

シングルキャブ／標準キャブ 2WD ディーゼルハイブリッド車 主要諸元表

車種	ディーゼルハイブリッド車 シングルキャブ 2WD 標準キャブ 標準デッキ					ディーゼルハイブリッド車 シングルキャブ 2WD 標準キャブ ロングデッキ									
	フルジャストロー 木製			高床		フルジャストロー 木製			高床						
荷台材質	2.0	3.0	3.0			2.0		3.0	2.0						
最大積載量(トン)															
リヤタイヤ															
車両型式	TSG-XKC605-TKUMC☆	TSG-XKU605-TKUMC☆	TSG-XKU600-TKUMC☆	TSG-XKU600-TQUQC☆	TSG-XKU600-TPUQC☆	TSG-XKC655-TKUMC☆	TSG-XKU655-TKUMC☆	TSG-XKU650-TQUQC☆	TSG-XKU650-TKUMC☆						
エンジン型式	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型						
エンジン出力kW(PS)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)						
重量車モード燃費 (国土交通省審査値)km/L*	12.20 平成27年度 燃費基準達成	12.20 平成27年度 燃費基準達成	12.20 平成27年度 燃費基準達成	11.60 平成27年度 燃費基準達成	11.60 平成27年度 燃費基準達成	12.20 平成27年度 燃費基準達成	12.20 平成27年度 燃費基準達成	11.60 平成27年度 燃費基準達成	12.20 平成27年度 燃費基準達成						
トランスミッション(型式)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)						
ナンバープレート分類番号				4				1							
車種番号	1★○	2★○	3★○	4★○	7★○	8★	9★	10★	11★	13★					
●車両寸法(mm)															
全長	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985					
全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885					
全高	1,980	1,980	1,965	1,970	1,985	2,205	2,205	2,200	2,220	2,185					
ホイールベース	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400					
トレッド	1,400 前	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400					
	1,245 後	1,245	1,245	1,245	1,245	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435					
荷台内寸法	長さ 幅 高さ	3,115 1,615 380	3,115 1,615 380	3,115 1,615 380	3,115 1,615 380	4,355 1,790 380	4,355 1,790 380	4,355 1,790 380	4,355 1,790 380	4,355 1,790 380					
最低地上高	155	155	165	180	165	165	165	165	170	175					
床面地上高	895	895	905	925	980	895	895	930	935	970					
●車両重量・定員															
車両重量(kg)	2,430	2,440	2,460	2,520	2,560	2,730	2,740	2,760	2,790	2,800					
車両総重量(kg)	4,595	4,605	4,625	5,685	5,725	4,895	4,905	4,925	5,955	4,965					
乗車定員(名)				3				3							
●性能															
最小回転半径(m)	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2	6.3	6.3	6.8	6.8	6.3					
●走行伝達装置															
クランク	油圧式乾燥、単板、ダイヤフラム					油圧式乾燥、単板、ダイヤフラム									
減速比	3.900	3.900	3.900	4.333	4.100	3.900	3.900	3.900	4.333	3.900					
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク					油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク									
●懸架装置・燃料タンク															
サスペンション	前 後	ダブルウィッシュボーン式コイルばね		車軸式半精円板ばね		ダブルウィッシュボーン式コイルばね		車軸式半精円板ばね		ダブルウィッシュボーン式コイルばね					
燃料タンク容量(L)		車軸式半精円板ばね					車軸式半精円板ばね								
70							100								
●タイヤ															
前輪	205/70R16		205/75R16		195/85R16		205/75R16		205/70R17.5		195/85R16				
後輪	205/70R16		205/75R16		195/85R16		205/75R16		205/70R17.5		195/85R16				
●	一般地区 小売価格 (消費税率8%)	4,825,440円 4,468,000円 4,835,160円 4,477,000円	4,890,240円 4,528,000円 4,899,960円 4,537,000円	4,903,200円 4,540,000円 4,912,920円 4,549,000円	5,011,200円 4,640,000円 5,020,920円 4,649,000円	4,999,320円 4,629,000円 5,009,040円 4,638,000円	5,055,480円 4,681,000円 5,065,200円 4,690,000円	5,120,280円 4,741,000円 5,130,000円 4,750,000円	5,134,320円 4,754,000円 5,144,040円 4,763,000円	5,222,880円 4,836,000円 5,232,600円 4,845,000円	5,109,480円 4,731,000円 5,119,200円 4,740,000円				

■エンジン主要諸元表

エンジン型式	ディーゼル	
	N04C-UL型	
種類	直列4気筒	
内径×行程(mm)	104.0	118.0
総排気量(L)	4.009	
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射装置	
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	110(150)	/2,500
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)/r.p.m.	420(43.0)	/1,400

■トランスミッション主要諸元表

トランスミッション型式	M550型	
	形 式	OD付5速 マニュアル
第 1 速	4.981	
第 2 速	2.911	
第 3 速	1.556	
第 4 速	1.000	
第 5 速	0.738	
第 6 速	—	
後 退	4.625	

*重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

●床面地上高はメーカー設計値であり、参考数値です。

●主要燃費改善対策として、N04Cディーゼルハイブリッド車にはハイブリッドシステム、高圧噴射、電子制御式燃料噴射を採用しています。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書および新型自動車届出書数値。

●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。表示はすべて「ネット」値です。

☆印の車両は環境対応車、普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日まで)に新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

★印の車両は新型自動車のため持込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり、参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

◎印の車両はスペアタイヤが装着されていません。

※XKC×××の型式の車両は車両総重量の上限を5.0t未満に設定した車両です。

■製造事業者:日野自動車株式会社

◆沖縄地区は価格が異なります。◆北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれています。

◆価格はメーカー希望小売価格(消費税率8%込み)17年4月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

シングルキャブ／標準キャブ 2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼル車 シングルキャブ 2WD 標準キャブ 標準デッキ																																					
	フルジャストロー																																					
	木製																																					
	2.0										3.0					2.0																						
	ダブル																																					
	TKG-XZC605-TQMM★	TKG-XZC605-TQTM★	TKG-XZC600-TQMM★	TKG-XZC600-TQTM★	TKG-XZC605-TQMMB★	TPG-XZC605-TQTM★	TKG-XZU605-TQMMB★	TPG-XZU600-TQMMB★	TKG-XZU600-TQTM★	TPG-XZU600-TQTM★	TKG-XZU605-TQMMC★	TPG-XZU605-TQTMQB★	TKG-XZU605-TQTMQB★	TPG-XZC605-TGMM★	TKG-XZC605-TGTM★	TKG-XZC605-TGMMB★	TPG-XZC605-TGTM★	TKG-XZU605-TGMMB★	TPG-XZU605-TGTM★	TPG-XZU605-TGMMB★																		
	N04C-UM型	N04C-UM型	N04C-UM型	N04C-UM型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UM型	N04C-UM型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型																			
	85(116)	85(116)	85(116)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	85(116)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)																			
	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	10.20 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成																			
	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)																		
ナンバープレート分類番号	4																																					
車種番号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																			
●車両寸法(mm)																																						
全長	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690																			
全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695																			
全高	1,975	1,975	1,965	1,960	1,975	1,975	1,975	1,965	1,960	1,975	1,985	1,985	1,990	1,985	1,990	1,985	1,990	1,985	1,990																			
ホイールベース	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525																			
トレッド	前	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400																			
後		1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245																			
長さ	荷台内寸法	幅	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115																			
高さ		高さ	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615																			
最低地上高	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380																			
床面地上高	165	165	145	145	165	165	165	165	165	165	155	155	155	155	155	155	155	155	155																			
●車両重量・定員	855	850	855	855	850	855	850	855	855	855	835	875	875	785	785	785	785	785	785																			
車両重量(kg)	2,170	2,240	2,190	2,260	2,170	2,240	2,180	2,250	2,200	2,260	2,200	2,290	2,360	2,180	2,240	2,180	2,240	2,190	2,250																			
車両総重量(kg)	4,335	4,405	4,355	4,425	4,335	4,405	4,345	4,415	4,365	4,425	4,365	5,455	5,525	4,345	4,405	4,345	4,405	4,355	4,415																			
乗車定員(名)	3																																					
●性能																																						
最小回転半径(m)	4.4	4.4	4.8	4.8	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.4	4.8	4.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8																			
●走行伝達装置																																						
クランクチ	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム																			
減速比	4.300	3.900	4.300	3.900	4.300	3.900	4.300	3.900	4.300	3.900	4.333	4.625	4.333	3.900	3.583	3.900	3.583	3.900	3.583																			
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク																																					
●懸架装置・燃料タンク																																						
サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式コイルばね																		ダブルウイッシュボーン式コイルばね																		
	後	車軸式半精円板ばね																		車軸式半精円板ばね																		
燃料タンク容量(L)	80																																					
●タイヤ																																						
前輪	195/75R15										205/70R16					185/85R16																						
後輪	195/75R15										205/70R16					185/65R15																						
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	3,865,320円	4,054,320円	3,879,360円	4,066,200円	3,994,920円	4,183,920円	4,059,720円	4,248,720円	4,073,760円	4,260,600円	4,150,440円	4,178,520円	4,366,440円	3,856,680円	4,043,520円	3,986,280円	4,173,120円	4,051,080円	4,237,920円																		
	消費税抜き	3,579,000円	3,754,000円	3,592,000円	3,765,000円	3,699,000円	3,874,000円	3,759,000円	3,934,000円	3,772,000円	3,945,000円	3,843,000円	3,869,000円	4,043,000円	3,571,000円	3,744,000円	3,691,000円	3,864,000円	3,751,000円	3,924,000円																		
北海道地区	3,900,960円	4,091,040円	3,915,000円	4,102,920円	4,030,560円	4,220,640円	4,095,360円	4,285,440円	4,109,400円	4,297,320円	4,186,080円	4,214,160円	4,403,160円	3,892,320円	4,080,240円	4,021,920円	4,209,840円	4,086,720円	4,274,640円																			
	消費税抜き	3,612,000円	3,788,000円	3,625,000円	3,799,000円	3,732,000円	3,908,000円	3,792,000円	3,968,000円	3,805,000円	3,979,000円	3,876,000円	3,902,000円	4,077,000円	3,604,000円	3,778,000円	3,724,000円	3,898,000円	3,784,000円	3,958,000円																		

■エンジン主要諸元表

エンジン型式		ディーゼル		
項目		N04C-UM型	N04C-UN型	N04C-UP型
種類		直列4気筒	直列4気筒	直列4気筒
内径 × 行程 (mm)		104.0×118.0	104.0×118.0	104.0×118.0
総排気量 (L)		4.009	4.009	4.009
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射装置	コモンレール式燃料噴射装置	コモンレール式燃料噴射装置	コモンレール式燃料噴射装置
最高出力:ネットkW (PS) / r.p.m.	85(116) / 2,500	100(136) / 2,500	110(150) / 2,500	
最大トルク:ネットN·m (kgf·m) / r.p.m.	325(33.0) / 1,400	390(40.0) / 1,400	420(43.0) / 1,400	

■トランスマッision主要諸元表

項目	トランシッション形式	M550型	A860E型
形 式	OD付5速 マニュアル	電子制御式6速 オートマチック (ECT)	
第 1 速	4.981	3.742	
第 2 速	2.911	2.003	
第 3 速	1.556	1.343	
第 4 速	1.000	1.000	
第 5 速	0.738	0.773	
第 6 速	—	0.634	
後 退	4.625	3.539	

*重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

◇社内測定値

●床面地上高はメーカー設計値であり、参考数値です。

●主要燃費改善対策として、N04Cディーゼル車には高压噴射、電子制御式燃料噴射を採用して

- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書および新型自動車届出書数値。

●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したもので、

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度低い値(自)

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置を受けることができます。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車両)

★印の車両は新型自動車のため持込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり、参考数値

※XZCXXXXの型式の車両は車両総重量の上限を5.0トン未満に設定した車両です。

■製造事業者:日野自動車株式会社

◆沖縄地区は価格が異なります。◆北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれています。

◆価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年4月現在のもので参考価格です。価

◆価格はスペアタイヤ・タイヤ交換用工具付の価格です。◆価格にはオプション価格は含まれていません。

◆自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。

◆自動車リサイクル法の施行地は、リサイクル料金が別途支えられ。

シングルキャブ／標準キャブ 2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼル車										ディーゼル車									
	シングルキャブ					2WD					シングルキャブ					2WD				
荷台材質	標準キャブ					標準ディッキ					標準キャブ					セミロングディッキ				
最大積載量(トン)	高床					木製					フルジャストロー					木製				
リヤタイヤ	2.0					3.0					2.0					3.0				
車両型式	シングル	ダブル			シングル	ダブル			ダブル			ダブル			ダブル					
エンジン型式	TKG-XZC600-TPMLA☆	TKG-XZC605-TPMMB☆	TKG-XZU605-TPMB☆	TPG-XZU605-TPMLB☆	TKG-XZC600-TPMLB☆	TKG-XZU605-TPMMC☆	TKG-XZU605-TPMQB☆	TKG-XZU600H-TKMQB☆	TKG-XZU605-TPMQC☆	TKG-XZC645-TQMBB☆	TPG-XZC645-TQTM☆	TKG-XZU645-TQMMB☆	TPG-XZU645-TQTM☆	TKG-XZU645-TQMQB☆	TPG-XZU645-TQTM☆					
エンジン出力kW(PS)	N04C-UM型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型					
重量車モード燃費(国土交通省審査値)km/L*	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)					
トランスミッション(型式)	5MT(M550)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)														
ナンバープレート分類番号	4					1					1					1				
車種番号	35	37	38	39	40	41	43	44	45	46★	47	48	49	50	51	173	174			
●車両寸法(mm)																				
全長	4,685	4,690	4,690	4,690	4,690	4,685	4,690	4,690	4,850	4,690	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195				
全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,885	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,885				
全高	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,980	1,985	1,985	2,195	1,985	2,140	2,135	2,135	2,135	2,165				
ホイールベース	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
トレッド	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,400				
荷台内寸法	1,400	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,435				
荷台内寸法	長さ	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,570	3,570	3,570	3,570	3,565	3,565				
荷台内寸法	幅	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,790				
荷台内寸法	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380				
最低地上高	170	185	185◇	170	170◇	170	170	170	170	170	165	165	165	165	170	170◇				
床面地上高	955	925	930	930	955	935	930	935	1,000	935	845	845	830	830	895	895				
●車両重量・定員																				
車両重量(kg)	2,250	2,240	2,310	2,270	2,340	2,250	2,290	2,280	2,320	2,410	2,330	2,270	2,340	2,300	2,370	2,440	2,510			
車両総重量(kg)	4,415	4,405	4,475	4,435	4,505	4,415	4,455	4,445	5,485	5,575	5,495	4,435	4,505	4,465	4,535	5,605	5,675			
乗車定員(名)	3																3			
●性能																				
最小回転半径(m)	5.2	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	4.8	4.8	5.2	4.8	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3				
●走行伝達装置																				
クランク	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム																	
減速比	4.875	4.625	4.300	4.625	4.333	4.875	4.625	4.625	4.625	4.875	4.625	4.300	3.900	4.333	3.900	4.875	4.333			
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ドラム	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク					油圧真空倍力装置付ディスク/ドラム	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク					油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク							
●懸架装置・燃料タンク																				
サスペンション	前	車輪式半精円板ばね	ダブルウッシュボーン式コイルばね			車輪式半精円板ばね	ダブルウッシュボーン式コイルばね			車輪式半精円板ばね	ダブルウッシュボーン式コイルばね			ダブルウッシュボーン式コイルばね						
サスペンション	後		車輪式半精円板ばね					車輪式半精円板ばね					車輪式半精円板ばね							
燃料タンク容量(L)			80					100					100							
●タイヤ																				
前輪	185/85R16		185/85R16		185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16	205/70R16	195/85R16	205/70R16		195/75R15		195/70R17.5					
後輪	215/85R16		185/85R16		215/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16	205/70R16	195/85R16	205/70R16		195/75R15		195/70R17.5					
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区																			

シングルキャブ／標準キャブ 2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼル車							ディーゼル車														
	シングルキャブ			2WD				シングルキャブ			2WD											
	標準キャブ			セミロングデッキ				標準キャブ			ロングデッキ											
	高床							フルジャストロー														
	木製							木製														
荷台材質	木製			2.0				木製			2.0											
最大積載量(トン)	3.0			3.0				3.0			2.0											
リヤタイヤ	ダブル							ダブル														
車両形式	TKG-XZU645-TKMB☆	TPG-XZU645-TKTQB☆	TKG-XZU640-TKMQC☆	TKG-XZC655-TQMMB☆	TPG-XZC655-TQTM☆	TKG-XZU655-TQMMB☆	TPG-XZU650-TQMMB☆	TKG-XZU655-TQMMC☆	TKG-XZU655-TQTM☆	TPG-XZU655-TQTM☆	TKG-XZU655-TQMMB☆	TPG-XZC655-TKTMB☆	TKG-XZC655-TKTMB☆	TKG-XZU655-TKMMB☆	TKG-XZU650-TKMMB☆							
エンジン形式	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型							
エンジン出力kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)							
重量車モード燃費(国土交通省審査値)km/L*	9.60 平成27年度燃費基準達成	10.20 平成27年度燃費基準達成	9.60 平成27年度燃費基準達成	10.40 平成27年度燃費基準達成	11.00 平成27年度燃費基準達成	10.40 平成27年度燃費基準達成	10.40 平成27年度燃費基準達成	9.60 平成27年度燃費基準達成	10.20 平成27年度燃費基準達成	9.60 平成27年度燃費基準達成	10.40 平成27年度燃費基準達成	11.00 平成27年度燃費基準達成	10.40 平成27年度燃費基準達成	10.40 平成27年度燃費基準達成								
トランスミッション(型式)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	5MT(M550)	5MT(M550)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)							
ナンバープレート分類番号	1							1														
車種番号	175	176	56★	57	58	59	60	61★	62	177	178	179	66	67	68	69	70	71★				
●車両寸法(mm)																						
全長	5,195	5,190	5,190	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,990	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985					
全幅	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885					
全高	2,190	2,185	2,185	2,135	2,140	2,135	2,125	2,135	2,160	2,165	2,155	2,150	2,180	2,180	2,185	2,175						
ホイールベース	2,800	2,800	2,800	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400					
トレッド	前	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400					
	後	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435					
荷台内寸法	長さ	3,565	3,565	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355					
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790					
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380					
最低地上高	180	175△	180	170	170△	155	155△	155	155	165	175△	165	135	135△	195	195△	175					
床面地上高	985	985	990	845	845	860	860	865	860	890	900	780	780	955	955	975	980					
●車両重量・定員																						
車両重量(kg)	2,460	2,530	2,510	2,470	2,540	2,520	2,590	2,540	2,530	2,560	2,660	2,570	2,450	2,520	2,530	2,600	2,580	2,600				
車両総重量(kg)	5,625	5,695	5,675	4,635	4,705	4,685	4,755	4,705	4,695	5,725	5,825	5,735	4,615	4,685	4,695	4,765	4,745	4,765				
乗車定員(名)	3														3							
●性能															6.8							
最小回転半径(m)	5.3	5.3	5.7	6.3	6.3	6.3	6.8	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.8					
●走行伝達装置																						
クーラーツチ	油圧真空倍力装置付 乾燥・单板・ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥・单板・ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥・单板・ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥・单板・ダイヤフラム																
減速比	4.875	4.625	4.875	4.625	4.300	4.625	4.333	4.625	4.625	4.875	4.625	4.875	3.900	3.583	4.875	4.300	4.875					
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク																					
●懸架装置・燃料タンク															車輪式半精円板ばね							
サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式コイルばね	車輪式半精円板ばね	ダブルウイッシュボーン式コイルばね	車輪式半精円板ばね																	
	後	車輪式半精円板ばね	100							100												
燃料タンク容量(L)																						
●タイヤ															195/85R16							

シングルキャブ／標準キャブ 2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種
荷台材質
最大積載量(トン)
リヤタイヤ
車両型式
エンジン型式
エンジン出力kW(PS)
重量車モード燃費 (国土交通省審査値)km/L ¹ *
トランスミッション(型式)
ナンバープレート分類番号
車種番号

ディーゼル車						
シングルキャブ						
2WD						
標準キャブ						
ロングデッキ						
高床						
木製						
3.0				3.5		
ダブル						
TKG-XZU650-TKMQB☆	TPG-XZU650-TKTQB☆	TKG-XZU655-TKMQB☆	TPG-XZU655-TKTQB☆	TKG-XZU655-TKMQC☆	TPG-XZU655-TKTQC☆	TKG-XZU652-TKFRC☆
N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UP型	N04C-UP型
100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)	110(150)
9.60 平成27年度 燃費基準達成	10.20 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	10.20 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	10.20 平成27年度 燃費基準達成	8.20 平成27年度 燃費基準達成
5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)
1						
72★	73★	180	181	182	183	184★

●車両寸法(mm)

全長
1,985
1,885
2,195
3,400
1,400
1,435
4,355
1,790
380
185
1,005

全幅
1,885
1,885
2,190
3,400
1,400
1,435
4,355
1,790
380
185
1,005

全高
2,195
2,190
2,185
3,400
1,400
1,435
4,355
1,790
380
185
1,005

ホイールベース
3,400
1,400
1,435
4,355
1,790
380
185
1,005

トレッド
前
後
長さ
幅
高さ

荷台内寸法
長さ
幅
高さ
1,400
1,435
4,355
1,790
380
185
1,005

車両寸法(mm)
全長
全幅
全高
ホイールベース
トレッド
前
後
長さ
幅
高さ
荷台内寸法
1,885
1,885
2,195
3,400
1,400
1,435
4,355
1,790
380
185
1,005

●車両重量・定員

車両重量(kg)
2,620
車両総重量(kg)
5,785
5,845
5,755
5,835
5,765
5,835
6,445

●性能

最小回転半径(m)
7.2
7.2
6.3
6.3
6.3
6.1

●走行伝達装置

クランチ
油圧真空倍力装置付 乾燥・単板・ダイヤフラム
3要素、1段、2相形
油圧真空倍力装置付 乾燥・単板・ダイヤフラム
3要素、1段、2相形
油圧真空倍力装置付 乾燥・単板・ダイヤフラム
3要素、1段、2相形
油圧真空倍力装置付 乾燥・単板・ダイヤフラム
油圧真空倍力装置付 ディスク/ディスク

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション
前
後
燃料タンク容量(L)
車軸式半精円板ばね
ダブルウッシュボーン式コイルばね
車軸式半精円板ばね
100

●タイヤ

前輪

メーカー希望小売価格 (消費税率8%)
一般地区
4,399,920円
4,074,000円
4,435,560円
4,107,000円
消費税抜き
4,585,680円
4,246,000円
4,622,400円
4,280,000円
北海道地区
4,401,000円
4,075,000円
4,436,640円
4,108,000円
消費税抜き
4,588,920円
4,249,000円
4,625,640円
4,283,000円
4,491,720円
4,334,000円
4,717,440円
4,192,000円
4,680,720円
4,276,000円
4,653,720円
4,368,000円
4,618,080円

■エンジン主要諸元表

エンジン型式						
ディーゼル						
LPG						
N04C-UN型	N04C-UP型	1BZ-FPE型				
直列4気筒	直列4気筒	直列4気筒				
104.0×118.0						

シングルキャブ／標準キャブ 4WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼル車					ディーゼル車					ディーゼル車											
	シングルキャブ			4WD		シングルキャブ			4WD		シングルキャブ		4WD									
荷台材質	標準キャブ					標準キャブ					セミロングデッキ											
最大積載量(トン)	標準デッキ					フルジャストロー					高床											
リヤタイヤ	木製					木製					フルジャストロー											
車両型式	2.0	3.0			2.0	3.0			2.0	3.0			2.0	3.0								
エンジン型式	ダブル					ダブル					ダブル											
エンジン出力kW(PS)	TKG-XZC675-TQMMB☆	TKG-XZU675-TQMMB☆	TKG-XZU675-TQMMC☆	TKG-XZU675-TQMQB☆	TKG-XZU675-TQMQC☆	TKG-XZU685-TQMMB☆	TKG-XZU685-TKMQC☆	TKG-XZU695-TQMMB☆	TKG-XZU695-TQMQB☆	TKG-XZU695-TKMQC☆	TKG-XZU695-TKMQC☆	TKG-XZU695-TKMQC☆	TKG-XZU695-TKMQC☆	TKG-XZU695-TKMQC☆	TKG-XZU695-TKMQC☆							
重量車モード燃費(国土交通省審査値)km/L*	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	110(150)	100(136)	110(150)	100(136)	110(150)	110(150)							
重量車モード燃費(平成27年度燃費基準達成)	10.40	10.40	10.40	9.60	9.60	10.40	9.60	9.60	10.40	10.40	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60							
トランスミッション(型式)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)							
ナンバープレート分類番号	4					1					1											
車種番号	83	84	85	86	87	88★	89★	90★	91★	92★	93★	94★	93★	94★	94★							
●車両寸法(mm)																						
全長	4,690	4,690	4,690	4,685	4,685	5,195	5,190	5,190	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985							
全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885							
全高	1,980	1,980	1,980	1,990	1,990	2,180	2,185	2,185	2,190	2,190	2,190	2,195	2,195	2,195	2,195							
ホイールベース	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,800	2,800	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
トレッド	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405							
前	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435							
後	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,565	3,565	3,565	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355							
荷台内寸法	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790							
幅	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380							
高さ	155	155	155	165	165	155	185	185	165	165	185	185	185	185	185							
最低地上高	880	880	880	900	900	905	1,000	1,000	910	910	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
床面地上高																						
●車両重量・定員																						
車両重量(kg)	2,500	2,500	2,500	2,510	2,510	2,690	2,720	2,720	2,800	2,800	2,800	2,820	2,820	2,820	2,820							
車両総重量(kg)	4,665	4,665	4,665	5,675	5,675	4,855	5,885	5,885	4,965	4,965	4,965	5,985	5,985	5,985	5,985							
乗車定員(名)	3					3					3											
●性能																						
最小回転半径(m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.6	6.0	6.0	6.6	6.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1							
●走行伝達装置																						
クーラーツチ	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム					油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム					油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム											
減速比	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125							
ブレーキ(前／後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ドラム					油圧真空倍力装置付ディスク/ドラム					油圧真空倍力装置付ディスク/ドラム											
●懸架装置・燃料タンク																						
サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式トーションバーばね					ダブルウイッシュボーン式トーションバーばね					ダブルウイッシュボーン式トーションバーばね										
後	車軸式半精円板ばね					車軸式半精円板ばね					車軸式半精円板ばね											
燃料タンク容量(L)	80					100					100											
●タイヤ																						
前輪	205/70R16					205/75R16					205/85R16											
後輪	205/70R16					205/75R16					205/75R16											
●エンジン主要諸元表																						
エンジン型式	ディーゼル					ディーゼル																

シングルキャブ／ワイドキャブ 2WD ディーゼルハイブリッド車／2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼルハイブリッド車							ディーゼル車										
	シングルキャブ			2WD				シングルキャブ			2WD							
荷台材質	ワイドキャブ			高床				ワイドキャブ			セミロングデッキ							
	フルジャストロー		木製				フルジャストロー		木製		高床							
最大積載量(トン)	2.0	3.0	3.5	2.0	3.0	3.5	4.0	2.0	3.5	3.0	3.5							
リヤタイヤ	ダブル																	
車両型式	TSG-XKU710-TQUMC☆	TSG-XKU710-TQUQC☆	TSG-XKU710-TQURC☆	TSG-XKU710-TPUMC☆	TSG-XKU710-TKUQC☆	TSG-XKU710-TKURC☆	TSG-XKU710-TKUSC☆	TKG-XZU700-TQMB☆	TPG-XZU700-TQTMB☆	TKG-XZU702-TKFQB☆	TKG-XZU702-TKFRC☆							
エンジン型式	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UL型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UN型							
エンジン出力kW(PS)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	100(136)	100(136)	100(136)	110(150)							
重量車モード燃費(国土交通省審査値)km/L*	12.20 平成27年度燃費基準達成	11.60 平成27年度燃費基準達成	9.50 平成27年度燃費基準達成	12.20 平成27年度燃費基準達成	11.60 平成27年度燃費基準達成	9.50 平成27年度燃費基準達成	9.50 平成27年度燃費基準達成	10.40 平成27年度燃費基準達成	11.00 平成27年度燃費基準達成	8.20 平成27年度燃費基準達成	9.60 平成27年度燃費基準達成							
トランスミッション(型式)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5AMT(M550)	5MT(M550)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6MT(MYY6S)							
ナンバープレート分類番号	1				1				185★									
車種番号	95★	96★	97★	98★	99★	100★	101★	102★	103★	186★	187★							
●車両寸法(mm)																		
全長	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,175	5,275	5,275	5,270	5,265							
全幅	1,995	2,180	2,180	1,995	2,180	2,180	2,180	1,995	1,995	2,180	2,180							
全高	2,250	2,255	2,265	2,255	2,270	2,280	2,290	2,220	2,215	2,260	2,270							
ホイールベース	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	2,810	2,810	2,810	2,810							
トレッド	1,665 前	1,655	1,655	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665							
トヨタ	1,480 後	1,520	1,520	1,480	1,520	1,520	1,590	1,480	1,480	1,520	1,520							
荷台内寸法	長さ 幅 高さ	4,355 2,085 380	4,355 2,085 380	4,355 2,085 380	4,355 2,085 380	4,355 2,085 380	4,355 2,085 380	3,445 1,895 380	3,445 1,895 380	3,445 2,085 380	3,445 2,085 380							
最低地上高	160	170	180	165	180	190	180	145	145△	170△	175△							
床面地上高	925	930	945	1,000	1,015	1,030	1,070	880	880	935	1,025							
●車両重量・定員																		
車両重量(kg)	2,940	3,000	3,050	2,920	2,990	3,010	3,100	2,570	2,640	2,700	2,700							
車両総重量(kg)	5,105	6,165	6,715	5,085	6,155	6,675	7,265	4,735	4,805	6,365	6,365							
乗車定員(名)	3				3				3									
●性能																		
最小回転半径(m)	5.8	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7	5.7	4.9	4.9	4.8	4.8							
●走行伝達装置																		
クーラーツチ	油圧式乾燥、単板、ダイヤフラム						油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム									
減速比	3.900	4.625	4.625	3.900	4.333	4.875	5.142	4.625	4.333	4.333	4.625							
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク						油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク											
●懸架装置・燃料タンク																		
サスペンション	前	車軸式半梢円板ばね				車軸式半梢円板ばね				車軸式半梢円板ばね								
	後	車軸式半梢円板ばね				車軸式半梢円板ばね				車軸式半梢円板ばね								
燃料タンク容量(L)	100						100											
●タイヤ																		
前輪	205/70R17.5	225/70R16	215/70R17.5	195/85R16	205/85R16	215/85R16	205/70R16	225/70R16	195/85R16	205/85R16	205/85R16							
後輪	205/70R17.5	225/70R16	215/70R17.5	195/85R16	205/85R16	215/85R16	205/70R16	225/70R16	195/85R16	205/85R16	205/85R16							
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区 消費税抜き	5,292,000円 4,900,000円	5,375,160円 4,977,000円	5,486,400円 5,080,000円	5,265,000円 4,875,000円	5,352,480円 4,956,000円	5,471,280円 5,066,000円	5,579,280円 5,166,000円	4,364,280円 4,041,000円	4,552,200円 4,215,000円	4,743,360円 4,392,000円	4,455,000円 4,125,000円						
	北海道地区 消費税抜き	5,300,640円 4,908,000円	5,383,800円 4,985,000円	5,495,040円 5,088,000円	5,273,640円 4,883,000円	5,361,120円 4,964,000円	5,479,920円 5,074,000円	5,587,920円 5,174,000円	4,398,840円 4,073,000円	4,587,840円 4,248,000円	4,777,920円 4,424,000円	4,755,240円 4,157,000円						

■エンジン主要諸元表

エンジン型式	ディーゼル		
	N04C-UL型	N04C-UN型	N04C-UP型
種類	直列4気筒	直列4気筒	直列4気筒
内径×行程(mm)	104.0×118.0	104.0×118.0	104.0×118.0
総排気量(L)	4.009	4.009	4.009
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射装置	コモンレール式燃料噴射装置	コモンレール式燃料噴射装置
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	110(150)/2,500	100(136)/2,500	110(150)/2,500
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)/r.p.m.	420(43.0)/1,400	390(40.0)/1,400	420(43.0)/1,400

■トランスミッション主要諸元表

トランスミッション型式	M550型	MYY6S型	A860E型
-------------	-------	--------	--------

シングルキャブ／ワイドキャブ 2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼル車																	
	シングルキャブ 2WD ワイドキャブ ロングデッキ フルジャストロー 木製 ダブル																	
荷台材質	2.0				3.0				3.5				2.0					
最大積載量(トン)	リヤタイヤ																	
車両型式	TKG-XZC710-TQMBB☆	TPG-XZC710-TQMB☆	TKG-XZU710-TQMBB☆	TPG-XZU710-TQFMC☆	TKG-XZU710-TQTM☆	TPG-XZU710-TQFMD	TKG-XZU712-TQFQB☆	TPG-XZU712-TQFOC☆	TKG-XZU712-TQFRC☆	2KG-XZU710-TQFRG☆	TDG-XZU712-TQFRD	TKG-XZU710-TPMMB☆	TKG-XZU710-TPFMC☆	高床				
エンジン型式	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UP型	N04C-UQ型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UP型	N04C-VT型	N04C-UQ型	N04C-UN型	N04C-UP型				
エンジン出力kW(P.S)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)	132(180)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)	132(180)	100(136)	110(150)				
重量車モード燃費 (国土交通省審査値)km/L*	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.20 平成27年度 燃費基準達成	10.00 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	10.20 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	10.20 平成27年度 燃費基準達成	8.20 平成27年度 燃費基準達成	7.30 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成			
トランスミッション(型式)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(M550)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6MT(REE60)	6MT(MZZ6R)	5MT(M550)	6MT(MYY6S)		
ナンバープレート分類番号																		
車種番号	107★	108★	109	110	111	112	113	188	189	190	191	192	193★	194	120	121		
●車両寸法(mm)																		
全長	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185		
全幅	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	1,995		
全高	2,235	2,230	2,235	2,230	2,235	2,230	2,260	2,255	2,260	2,255	2,260	2,255	2,260	2,260	2,260	2,260		
ホイールベース	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430		
トレッド	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480	前 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665	後 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
荷台内寸法	長さ 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355	幅 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895	高さ 380 380 380 380 380 380	長さ 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895	幅 380 380 380 380 380 380	高さ 165 165 165 165 165 165	長さ 165 165 165 165 165 165	幅 380 380 380 380 380 380	高さ 900 900 900 900 900 900	長さ 165 165 165 165 165 165	幅 380 380 380 380 380 380	高さ 900 900 900 900 900 900	長さ 165 165 165 165 165 165	幅 380 380 380 380 380 380	高さ 900 900 900 900 900 900			
最低地上高	165	165	165	165	165	165	170	170	170	170	170	170	170	170	170	165		
床面地上高	900	900	900	900	900	900	925	925	925	925	925	925	925	925	925	900		
●車両重量・定員																		
車両重量(kg)	2,660	2,740	2,660	2,740	2,680	2,740	2,720	2,810	2,860	2,810	2,860	2,810	4,040□	2,850	2,700	2,720		
車両総重量(kg)	4,825	4,905	4,825	4,905	4,845	4,905	4,885	5,975	6,025	5,975	6,025	6,475	7,705□	6,515	4,865	4,885		
乗車定員(名)																3		
●性能																		
最小回転半径(m)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8			
●走行伝達装置																		
クランクチ	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥・単板、ダイヤフラム			
減速比	4.875	4.333	4.875	4.333	4.333	4.333	3.900	4.100	4.333	4.100	4.333	4.333	4.875	4.333	4.875			
ブレーキ(前/後)																		
●懸架装置・燃料タンク																		
サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション	前 サスペンション			
燃料タンク容量(L)																100		
●タイヤ																		
前輪	205/70R17.5				225/70R16				215/70R17.5				225/70R16					
後輪	205/70R17.5																	

シングルキャブ／ワイドキャブ 2WD ディーゼル車

車種	ディーゼル車								ディーゼル車							
	シングルキャブ 2WD ワイドキャブ ロングデッキ 高床 木製				シングルキャブ 2WD ワイドキャブ 超ロングデッキ フルジャストロー 木製											
荷台材質	3.0	3.5	4.0	4.7					2.0					3.0		
最大積載量(トン)	ダブル															
リヤタイヤ	TKG-XZU712-TKFQB☆	TKG-XZU712-TKFQC☆	TDG-XZU712-TKFQD	TKG-XZU712-TKFRC☆	2KG-XZU710-TKFRG☆	TKG-XZU712-TKFSC☆	2KG-XZU710-TKFSG☆	2KG-XZU710-TKFSH☆	TKG-XZU720-TQMBB☆	TPG-XZU720-TQTM☆	TKG-XZU720-TQFMC☆	TDG-XZU720-TQFMD	TKG-XZU722-TQFQB☆	TPG-XZU722-TQTQB☆	TKG-XZU722-TQFQC☆	TDG-XZU722-TQFQD
車両型式	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UQ型	N04C-UP型	N04C-VT型	N04C-UP型	N04C-VT型	N04C-VU型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UQ型	N04C-UN型	N04C-UP型	N04C-UQ型	
エンジン型式	100(136)	110(150)	132(180)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	132(180)	100(136)	100(136)	110(150)	132(180)	100(136)	100(136)	110(150)	132(180)
重量車モード燃費 (国土交通省審査値)km/L*	9.60 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	9.20 平成27年度 燃費基準達成	8.20 平成27年度 燃費基準達成	7.30 平成27年度 燃費基準達成	8.20 平成27年度 燃費基準達成	7.30 平成27年度 燃費基準達成	7.30 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.00 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	10.20 平成27年度 燃費基準達成	9.60 平成27年度 燃費基準達成	9.20
トランスミッション(型式)	6MT(MYY6S)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	6MT(MYY6S)	6MT(RE60)	6MT(MYY6S)	6MT(RE60)	6MT(RE60)	5MT(M550)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)
ナンバープレート分類番号	1								1							
車種番号	195	196	197	198	199★	200	201★	202★	129★	130★	131★	132★	203★	204★	205★	206★
●車両寸法(mm)																
全長	6,180	6,180	6,180	6,180	6,185	6,180	6,180	6,180	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830
全幅	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	1,995	1,995	1,995	1,995	2,180	2,180	2,180	2,180
全高	2,275	2,275	2,275	2,275	2,270	2,295	2,300	2,305	2,230	2,230	2,230	2,230	2,235	2,235	2,235	2,235
ホイールベース	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
トレッド	前 1,665	前 1,665	前 1,665	前 1,665	前 1,665	前 1,665	前 1,665	前 1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,655	1,655	1,655	1,655
前 1,520	前 1,520	前 1,520	前 1,520	前 1,520	前 1,590	前 1,590	前 1,590	前 1,590	1,480	1,480	1,480	1,480	1,520	1,520	1,520	1,520
荷台内寸法	長さ 4,355	長さ 4,355	長さ 4,355	長さ 4,355	長さ 4,355	長さ 4,355	長さ 4,355	長さ 4,355	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
幅 2,085	幅 2,085	幅 2,085	幅 2,085	幅 2,085	幅 2,085	幅 2,085	幅 2,085	幅 2,085	1,895	1,895	1,895	1,895	2,085	2,085	2,085	2,085
高さ 380	高さ 380	高さ 380	高さ 380	高さ 380	高さ 380	高さ 380	高さ 380	高さ 380	380	380	380	380	380	380	380	380
最低地上高 180◇	最低地上高 180◇	最低地上高 180◇	最低地上高 180◇	最低地上高 185◇	最低地上高 180◇	最低地上高 175◇	最低地上高 180◇	最低地上高 180◇	165	165	165	165	170◇	170◇	170◇	170◇
床面地上高 1,020	床面地上高 1,020	床面地上高 1,020	床面地上高 1,025	床面地上高 1,000	床面地上高 1,075	床面地上高 1,055	床面地上高 1,085	床面地上高 930	930	930	930	935	935	935	935	935
●車両重量・定員																
車両重量(kg)	2,790	2,790	2,830	2,790	4,030□	2,900	3,500□	2,990	2,760	2,830	2,780	2,820	2,870	2,920	2,870	2,910
車両総重量(kg)	5,955	5,955	5,995	6,455	7,695□	7,065	7,665□	7,855	4,925	4,995	4,945	4,985	6,035	6,085	6,035	6,075
乗車定員(名)	3								3							
●性能																
最小回転半径(m)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
●走行伝達装置																
クーラーツチ	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム								油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム (ロックアップ機構付)	3要素、1段、2相形	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム (ロックアップ機構付)	3要素、1段、2相形	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム (ロックアップ機構付)	
減速比	4.333	4.333	4.333	4.625	4.875	5.142	4.875	4.875	4.875	4.333	3.900	4.100	4.333	4.100	4.333	
ブレーキ(前／後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク								油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク							
●懸架装置・燃料タンク																
サスペンション	前 車輪式半精円板ばね	前 車輪式半精円板ばね	前 車輪式半精円板ばね	前 車輪式半精円板ばね	前 車輪式半精円板ばね	前 車輪式半精円板ばね	前 車輪式半精円板ばね	前 車輪式半精円板ばね	車輪式半精円板ばね	車輪式半精円板ばね	車輪式半精円板ばね	車輪式半精円板ばね	100	100	100	
燃料タンク容量(L)	100								100							
●タイヤ																
前輪	205/85R16				215/85R16				205/70R17.5				225/70R16			
後輪	205/85R16				215/85R16				205/70R17.5							

ダブルキャブ／標準キャブ 2WD ディーゼル車／4WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼル車		ディーゼル車		ディーゼル車	
	ダブルキャブ	ダブルキャブ	ダブルキャブ	ダブルキャブ	ダブルキャブ	ダブルキャブ
2WD	2WD		4WD		4WD	
標準キャブ	標準キャブ		標準キャブ		標準キャブ	
標準デッキ	ロングデッキ		セミロングデッキ		ロングデッキ	
フルジャストロー	フルジャストロー		高床		高床	
木製	木製		木製		木製	
2.0	2.0		2.0		2.0	
ダブル	ダブル		ダブル		ダブル	
TKG-XZU605-PQMM☆	TKG-XZU605-PQTM☆	TKG-XZU605-PQMM☆	TPG-XZU605-PQTM☆	TKG-XZU655-PQMM☆	TKG-XZU685-PQMM☆	TKG-XZU695-PQMM☆
N04C-UM型	N04C-UM型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型	N04C-UN型
85(116)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)
10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	11.00 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成	10.40 平成27年度 燃費基準達成
5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)
4				1	1	1
150	151	152	153	154	155★	156★

●車両寸法(mm)

全長	4,690	4,690	4,690	4,690	5,985	5,205	5,990
全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,885	1,885	1,885
全高	1,980	1,980	1,980	1,980	2,040	2,125	2,130
ホイールベース	2,525	2,525	2,525	2,525	3,400	2,800	3,400
トレッド	1,405	1,405	1,405	1,405	1,400	1,410	1,410
前	1,245	1,245	1,245	1,245	1,435	1,435	1,435
後	2,100	2,100	2,100	2,100	3,350	2,570	3,350
荷台内寸法	1,615	1,615	1,615	1,615	1,790	1,790	1,790
長さ	380	380	380	380	380	380	380
幅	165	165	165	165	155	160	165
高さ	855	855	855	855	860	965	965

●車両重量・定員

車両重量(kg)	2,280	2,350	2,280	2,350	2,610	2,710	2,850
車両総重量(kg)	4,610	4,680	4,610	4,680	4,940	5,040	5,180
乗車定員(名)			6			6	

●性能

最小回転半径(m)	4.4	4.4	4.4	4.4	6.3	5.6	6.6
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

●走行伝達装置

クーラーチ	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム
減速比	4.300	3.900	4.300	3.900	4.625	5.125
ブレーキ(前／後)		油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク		油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク		

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式コイルばね		ダブルウイッシュボーン式トーションバーばね	
	後	車軸式半精円板ばね		車軸式半精円板ばね	
燃料タンク容量(L)		60		100	

●タイヤ

前輪	195/75R15	205/70R16	185/85R16
後輪	195/75R15	205/70R16	185/85R16

メーカー希望 小売価格 (消費税率8%)	一般地区	4,150,440円	4,338,360円	4,280,040円	4,467,960円	4,520,880円	4,714,200円	4,843,800円
	消費税抜き	3,843,000円	4,017,000円	3,963,000円	4,137,000円	4,186,000円	4,365,000円	4,485,000円
北海道地区		4,207,680円	4,396,680円	4,337,280円	4,526,280円	4,578,120円	4,771,440円	4,901,040円
	消費税抜き	3,896,000円	4,071,000円	4,016,000円	4,191,000円	4,239,000円	4,418,000円	4,538,000円

■エンジン主要諸元表

エンジン型式	ディーゼル	
	N04C-UM型	N04C-UN型
種類	直列4気筒	直列4気筒
内径×行程 (mm)	104.0×118.0	104.0×118.0
総排気量 (L)	4.009	4.009
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射装置	コモンレール式燃料噴射装置
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	85(116)/2,500	100(136)/2,500
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)/r.p.m.	325(33.0)/1,400	390(40.0)/1,400

■トランスミッション主要諸元表

項目	トランスミッション		
	M550型	MYY5A型	A860E型
形 式	OD付5速 マニュアル	OD付5速 マニュアル	電気制御式6速 オートマチック(ECT)
第1速	4.981	5.315	3.742
第2速	2.911	2.908	2.003
第3速	1.556	1.558	1.343
第4速	1.000	1.000	1.000
第5速	0.738	0.721	0.773
第6速	—	—	0.634
後退	4.625	5.068	3.539

ダブルキャブ／ワイドキャブ 2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種	ディーゼル車	
ダブルキャブ	2WD	

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan