

トヨタ プリウス 特別仕様車 G “Night Shade” 主要諸元表

2.0L プラグインハイブリッド車		
2WD		
G		
■車両型式・重量・性能		
車両型式	2WD(前輪駆動方式)	6LA-MXWH61-AHXGB※1
車両重量	kg	1,560※2
車両総重量	kg	1,835※2
最小回転半径	m	5.4※3
燃料消費率 <small>(WLTC) (国土交通省審査値)</small>	km/L	26.0※4
	市街地モード	km/L
	郊外モード	km/L
	高速道路モード	km/L
主要燃費改善対策		
充電電力使用時走行距離※5(プラグインレンジ、国土交通省審査値)	km	87※7
EV走行換算距離※5(等価EVレンジ、国土交通省審査値)	km	87※7
交流電力量消費率※6 <small>(WLTC) (国土交通省審査値)</small>	Wh/km	134※7
市街地モード/郊外モード/高速道路モード	Wh/km	113/123/151※7
一充電電力量(国土交通省審査値)※6	kWh/回	11.63
■寸法・定員		
全長	mm	4,600
全幅	mm	1,780※8
全高	mm	1,430※9
ホイールベース	mm	2,750
トレッド	フロント/リヤ	mm
最低地上高※10	mm	150※11
室内	長/幅/高※10	mm
乗車定員	名	5
■エンジン		
型式		M20A-FXS
総排気量	L	1.986
種類		直列4気筒
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
内径×行程	mm	80.5×97.6
最高出力(ネット)	kW (PS)/r.p.m.	111 (151)/6,000
最大トルク(ネット)	N·m (kgf·m)/r.p.m.	188 (19.2)/4,400~5,200
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
燃料タンク容量	L	40
■走行装置		
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付)
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク
	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式
■トランスミッション・減速比		
トランスミッション		電気式無段変速機
減速比		3.605
■フロントモーター		
型式		1VM
種類		交流同期電動機
最高出力	kW (PS)	120 (163)
最大トルク	N·m (kgf·m)	208 (21.2)
■動力用主電池		
種類		リチウムイオン電池
容量	Ah	51.0

※1. 特別仕様車 G “Night Shade”的車両型式の末尾には(A)が付きます。※2. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、20kg減少します。※3. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、5.3mとなります。※4. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC:30.1km/L、市街地:27.4km/L、郊外:34.4km/L、高速道路:28.9km/Lとなります。※5. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法(所定の車速を超える)などによっては、バッテリー残量にかかわらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。※6. AC200V/16A充電時の値。※7. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、充電電力使用時走行距離は105km、EV走行換算距離は105km、交流電力量消費率の各モード値はWLTC:111Wh/km、市街地:94Wh/km、郊外:100Wh/km、高速道路:126Wh/kmとなります。※8. 充電ポート(充電リッド)を全開にした状態の最大値は、1,960mmとなります。(社内測定値)※9. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、1,420mmとなります。※10. 社内測定値。※11. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、145mmとなります。

■燃料消費率や充電電力使用時走行距離および交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急進進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。ごくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。■本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間割合で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“PRIUS”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”“VSC”“TRC”“マイカーサーチ”“コンライト”“TOYOTA D-4S”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■PHEVとPHVは同じものを指しています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社