

安全データシート

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社

化学品の名称（製品名）：MOLYKOTE® BY 11-106 6,000 cSt

発行日：2022/06/02

印刷日：2024/03/18

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社は、この製品の使用者が、重要な情報を記載しているこの(M)SDSを熟読され、ご理解されるようお願いしております。使用条件によって他の対応を必要とする場合以外は、記載注意事項を遵守されるようお願い致します。

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名）：MOLYKOTE® BY 11-106 6,000 cSt

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：潤滑剤および潤滑剤添加物

使用上の制限：情報無し。

供給者の会社名称・住所

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社

100-6111

東京都千代田区永田町2丁目11番1号

電話番号：

81 3 62058900

SDSQuestion-AP@dupont.com

緊急連絡電話番号

24時間対応緊急連絡先：0120 814 221

緊急連絡電話番号：0120-814-221

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

本製品は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS）に基づく危険有害性ではない。

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

データなし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

製品は混合物です。

GHS(世界調和システム)によれば危険有害性成分は含まれていない

4. 応急措置

必要な応急措置**一般的アドバイス：**

応急措置担当者は自分の安全確保に注意を払い、推奨されている防護服(耐薬品手袋、飛沫防護)を使用する。ばく露する可能性がある場合は、第8項の保護具の情報を参照。

吸入した場合：直ちに新鮮な空気の場所に移動させ、影響があれば医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合：多量の水で洗い流す。

眼に入った場合：数分間眼を徹底的に水で洗い流す。1~2分洗眼してからコンタクトレンズをはずし、さらに数分洗い続ける。症状があれば、医師の診察を受ける。眼科医が望ましい。

飲み込んだ場合：緊急医療措置は必要ない。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状：

上記の応急措置の記述、下記の緊急治療及び必要とされる特別処置の指示に記載されている情報に加えて、重要な症状や影響は項目11の有害性情報に記載されている。

緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

医師に対する特別な注意事項：特別な解毒剤はない。ばく露に対する治療は、患者の症状に応じて臨床的処置を行う。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：水噴霧 耐アルコール泡消火剤 二酸化炭素 (CO₂) 粉末消火剤

使ってはならない消火剤：知見なし。

火災時の特有の危険有害性

有害燃焼副産物：炭素酸化物 ケイ素酸化物

異常な火災および爆発の危険：燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。

消防士へのアドバイス

特有の消火方法：現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。未開封の容器を冷却するためには水を噴霧する。安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。区域から退避させること。

消火活動を行う者の特別な保護具：消火活動時には必要に応じて自給式呼吸装置を装着する。保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：安全な取り扱いの助言や、個人保護具の推奨事項に従う。

環境に対する注意事項：環境への放出は必ず避けなければならない。安全を確認してから、もれやこぼれを止める。広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなどによる）。汚染された洗浄水を保管し、処分する。流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：不活性な吸収材で吸収させる。適切な吸収剤を使用して、漏洩物を除去すること。本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。本 SDS の項目 13 および 15において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

以下の項目を参照のこと：7、8、11、12 および 13

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

適切な換気装置の下でのみ使用する。ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。

安全取扱い注意事項

漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。

接触回避

情報無し。

衛生対策

情報無し。

保管

安全な保管条件

適切なラベルのついた容器に入れておく。各国の規定に従って保管する。

次の製品種類といっしょに保管しない：強酸化剤。

安全な容器包装材料

容器に不適な素材：知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ばく露限界値が存在する場合は以下に記載されている。ばく露限界が表示されていない場合は適用しない。

曝露防止

設備対策：局所排気装置や他の排気装置を使用して、気中濃度が許容濃度や管理濃度より低くなるように管理する。許容濃度や管理濃度が設定されていない場合、通常の作業は全体換気を行うことで十分である。一部の作業には局所排気装置が必要になることがある。

保護具

呼吸用保護具：許容濃度や管理濃度を超える可能性がある場合、呼吸器保護具を着用すること。許容濃度や管理濃度が設定されていない場合、呼吸器刺激や不快感等がある場合、又はリスク評価において必要であると示された時、呼吸器保護具を着用する。たいていの場合、呼吸用保護具は必要ない。ただし、不快感がある場合は、認可された空気清浄呼吸器を使用する。

以下は効果的な空気清浄呼吸器の種類である：有機ガス用

手の保護具：長時間または何度も繰り返し接触する可能性がある場合は、この物質に対し耐薬品性のある手袋を用いること。望ましい手袋の素材の例：ブチルゴム。ネオプレン。ニトリル/ブタジエンゴム(ニトリルまたはNBR)。エチルビニルアルコールラミネート(EVAL)。ポリビニルアルコール(PVA) ポリ塩化ビニル(PVCまたはビニル)。バイトン。許容できる手袋の素材の例：天然ゴム(ラテックス)。注意：特定の用途と作業場での使用時間に適合した手袋を選択するときは、以下に記す要件をはじめとして、作業上の要件をすべて考慮に入れる必要がある：取り扱う可能性がある他の化学物質、物理的要件(切傷・刺し傷の予防、機敏さ、熱の防護)、手袋の供給業者からの説明書・仕様書。

眼、顔面の保護具：安全メガネ(サイドシールド付)を着用する。

皮膚及び身体の保護具：清潔で、長袖の、全身を覆う衣服を着用する。

特別な注意事項

情報無し。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理状態	液体
色	褐色
臭い	なし
臭いの閾値	データなし
pH	データなし
融点	データなし
凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	
沸点／沸騰範囲	> 200 ° C
引火点	密閉式引火点試験 >100 ° C クリープランド開放式引火点試験 >350.00 ° C
蒸発速度(アセト酸=1)	データなし
可燃性	非該当
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	
爆発範囲の下限	データなし

爆発範囲の上限	データなし
蒸気圧	データなし
相対ガス密度	データなし
密度及び／又は相対密度	0.974
溶解度	
水への溶解度	(データなし)
粒子特性	
アセスメント	情報無し。
粒子サイズ	備考: 非該当
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
動粘性率	6000 cSt @ 25 ° C
爆発特性	非爆発性
酸化特性	本製品は酸化性物質としては分類されない。
分子量	データなし

その他のデータ

注記： 上記の物理データは、代表値であり、仕様として解釈されるべきものではない。

10. 安定性及び反応性

反応性：反応性危険としては分類されない。

化学的安定性：通常の状態では安定。

危険有害反応可能性：強い酸化剤と反応することがある。150 ° C (300 ° F)を超える温度まで空気中で加熱されると、製品はホルムアルデヒドの蒸気を発生することがある。安全な取扱条件はホルムアルデヒドの蒸気濃度を労働衛生安全限界値内に保つことにより維持される。

避けるべき条件：知見なし。

混触危険物質：酸化剤

危険有害な分解生成物：ホルムアルデヒド、ベンゼン。

11. 有害性情報

本項にはデータが存在する場合に毒性情報が記載される。

急性毒性

急性毒性（経口）

誤飲した場合でも、毒性は非常に低い。 少量を誤飲しても有害な影響があるとは予見されない。

製品として。 単回経口投与の LD50 のデータなし。

成分の情報による：

LD50, ラット, > 5,000 mg/kg 推定値。

急性毒性（経皮）

長時間の皮膚接触で、有害量を吸収することはないと想定される。

製品として。 経皮 LD50 は決定されていない。

成分の情報による：

LD50, ウサギ, > 2,000 mg/kg 推定値。

急性毒性（吸入）

室温では、揮発性が低いので蒸気暴露は非常に少ない。 単回の暴露での危険性はあまりない。

製品として。 LC50 は決められていない。

皮膚腐食性／刺激性

短時間接触では、本質的に皮膚刺激性がない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

軽度の一過性眼刺激作用を起こすことがある。

角膜損傷は起こらないと想定される。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性：

モルモットでアレルギー皮膚感作を引き起こさなかった成分を含有する。

呼吸器感作性：

関連のあるデータは得られていない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

この成分の入手可能なデータによると、反復ばく露で顕著な有害影響を引き起こす事は予測されていない。

発がん性

動物試験で発がん性のなかった成分を含有。

催奇形性

動物試験で、催奇形性や他の胎児の影響がなかった成分を含有。

生殖毒性

動物試験で、生殖毒性がなかった成分を含有している。

生殖細胞変異原性

インビトロ遺伝毒性試験で陰性だった成分を含有。 動物遺伝毒性試験で陰性だった成分を含有。

誤えん有害性

物性上、誤えん有害性は低い。

12. 環境影響情報

本項にはデータが存在する場合に生態毒性情報が記載される。

生態毒性

データなし。

残留性・分解性

データなし。

生体蓄積性

データなし。

土壌中の移動性

データなし。

オゾン層への有害性

データなし。

他の有害影響

データなし。

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄方法：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び地方条例に定められた方法に従って、焼却等の処理を行う。委託する場合は、許可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

汚染容器及び包装：廃容器は内容物を十分除去した後に、法規に従い廃棄する。

14. 輸送上の注意

道路及び鉄道輸送に関する分類 (ADR/RID) :

Not regulated for transport

海上輸送に関する分類 (IMO-IMDG) :

Not regulated for transport

MARPOL 73/78 の Annex I Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

または II および IBC または
は IGC コードに従い積荷を
運搬する。

航空輸送に関する分類 (IATA/ICAO) :

Not regulated for transport

国内規制がある場合の規制情報

消防法

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

情報無し。

この情報は、この製品に関わる特定の法令や輸送上の条件を全てお知らせするものではありません。輸送分類は容器の大きさや国や地域の法令により異なることがあります。追加情報は、弊社の営業担当者またはカスタマーサービスより入手してください。この物質の輸送にあたっては、輸送会社の責任において、適用される全ての法律、規制、規則に従ってください。

15. 適用法令

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

化審法 - 既存化学物質及び新規化学物質リスト (ENCS)

意図的使用成分はすべてインベントリー収載済みないし収載免除ないし供給元認証となっている。

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

消防法

指定可燃物、可燃性液体類、(指定数量 2 立方メートル)、火気厳禁
シリコーン

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

高圧ガス保安法

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

改訂

ID番号：2593505 / A857 / 発行日：2022/06/02 / 版番号：3.0

最新の改訂事項は、この文書全体にわたって、左側の余白に太字の二重線で強調してある。

その他の略語の全文

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ；ANTT - ブラジル国家輸送機関；ASTM - 米国材料試験協会；bw - 体重；CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質；DIN - ドイツ

規格協会基準；DSL - 国内物質リスト（カナダ）；ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度；ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合；EmS - 緊急時のスケジュール；ENCS - 化審法の既存化学物質リスト；ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率；ERG - 緊急対応の手引き；GHS - 世界調和システム；GLP - 試験実施規範；IARC - 國際がん研究機関；IATA - 國際航空運送協会；IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則；IC50 - 50%阻害濃度；ICAO - 國際民間航空機関；IECSC - 中国現有化学物質名録；IMDG - 國際海上危険物規程；IMO - 國際海事機関；ISHL - 労働安全衛生法（日本）；ISO - 國際標準化機構；KECI - 韓国既存化学物質名録；LC50 - 50%致死濃度；LD50 - 50%致死量（半数致死量）；MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約；n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く；Nch - チリ規則；NO(A) EC - 無有害性影響濃度；NO(A) EL - 無有害性影響レベル；NOELR - 無有害性影響負荷割合；NOM - メキシコ公式規則；NTP - 米国国家毒性プログラム；NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳；OECD - 経済協力開発機構；OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局；PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性（物質）；PICCS - フィリピン化学物質インベントリー；(Q)SAR - (定量的)構造活性相関；REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録（REACH）に関する規則（EC）No 1907/2006；SADT - 自己加速分解温度；SDS - 安全データシート；TECI - タイに既存の化学物質のインベントリー；TCSI - 台湾化学物質インベントリー；TDG - 危険物輸送；TSCA - 有害物質規制法（米国）；UN - 国連；UNRTDG - 國際連合危険物輸送勧告；vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性；WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社は、お客様や(M) SDS の受領者の皆様が、この(M) SDS の掲載データや、この製品に伴う危険有害性を認識し理解するために、(M) SDS を慎重に検討され、必要に応じて適宜かかるべき専門家にご相談されるようお願いしております。掲載内容は誠意をもって提供したものであり、上述の発効日の時点での正確なものであると考えております。ただし、明示および默示の保証を行うものではありません。法令の要求事項は、改正されたり、地域により異なることがあります。使用に関する適用法令の遵守は使用者の責任です。ここに掲載された情報は出荷した製品についてのものです。製造会社は製品の使用条件について閲知するところではありますので、製品の安全な使用条件は、使用者の責任において決定して下さい。各製造会社固有の(M) SDS などの情報源が増加していますが、弊社は弊社以外の製造会社から入手した(M) SDS に関しては一切責任を負いません。他の情報源から入手した(M) SDS をお持ちの場合や、お手元の(M) SDS が最新版であるという確信が持てない場合は、弊社にご連絡ください。

JP