

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Screw Lock Loctite 270

製品コード : 08833-WA291

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : トヨタ自動車株式会社

住所 : 愛知県豊田市トヨタ町1番地 471-8571

電話番号 : 0565282121

緊急連絡電話番号 : 0565282121

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 接着剤

使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

皮膚腐食性／刺激性 : 区分2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分2

皮膚感作性 : 区分1

発がん性 : 区分1B

特定標的臓器毒性（単回ばく露） : 区分3

水生環境有害性 短期（急性） : 区分2

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分2

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

: 危険

危険有害性情報

: H315 皮膚刺激。
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H319 強い眼刺激。
H335 呼吸器への刺激のおそれ。
H350 発がんのおそれ。
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き

: **安全対策:**
P201 使用前に取扱説明書入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P261 ミスト／蒸気の吸入を避けること。
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置:
P302 + P352 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。
P304 + P340 + P312 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察／手当てを受けること。
P333 + P313 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断／手当てを受けること。
P337 + P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P391 漏出物を回収すること。

保管:
P405 施錠して保管すること。

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

廃棄:

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート	25852-47-5	>= 25 - < 30	7-1438
メタクリル酸 3,5,5-トリメチルシクロヘキシル	7779-31-9	>= 25 - < 30	
2,2'-エチレンジオキシジエチルジメタクリル	109-16-0	>= 2.5 - < 10	7-1009
クメンヒドロペルオキシド	80-15-9	1.9999	3-1014
プロピレングリコール	57-55-6	>= 0.1 - < 1	2-234
クメン	98-82-8	>= 0.1 - < 0.5	3-22
マレイン酸	110-16-7	>= 0.25 - < 1	2-1100
2'-フェニルアセトヒドラジド	114-83-0	>= 0.1 - < 1	9-25
4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート	101-68-8	< 0.1	4-118
1,4-ナフトキノン	130-15-4	>= 0.0025 - < 0.025	4-372

4. 応急措置

一般的アドバイス : 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者の診察を受ける。
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。

吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
医療処置を受ける。

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間皮膚を洗い流しながら、汚染した衣服と靴を脱ぐ。
医療処置を受ける。
再使用の前に衣服を洗う。
靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間目を洗い流す。
簡単にできる場合には、コンタクトレンズを取り外す。
医療処置を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
医療処置を受ける。
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 皮膚刺激。
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
強い眼刺激。
呼吸器への刺激のおそれ。
発がんのおそれ。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。
-

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO₂)
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 知見なし。
- 特有の危険有害性 : 燃烧生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃烧副産物 : 炭素酸化物
窒素酸化物 (NO_x)
フェノール
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
-

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

区域から退避させること。

消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護 : 保護具を使用する。
具及び緊急時措置 安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護
具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなど
による）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び : 不活性な吸収材で吸収させる。
機材 多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段
を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資
材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物
質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規
則に従って処理すること。その放出に使用された物質につい
ても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要が
ある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の
法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。

局所排気、全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してくだ
さい。

安全取扱注意事項 : 皮膚や衣服に付けない。
ミスト／蒸気を吸入しないこと。
飲み込まない。
眼との接触を避ける。
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

実行規定に従い取り扱うこと
容器を密閉しておくこと。
すでに反応が出ている人、および喘息、アレルギー、慢性または再発性呼吸器疾患にかかりやすい人は、呼吸器刺激物または感作物質の使用について医師に診断を受ける必要があります。
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。

- 接触回避 : 酸化剤
- 衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。

保管

- 安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
施錠して保管すること。
栓をしっかりと閉める。
涼しい、換気の良い場所で保管する。
各国の規定に従って保管する。

- 混触禁止物質 : 次の製品種類と一しょに保管しない :
酸化性固体
酸化性液体

- 安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度	出典
クメン	98-82-8	OEL-M	10 ppm 50 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
				詳細情報: 経皮吸収, 発がん物質, 「第2群B」に分類される物質は, 証拠が比較的十分でない物質, すなわち, 疫学研究からの証拠が限定的であり, 動物実験からの証拠が十分でない。または, 疫学研究からの証拠はないが, 動物実験からの証拠が十分である。

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
 3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

		TWA	5 ppm	ACGIH
4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート	101-68-8	OEL-M	0.05 mg/m ³	日本産業衛生学会（許容濃度）
詳細情報: 気道感作性物質, 第1群 人間に対して明らかに感作性がある物質.				
		TWA	0.005 ppm	ACGIH

設備対策 : 作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。
 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。

保護具

呼吸用保護具 : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ : 自給式呼吸器

手の保護具

材質 : ニトリルゴム
 破過時間 : > 480 min
 手袋の厚さ : >= 0.4 mm
 防護指数 : クラス 6

材質 : ニトリルゴム
 破過時間 : > 30 min
 手袋の厚さ : >= 0.4 mm
 防護指数 : クラス 2

備考 : 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。

眼の保護具 : 次の個人保護具を着用する :
 安全ゴーグル

皮膚及び身体の保護具 : 化学的耐性データおよび局所における曝露可能性の評価に基づいて適切な保護衣を選択すること。
 不浸透性の保護衣（手袋、前掛け、長靴など）を使用することで皮膚への接触を避ける。

9. 物理的及び化学的性質

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

物理状態 : 液体

色 : 緑色

臭い : 特徴的

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点/凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : > 65 ° C

可燃性 (固体、気体) : 非該当

可燃性 (液体) : 発火性 (引火点参照)

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界
爆発範囲の上限/可燃上限 : データなし
値

爆発範囲の下限/可燃下限 : データなし
値

引火点 : 110 ° C

分解温度 : データなし

pH : 物質/混合物は (水に対して) 不溶性です

蒸発速度 : データなし

自然発火温度 : データなし

粘度
動粘度 (動粘性率) : データなし

溶解度
水溶性 : 不溶 (23 ° C)

溶媒に対する溶解性 : 可溶
溶剤: アセトン

n-オクタノール/水分分配係数 : 非該当

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

(log 値)

蒸気圧 : 2.85 mbar (25 ° C)
密度及び／又は相対密度
密度 : 1.10 g/cm³ (20 ° C)
相対ガス密度 : データなし
爆発特性 : 非爆発性
酸化特性 : 本製品は酸化性物質としては分類されない。
粒子特性
粒子サイズ : 非該当

10. 安定性及び反応性

反応性 : 反応性危険としては分類されない。
化学的安定性 : 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性 : 強い酸化剤と反応することがある。
避けるべき条件 : 知見なし。
混触危険物質 : 酸化剤
危険有害な分解生成物 : 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品:

急性毒性 (経口) : 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg
方法: 計算による方法

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

急性毒性 (吸入) : 急性毒性推定値: > 20 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 蒸気
方法: 計算による方法

急性毒性 (経皮) : 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg
方法: 計算による方法

成分:**2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (経皮) : LD50 (マウス): > 2,000 mg/kg

メタクリル酸 3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 12,900 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): 29.8 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 蒸気
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (経皮) : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

2,2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 8,700 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (経皮) : LD50 (マウス): > 2,000 mg/kg

クメンヒドロペルオキシド:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 382 mg/kg

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): 1.370 mg/l
曝露時間: 4 h

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

試験環境: 蒸気

急性毒性 (経皮) : 急性毒性推定値: (ウサギ): 1,100 mg/kg
方法: 専門家の判断

プロピレングリコール:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 22,000 mg/kg

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 44.9 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

クメン:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 2,700 mg/kg

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg

マレイン酸:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 300 - 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): 1,560 mg/kg

2'-フェニルアセトヒドラジド:

急性毒性 (経口) : LD50 (マウス): 270 mg/kg

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
アセスメント: この物質または混合物は急性の経口毒性は無い。
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 2.24 mg/l
曝露時間: 1 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: OECD 試験ガイドライン 403

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

1, 4-ナフトキノン:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 124 mg/kg
急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): 0.046 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: OECD 試験ガイドライン 403

皮膚腐食性/刺激性

皮膚刺激。

成分:**2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激なし
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

メタクリル酸 3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル:

結果 : 皮膚刺激性
備考 : EU (欧州連合) 規則 1272/2008 附則 VI で規定の統一分類に基づく

2, 2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし

クメンヒドロペルオキシド:

種 : ウサギ
結果 : 3分~1時間接触すると腐食性がある

プロピレングリコール:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし

クメン:

種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激なし

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

マレイン酸:

種 : イン・ビトロ膜によるバリア
方法 : OECD 試験ガイドライン 435
結果 : 3分~1時間接触すると腐食性がある

2'-フェニルアセトヒドラジド:

結果 : 皮膚刺激性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

1,4-ナフトキノ:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 1~4時間接触すると腐食性がある

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

強い眼刺激。

成分:**2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

種 : ウサギ
結果 : 眼への刺激なし
方法 : OECD 試験ガイドライン 405
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

メタクリル酸3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

結果 : 眼への刺激、21日以内に回復
備考 : EU (欧州連合) 規則 1272/2008 附則 VI で規定の統一分類に基づく

2,2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

種 : ウサギ
結果 : 眼への刺激なし
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

クメンヒドロペルオキシド:

種 : ウサギ
結果 : 眼に対する不可逆的影響

プロピレングリコール:

種 : ウサギ
結果 : 眼への刺激なし
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

クメン:

種 : ウサギ
結果 : 眼への刺激なし

マレイン酸:

結果 : 眼に対する不可逆的影響
備考 : 皮膚腐食性に基づく。

2'-フェニルアセトヒドラジド:

結果 : 眼への刺激、21 日以内に回復
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

結果 : 眼への刺激、7 日以内に回復
備考 : 国または地域の規制に基づいています。

1,4-ナフトキノン:

結果 : 眼に対する不可逆的影響
備考 : 皮膚腐食性に基づく。

呼吸器感作性又は皮膚感作性**皮膚感作性**

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

試験タイプ : 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : マウス

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

方法 : OECD 試験ガイドライン 429
結果 : 陽性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

アセスメント : 人間の皮膚に低率から中程度の過敏性が発現する可能性または証拠がある。

メタクリル酸 3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

試験タイプ : 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : マウス
方法 : OECD 試験ガイドライン 429
結果 : 陽性

アセスメント : 人間の皮膚に低率から中程度の過敏性が発現する可能性または証拠がある。

2,2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

試験タイプ : 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : マウス
方法 : OECD 試験ガイドライン 429
結果 : 陽性

アセスメント : 人間の皮膚に低率から中程度の過敏性が発現する可能性または証拠がある。

プロピレングリコール:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陰性

クメン:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陰性

マレイン酸:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

方法 : OECD 試験ガイドライン 406
結果 : 陽性

アセスメント : ヒトへの皮膚感作性の兆候または証拠があり。

2'-フェニルアセトヒドラジド:

アセスメント : ヒトへの皮膚感作性の兆候または証拠があり。
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

試験タイプ : ビューラー法
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陽性

アセスメント : ヒトへの皮膚感作性の兆候または証拠があり。

暴露の主経路 : 吸入
種 : ラット
結果 : 陽性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

アセスメント : 動物実験によると人間に呼吸器系過敏性が発現する可能性がある。

1,4-ナフトキノン:

暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陽性

アセスメント : ヒトへの皮膚感作性の兆候または証拠があり。

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
方法: OECD 試験ガイドライン 476
結果: 陽性

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16



備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

メタクリル酸3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
方法: OECD 試験ガイドライン 471
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

2,2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
方法: OECD 試験ガイドライン 476
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 小核試験
方法: OECD 試験ガイドライン 487
結果: 陰性

試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

クメンヒドロペルオキシド:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陽性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 皮膚接触
結果: 陰性

プロピレングリコール:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
方法: OECD 試験ガイドライン 473
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
結果: 陰性

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

クメン:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
方法: OECD 試験ガイドライン 473
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vivo 小核試験
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
方法: OECD 試験ガイドライン 474
結果: 陰性

マレイン酸:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
方法: OECD 試験ガイドライン 476
結果: 陰性

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: ラット
投与経路: 吸入 (粉じん/ミスト/煙)
方法: OECD 試験ガイドライン 474
結果: 陰性

1,4-ナフトキノン:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
方法: OECD 試験ガイドライン 473
結果: 陽性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髓細胞遺伝学的試験、染色体分析)
種: ハムスター
投与経路: 飲み込んだ場合

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

方法: OECD 試験ガイドライン 475
結果: 陰性

発がん性

発がんのおそれ。

成分:**プロピレングリコール:**

種 : ラット
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 2年
結果 : 陰性

クメン:

種 : ラット
投与経路 : 吸入(蒸気)
曝露時間 : 105週
方法 : OECD 試験ガイドライン 451
結果 : 陽性

種 : マウス
投与経路 : 吸入(蒸気)
曝露時間 : 105週
方法 : OECD 試験ガイドライン 451
結果 : 陽性

発がん性 - アセスメント : 動物実験において発がん性について十分な証拠

マレイン酸:

種 : ラット
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 2年
結果 : 陰性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

2'-フェニルアセトヒドラジド:

種 : マウス
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 42日数
結果 : 陽性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

発がん性 - アセスメント : 動物実験において発がん性の限定的な証拠がある

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

種 : ラット
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 2年
結果 : 陽性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

発がん性 - アセスメント : 動物実験において発がん性の限定的な証拠がある

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組み合わせ試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 422
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 414
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

メタクリル酸3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 416
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 吸入
方法: OECD 試験ガイドライン 414
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

2, 2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組み合わせ試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 422
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組み合わせ試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 422
結果: 陰性

プロピレングリコール:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

クメン:

妊娠に対する影響 : 種: ラット, オス
投与経路: 吸入(蒸気)
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 吸入(蒸気)
方法: OECD 試験ガイドライン 414
結果: 陰性

マレイン酸:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

4, 4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 吸入(粉じん/ミスト/煙)
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

1, 4-ナフトキノ:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組
み合わせ試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 422
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組
み合わせ試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 422
結果: 陰性

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

呼吸器への刺激のおそれ。

成分:**メタクリル酸 3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル:**

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。
備考 : EU (欧州連合) 規則 1272/2008 附則 VI で規定の統一分類に基
づく

クメンヒドロペルオキシド:

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

クメン:

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

マレイン酸:

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。
備考 : 国または地域の規制に基づいています。

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

1,4-ナフトキノン:

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**クメンヒドロペルオキシド:**

暴露の主経路 : 吸入(蒸気)
標的臓器 : 肺
アセスメント : 濃度範囲>0.2~1 mg/l/6h/d では動物における重大な健康への悪影響が発生した。

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

暴露の主経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
標的臓器 : 気道
アセスメント : 濃度範囲>0.02~0.2 mg/l/6h/d では動物における重大な健康への悪影響が発生した。

反復投与毒性**成分:****2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

種 : ラット
NOAEL : 1,000 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 56 Days
方法 : OECD 試験ガイドライン 422
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット
LOAEL : > 1 mg/l
投与経路 : 吸入(蒸気)
曝露時間 : 90 Days
方法 : OECD 試験ガイドライン 413

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

メタクリル酸3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

種 : ラット
NOAEL : 300 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 28 Days
方法 : OECD 試験ガイドライン 407
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

2,2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

種 : ラット
NOAEL : 1,000 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 54 Days
方法 : OECD 試験ガイドライン 422

クメンヒドロペルオキシド:

種 : ラット
NOAEL : 0.031 mg/l
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 90 Days

プロピレングリコール:

種 : ラット, オス
NOAEL : $\geq 1,700$ mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 2 年

クメン:

種 : ラット
NOAEL : 125 ppm
LOAEL : 250 ppm
投与経路 : 吸入(蒸気)
曝露時間 : 90 Days

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

種 : ラット
NOAEL : 0.2 mg/m³
LOAEL : 1 mg/m³
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

曝露時間 : 2 年
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**クメン:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

12. 環境影響情報**生態毒性****成分:****2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

魚毒性 : LC50 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 10 - 100 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 203
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC10 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

メタクリル酸 3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

魚毒性 : LL50 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): 1.9 mg/l
曝露時間: 96 h
被験物質: 水性画分
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 14.43 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
被験物質: 水性画分
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 0.59 mg/l
曝露時間: 72 h
被験物質: 水性画分
方法: OECD 試験ガイドライン 201

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

EL10 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻)): 0.43 mg/l
曝露時間: 72 h
被験物質: 水性画分
方法: OECD 試験ガイドライン 201

微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度: > 1,000 mg/l
曝露時間: 3 h
方法: OECD 試験ガイドライン 209

2,2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

魚毒性 : LC50 (*Danio rerio* (ゼブラフィッシュ)): 16.4 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 203

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻)): > 100 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻)): 18.6 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC10 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): 30.2 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211

クメンヒドロペルオキシド:

魚毒性 : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (ニジマス)): 3.9 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): 18.84 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (緑藻)): 3.1 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (*Desmodesmus subspicatus* (緑藻)): 1 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

微生物に対する毒性 : EC10: 70 mg/l
曝露時間: 30 min

プロピレングリコール:

魚毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 40, 613 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 18, 340 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類／水生生物に対する毒性 : ErC50 (Skeletonema costatum (海洋珪藻)): 19, 300 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 13, 020
に対する毒性 (慢性毒性) mg/l
曝露時間: 7 d

微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Pseudomonas putida (シュードモナス - プチ
ダ)): > 20, 000 mg/l
曝露時間: 18 h

クメン:

魚毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 4. 8 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 2. 14 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類／水生生物に対する毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 2. 01 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 1. 35 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0. 35 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d

マレイン酸:

魚毒性 : LC50 (Lepomis macrochirus (ブルーギル)): > 10 - 100 mg/l
曝露時間: 96 h
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 42.81 mg/l
に対する毒性
曝露時間: 48 h
被験物質: 中和製品
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 74.35 mg/l
曝露時間: 72 h
被験物質: 中和製品
方法: OECD 試験ガイドライン 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 11.8 mg/l
曝露時間: 72 h
被験物質: 中和製品
方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性)
曝露時間: 21 d
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

微生物に対する毒性 : EC10 (Pseudomonas putida (シュードモナス - プチダ)): 44.6 mg/l
曝露時間: 18 h
被験物質: 中和製品
方法: DIN 38 412 Part 8

2'-フェニルアセトヒドラジド:**環境毒性アセスメント**

水生環境有害性 短期 (急性) : 毒性影響は排除できない

水生環境有害性 長期 (慢性) : 毒性影響は排除できない

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

魚毒性 : LC50 (Oryzias latipes (オレンジレッドカダヤシ)): > 3,000 mg/l
曝露時間: 96 h
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 129.7 mg/l
に対する毒性
曝露時間: 24 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

藻類／水生生物に対する毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 1,640 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

最大無影響濃度 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 1,640 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 10 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

微生物に対する毒性 : EC50: > 100 mg/l
曝露時間: 3 h
方法: OECD 試験ガイドライン 209
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

1,4-ナフトキノン:

魚毒性 : LC50 (Oryzias latipes (和メダカ)): 0.045 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.026 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類／水生生物に対する毒性 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 0.42 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 0.07 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

M-ファクター (水生環境有害 : 10
性 短期 (急性))

M-ファクター (水生環境有害 : 10
性 長期 (慢性))

微生物に対する毒性 : EC10: 1.28 mg/l

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

曝露時間: 3 h
方法: OECD 試験ガイドライン 209

残留性・分解性

成分:

2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:

生分解性 : 結果: 易分解性。
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

メタクリル酸 3,5,5-トリメチルシクロヘキシル:

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 16.8 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

2,2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 85 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD テスト ガイドライン 301B

クメンヒドロペルオキシド:

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 3 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

プロピレングリコール:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 98.3 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

クメン:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 70 %
曝露時間: 20 d

マレイン酸:

生分解性 : 結果: 易分解性。

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

生分解: 97 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

4, 4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 0 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 302
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

1, 4-ナフトキノン:

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 0 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

生体蓄積性**成分:****2-(2-メチル-2-プロペノイルオキシ)エチル 2-メチル-2-プロペノエート:**

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: < 4
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 117

メタクリル酸 3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル:

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 5.25
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 117

2, 2'-エチレンジオキシジエチル ジメタクリル:

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 2.3
(log 値)

クメンヒドロペルオキシド:

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 1.6
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 117

プロピレングリコール:

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: -1.07
(log 値) 方法: 理事会規則 (EC) No. 440/2008, 付属書, A. 8

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

クメン:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 3.55
(log 値)

マレイン酸:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: -1.3
(log 値)

2'-フェニルアセトヒドラジド:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: < 4
(log 値) 備考: 専門家の判断

4,4'-ジフェニルメタン・ジイソシアネート:

生体蓄積性 : 種: Cyprinus carpio (コイ)
生物濃縮因子 (BCF) : 200

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 4.51
(log 値)

1,4-ナフトキノン:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 1.77
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 107

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意**廃棄方法**

残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。

汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた
廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number) : UN 3082
国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(3, 3, 5-Trimethylcyclohexyl methacrylate, 1, 4-Naphthoquinone)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
環境有害性 : 該当

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 3082
国連輸送名 (Proper shipping name) : Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s.
(3, 3, 5-Trimethylcyclohexyl methacrylate, 1, 4-Naphthoquinone)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : Miscellaneous
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 964
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 964
環境有害性 : 該当

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 3082
国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(3, 3, 5-Trimethylcyclohexyl methacrylate, 1, 4-Naphthoquinone)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 171

15. 適用法令**関連法規****消防法**

第四類, 第三石油類, 非水溶性液体, (2000 リットル), 危険等級 III

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
プロパン-1, 2-ジオール	106
クメン	126
メチレンビス(4, 1-フェニレン) = ジイソシアネート	74

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

化学名
クメンヒドロペルオキシド

変異原性の認められた化学物質 (新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	含有量 (%)	備考
1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド	>=1 - <2	2025 年 4 月 1 日以降

Screw Lock Loctite 270

版番号 3.0 改訂日: 2023/11/15 整理番号: 10853653-00003 前回改訂日: 2023/11/15 初回作成日: 2022/09/16

クメン	>=0.1 - <0.5	-
-----	--------------	---

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条 (施行令第 18 条)

化学名	備考
1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド	2025 年 4 月 1 日以降

がん原性物質 (労働安全衛生規則第 577 条の 2)

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第二種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量 (%)
1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド	440	2.0

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 有害性物質

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

Screw Lock Loctite 270

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/11/15
3.0 2023/11/15 10853653-00003 初回作成日: 2022/09/16

個品輸送 : 海洋汚染物質

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報:

ENCS : インベントリーに従わない

ISHL : インベントリーに記載されている、または準拠している

16. その他の情報**詳細情報**

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem
ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)

日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度)

ACGIH/TWA : 8 時間、時間加重平均

日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M : 許容濃度

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50% 阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現

Screw Lock Loctite 270

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:2023/11/15
3.0	2023/11/15	10853653-00003	初回作成日:2022/09/16

有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICGS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA