

トヨタ クラウン 主要諸元表

■車両型式・重量・性能	3.5L ハイブリッド車			2.5L ハイブリッド車				
	2WD			2WD				
	RS Advance	G-Executive	S	RS Advance	RS	G	"C package"	S
車両型式	6AA-GWS224-AEXAB★※1	6AA-GWS224-AEXEB★※1	6AA-GWS224-AEXPB★※1	6AA-AZSH20-AEXAB★※1	6AA-AZSH20-AEXRB★※1	6AA-AZSH20-AEXGB★※1	6AA-AZSH20-AEXMB(C)★※2	6AA-AZSH20-AEXMB★※1
車両重量	kg	1,870 ※3※4※5	1,900 ※3	1,860 ※3※4※5	1,770 ※3※4※5	1,750 ※3※4※6※7	1,730 ※3※4※5※7※8	
車両総重量	kg	2,145 ※3※4※5	2,175 ※3	2,135 ※3※4※5	2,045 ※3※4※5	2,025 ※3※4※6※7	2,005 ※3※4※5※7※8	
最小回転半径	m			5.5		5.3※9		
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	16.0		20.0				
	WLTC ^{※10}	市街地モード km/L	12.7	郊外モード km/L	16.4	高速道路モード km/L	17.7	17.2
	JC08 ^{※11}	(国土交通省審査値)	km/L	18.0※10	17.8	18.0※10	23.4	24.0※11
				ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、簡内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機				
主要燃費改善対策								
寸法・定員								
全長	mm			4,910				
全幅	mm			1,800				
全高	mm			1,455				
ホイールベース	mm			2,920				
トレッド フロント/リヤ	mm	1,550/1,550		1,560/1,560※13				
最高地上高※14	mm			135				
室内 長/幅/高※14	mm			1,980/1,500/1,185※15				
乗員定員	名			5				
■エンジン								
型式		8GR-FXS		A25A-FXS				
総排気量	L	3.456		2.487				
種類		V型6気筒		直列4気筒				
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン		無鉛レギュラーガソリン				
内径×行程	mm	94.0×83.0		87.5×103.4				
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	220(299)/6,600		135(184)/6,000				
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	356(36.3)/5,100		221(22.5)/3,800~5,400				
燃料供給装置		簡内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)						
燃料タンク容量	L			66				
■走行装置・駆動方式								
サブエンジン	フロント	マルチリンク式コイルスプリング		マルチリンク式コイルスプリング				
	リヤ	マルチリンク式コイルスプリング		マルチリンク式コイルスプリング				
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク				
駆動方式	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式		油圧・回生ブレーキ協調式				
		後輪駆動方式		4輪駆動方式(フルタイム4WD)				後輪駆動方式
トランスミッション・変速比・減速比								
トランスミッション		マルチステージハイブリッドトランスミッション		電気式無段変速機				スーパーインテリジェント8速オートマチック(8 Super ECT)
変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/後退)			—					4,596/2,724/1,863/1,464/1,231/1,000/0,824/0,685/4,056
減速比		3.357		2.937				3.133
■モーター								
型式		2NM		1KM				
種類			交流同期電動機					
最高出力	kW(PS)	132(180)		105(143)				
最大トルク	N·m(kgf·m)		300(30.6)					
■動力用主電池								
種類		リチウムイオン電池		ニッケル水素電池				
容量	Ah	3.6		6.5				

※1 ジャパンカラーセレクションパッケージ装着車の場合、車両型式の末尾に(A)が付きます。

※2 ジャパンカラーセレクションパッケージ装着車の場合、車両型式の末尾が(C)から(D)に変わります。

※3 マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。

※4 レザーシートパッケージを装着した場合、10kg増加します。

※5 電動リヤサンシェードを装着した場合、10kg増加します。

※6 リヤサポートパッケージを装着した場合、20kg増加します。

※7 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※8 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※9 18インチ アルミホイールを装着した場合、5.5mとなります。

※10 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※11 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※12 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※13 18インチ アルミホイールを装着した場合、トレッド(フロント/リヤ)は1,550mmとなります。

※14 収内測定値

※15 マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

※16 ジャパンカラーセレクションパッケージ装着車の場合、車両型式の末尾に(A)が付きます。

※17 ジャパンカラーセレクションパッケージ装着車の場合、車両型式の末尾が(C)から(D)に変わります。

※18 マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。

※19 レザーシートパッケージを装着した場合、10kg増加します。

※20 電動リヤサンシェードを装着した場合、10kg増加します。

※21 リヤサポートパッケージを装着した場合、20kg増加します。

※22 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※23 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※24 18インチ アルミホイールを装着した場合、5.5mとなります。

※25 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※26 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※27 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※28 18インチ アルミホイールを装着した場合、トレッド(フロント/リヤ)は1,550mmとなります。

※29 14インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※30 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※31 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※32 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※33 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※34 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※35 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※36 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※37 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※38 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※39 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※40 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※41 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※42 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※43 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※44 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※45 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※46 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※47 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※48 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※49 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※50 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※51 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※52 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※53 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※54 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※55 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。

※56 オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

※57 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

※58 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。

※59 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減ります。

※60 オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。