

トヨタ ダイナ主要諸元表 <ナンバープレート分類：4ナンバー>

車種	シングルキャブ																				
	2WD																				
	ロングデッキ																				
荷台材質	ジャストロー					フルジャストロー					シングルジャストロー					スーパーシングルジャストロー					
最大積載量(トン)	1.5		1.45		1.5		1.35		1.5		1.25		1.45		1.5		1.25				
車種番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
車両型式	QDF-KDY231-TLMGY★	ABF-TRY230-TLMGK	QDF-KDY231-TGMGY★	QDF-KDY231-TGPGY★	ABF-TRY230-TGMGK	ABF-TRY230-TGPGK■	QDF-KDY231-TQMGY★	LDF-KDY231-TQPGY★	ABF-TRY230-TQMGK	NBG-TRY231-TQMGK	NBG-TRY231-TQPGC	QDF-KDY231-TBPDY★	ABF-TRY230-TBPK	QDF-KDY231-TKMFY★	QDF-KDY231-TKPFY★	ABF-TRY230-TKMFK	ABF-TRY230-TKPFK★	QDF-KDY231-TLMDY★	QDF-KDY231-TLPDY★	ABF-TRY230-TLMDK★	ABF-TRY230-TLPDK
エンジン型式	ディーゼル	ガソリン	ディーゼル			ガソリン	ディーゼル		ガソリン	LPG		ディーゼル	ガソリン	ディーゼル		ガソリン	ディーゼル		ガソリン		
エンジン出力kW(PS)	1KD-FTV	1TR-FE	1KD-FTV			1TR-FE	1KD-FTV		1TR-FE	1TR-FPE		1KD-FTV	1TR-FE	1KD-FTV		1TR-FE	1KD-FTV		1TR-FE		
燃料消費率(km/L)	106(144)	98(133)	106(144)			98(133)	106(144)		98(133)	85(116)		106(144)	98(133)	106(144)		98(133)	106(144)		98(133)		
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)	12.4	9.5	12.2	9.8	9.5	8.1	11.6	9.8	9.2	—	—	11.0	8.3	12.2	9.8	9.2	8.1	12.4	11.0	10.0	8.3
トランスミッション(型式)	5MT (R451)	5MT (R452)	5MT (R451)	4AT (A442E)	5MT (R452)	4AT (A442E)	5MT (R451)	4AT (A442E)	5MT (R452)	5MT (R452)	4AT (A442E)	4AT (A340E)	4AT (A45DE)	5MT (R451)	4AT (A442E)	5MT (R452)	4AT (A442E)	5MT (R351)	4AT (A340E)	5MT (G54)	4AT (A45DE)

●車両寸法(mm)

全長	4,690					4,690					4,690					4,690														
全幅	1,695					1,695					1,695					1,695														
全高	1,985					1,985					1,975					1,985														
ホイールベース	2,545					2,545					2,545					2,545														
トレッド	前		1,440			後		1,250			前		1,425			後		1,285			前		1,440			後		1,390		
	荷台内寸法	長さ		3,110			幅		1,600			高さ		380			長さ		3,110			幅		1,600			高さ		380	
幅		1,600			高さ		380			長さ		3,110			幅		1,600			高さ		380			長さ		3,110			
高さ		380			長さ		3,110			幅		1,600			高さ		380			長さ		3,110			幅		1,600			
最低地上高	155					145					180					155														
床面上高注1	730	710	725			785		785		785		840		840		860		750		730										

●車両重量・定員

車両重量(kg)注2	1,760	1,610	1,790	1,810	1,640	1,660	1,900	1,920	1,740	1,840	1,860	1,740	1,610	1,830	1,840	1,680	1,700	1,750	1,740	1,590	1,600
車両総重量(kg)注2	3,425	3,275	3,405	3,425	3,305	3,325	3,415	3,435	3,405	3,505	3,525	3,155	3,025	3,445	3,455	3,345	3,365	3,165	3,155	3,005	3,015
乗車定員(名)	3					3					3					3					

●性能

最小回転半径(m)	4.7					4.7					4.7					4.7				
-----------	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

●走行伝達装置

クラッチ	乾燥、単板、ダイヤフラム	乾燥、単板、ダイヤフラム	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	
減速比	3.583	4.100	3.583	3.583	4.100	4.300	4.100	4.100	4.625	4.875	4.875	4.100	4.875	3.909	4.100	4.875	4.875	3.583	3.909	4.300	4.556	
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式					ラック&ピニオン式					ラック&ピニオン式					ラック&ピニオン式						
ブレーキ(前/後)	ディスク/デュオ2リーディング					ディスク/デュオ2リーディング					ディスク/リーディングトレーリング		ディスク/デュオ2リーディング					ディスク/リーディングトレーリング				

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね										ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね														
燃料タンク容量(L)	60					60					90注3					60					60				

●タイヤ

前輪	175/75R15					175/75R15					175/75R15					175/75R15									
後輪	145R13-8 ダブル					175/75R15 ダブル					175/75R15 シングル					195/75R15 シングル					235/50R14 シングル				

メーカー希望小売価格(消費税率8%)	2,894,400円	2,246,400円	2,921,400円	3,099,600円	2,278,800円	2,458,080円	2,890,080円	3,067,200円	2,278,800円	2,485,080円	2,664,360円	2,898,720円	2,251,800円	2,883,600円	3,062,880円	2,242,080円	2,419,200円	2,812,320円	2,937,600円	2,165,400円	2,289,600円
消費税抜き	2,680,000円	2,080,000円	2,705,000円	2,870,000円	2,110,000円	2,276,000円	2,676,000円	2,840,000円	2,110,000円	2,301,000円	2,467,000円	2,684,000円	2,085,000円	2,670,000円	2,836,000円	2,076,000円	2,240,000円	2,604,000円	2,720,000円	2,005,000円	2,120,000円
北海道地区消費税抜き	2,927,880円	2,258,280円	2,954,880円	3,133,080円	2,290,680円	2,458,080円	2,923,560円	3,100,680円	2,290,680円	2,489,400円	2,668,680円	2,932,200円	2,261,520円	2,917,080円	3,096,360円	2,253,960円	2,419,200円	2,845,800円	2,971,080円	2,177,280円	2,299,320円
消費税抜き	2,711,000円	2,091,000円	2,736,000円	2,901,000円	2,121,000円	2,276,000円	2,707,000円	2,871,000円	2,121,000円	2,305,000円	2,471,000円	2,715,000円	2,094,000円	2,701,000円	2,867,000円	2,087,000円	2,240,000円	2,635,000円	2,751,000円	2,016,000円	2,129,000円

■エンジン主要諸元表

項目	ディーゼル	ガソリン	LPG
	1KD-FTV型	1TR-FE型	1TR-FPE型
種類	直列4気筒	直列4気筒	直列4気筒
内径×行程(mm)	96.0×103.0	86.0×86.0	86.0×86.0
総排気量(L)	2.982	1.998	1.998
圧縮比	15.0	9.8	10.6
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	106(144)/3,400	98(133)/5,600*	85(116)/4,800
最大トルク:ネットN・m(kgf・m)/r.p.m.	300(30.6)/1,200~3,200	182(18.6)/4,000	189(19.3)/3,600

■トランスミッション主要諸元表

項目	R451型	R452型	R351型	G54型	A442E型	A340E型	A45DE型
	形式	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	電子制御式4速オートマチック(ECT)	電子制御式4速オートマチック(ECT-i)
第1速	4.313	5.146	4.313	4.452	2.950	2.804	2.826
第2速	2.330	2.780	2.330	2.398	1.530	1.531	1.493
第3速	1.436	1.509	1.436	1.414	1.000	1.000	1.000
第4速	1.000	1.000	1.000	1.000	0.765	0.705	0.730
第5速	0.838	0.830	0.838	0.802	—	—	—
後退	4.220	5.035	4.220	4.472	2.678	2.393	2.703

注1)メーカー設計値であり、参考数値です。注2)車両重量、車両総重量は助手席SRSエアバッグ装着時にはそれぞれ10kg増加します。なお、車両重量、車両総重量は装着オプションにより変更になる場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。注3)LPG車の燃料はタンク容量の80~85%程度しか入れることができません。燃料には、プロパン成分割合が冬期:70%以下、夏期:30%以下のLPGをご使用ください。差圧式簡易LPGスタンドでの燃料充填には対応していません。

●主要燃費改善対策として、1TR-FEガソリン車には可変バルブタイミング機構、電子制御式燃料噴射を採用しています。1KD-FTVディーゼル車には、直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射を採用しています。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度、ガソリン車、LPG車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。表示はすべて「ネット」値です。

また、ガソリンエンジンのAT車は使用できるエンジン回転数に制約を設けているため、車種番号13-21は第4速で、車種番号6-17は全てのギア段で\*記載の最高出力回転数に達しません。(5,000r.p.m.が上限)

●"DYNA"/"フルジャストロー"/"ジャストロー"/"シングルジャストロー"/"DPR"/"ECT"/"TSOP"/"TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。

★印の車両は平成27年度燃費基準達成車です。■印の車両はオプション等の装備により平成27年度燃費基準達成車とならない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

◆沖縄地区は価格が異なります。◆北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

◆価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)\*16年9月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

◆価格はスペアタイヤ、タイヤ交換工具付の価格です。◆価格にはオプション価格は含まれていません。◆保険料、税金(除く消費税)、登録料の諸費用は別途申し受けます。

◆自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。

トヨタ ダイナ主要諸元表 <ナンバープレート分類：4ナンバー>

車種	シングルキャブ																			
	2WD																			
	ロングデッキ				標準デッキ															
荷台材質	スーパーシングルジャストロー				ジャストロー				フルジャストロー		シングルジャストロー				スーパーシングルジャストロー					
最大積載量(トン)	1.45		1.5		1.25	1.5			1.4	1.5	1.25		1.2		1.2		1.25		1.2	
車種番号	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
車両型式	QDF-KDY231-TGMFY★	QDF-KDY231-TGPFY★	ABF-TRY230-TGMFK	ABF-TRY230-TGPFK■	ABF-TRY220-TLMEK	QDF-KDY221-TLMGY★	ABF-TRY220-TLMGK	QDF-KDY221-TGMGY★	ABF-TRY220-TGMGK	QDF-KDY221-TQMGY★	ABF-TRY220-TQMGK	ABF-TRY220-TBMDK★	ABF-TRY220-TBPKD	QDF-KDY221-TKMDY★	QDF-KDY221-TKPDY★	QDF-KDY221-TLMDY★	QDF-KDY221-TLPDY★	ABF-TRY220-TLMDK★	ABF-TRY220-TLPDK	QDF-KDY221-TGMDY★
エンジン型式	ディーゼル		ガソリン		ガソリン		ディーゼル		ガソリン		ガソリン		ディーゼル		ディーゼル		ガソリン		ディーゼル	
エンジン出力kW(PS)	106(144)		98(133)		98(133)		106(144)		98(133)		106(144)		98(133)		106(144)		98(133)		106(144)	
燃料消費率(km/L)	12.2		9.8		9.5		8.1		9.5		12.4		9.5		12.2		9.5		12.2	
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)	60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行		60km/h定地走行	
トランスミッション(型式)	5MT(R451)	4AT(A442E)	5MT(R452)	4AT(A442E)	5MT(R452)	5MT(R451)	5MT(R452)	5MT(R451)	5MT(R452)	5MT(R451)	5MT(R452)	5MT(G54)	4AT(A45DE)	5MT(R351)	4AT(A340E)	5MT(R351)	4AT(A340E)	5MT(G54)	4AT(A45DE)	5MT(R351)

●車両寸法(mm)

全長	4,690				4,430				4,430				4,430				4,430									
全幅	1,695				1,695				1,695				1,695				1,695									
全高	1,985				1,975				1,985				1,985				1,975									
ホイールベース	2,545				2,300				2,300				2,300				2,300									
トレッド	前	1,440				1,440				1,440				1,425				1,440								
	後	1,390				1,250				1,250				1,285				1,365								
荷台内寸法	長さ	3,120				2,850				2,850				2,850				2,850								
	幅	1,615				1,600				1,600				1,615				1,600								
	高さ	380				380				380				380				380								
最低地上高	155				155				155				145				180									
床面地上高注1	790				700				730		710		725		785		840		840		750		730		745	

●車両重量・定員

車両重量(kg)注2	1,800	1,820	1,650	1,670	1,580	1,750	1,580	1,780	1,610	1,870	1,720	1,610	1,620	1,770	1,780	1,720	1,730	1,590	1,580	1,730
車両総重量(kg)注2	3,415	3,435	3,315	3,335	2,995	3,415	3,245	3,445	3,275	3,435	3,385	3,025	3,035	3,135	3,145	3,085	3,095	3,005	2,995	3,095
乗車定員(名)	3				3				3				3							

●性能

最小回転半径(m)	4.7				4.3				4.3				4.3			
-----------	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--

●走行伝達装置

クラッチ	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム				乾燥、単板、ダイヤフラム	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム
減速比	3.909	3.909	4.300	4.875	4.100	3.583	4.100	3.583	4.100	4.100	4.625	4.556	4.875	3.583	4.100	3.583	3.909	4.300	4.556	3.583
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式			
ブレーキ(前/後)	ディスク/デュオ2リーディング				ディスク/デュオ2リーディング				ディスク/デュオ2リーディング				ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング			

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね										ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね									
燃料タンク容量(L)	60					60					60					60				

●タイヤ

前輪	175/75R15				175/75R15				175/75R15				175/75R15			
後輪	265/50R14 シングル				145R13-8 ダブル				175/75R15 ダブル				175/75R15 シングル			

メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	2,921,400円	3,099,600円	2,278,800円	2,458,080円	2,127,600円	2,855,520円	2,208,600円	2,889,000円	2,242,080円	2,868,480円	2,242,080円	2,090,880円	2,214,000円	2,771,280円	2,894,400円	2,770,200円	2,894,400円	2,127,600円	2,251,800円	2,803,680円
消費税抜き	2,705,000円	2,870,000円	2,110,000円	2,276,000円	1,970,000円	2,644,000円	2,045,000円	2,675,000円	2,076,000円	2,656,000円	2,076,000円	1,936,000円	2,050,000円	2,566,000円	2,680,000円	2,565,000円	2,680,000円	1,970,000円	2,085,000円	2,596,000円	
北海道地区	2,954,880円	3,133,080円	2,290,680円	2,458,080円	2,139,480円	2,889,000円	2,220,480円	2,922,480円	2,253,960円	2,901,960円	2,253,960円	2,102,760円	2,223,720円	2,804,760円	2,927,880円	2,803,680円	2,927,880円	2,139,480円	2,261,520円	2,837,160円	
消費税抜き	2,736,000円	2,901,000円	2,121,000円	2,276,000円	1,981,000円	2,675,000円	2,056,000円	2,706,000円	2,087,000円	2,687,000円	2,087,000円	1,947,000円	2,059,000円	2,597,000円	2,711,000円	2,596,000円	2,711,000円	1,981,000円	2,094,000円	2,627,000円	

■エンジン主要諸元表

項目	ディーゼル	ガソリン
	1KD-FTV型	1TR-FE型
種類	直列4気筒	直列4気筒
内径×行程(mm)	96.0×103.0	86.0×86.0
総排気量(L)	2.982	1.998
圧縮比	15.0	9.8
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	106(144)/3,400	98(133)/5,600*
最大トルク:ネットN・m(kgf・m)/r.p.m.	300(30.6)/1,200~3,200	182(18.6)/4,000

■トランスミッション主要諸元表

項目	R451型	R452型	R351型	G54型	A442E型	A340E型	A45DE型
形式	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	電子制御式4速オートマチック(ECT)	電子制御式4速オートマチック(ECT-i)	電子制御式4速オートマチック(ECT-i)
第1速	4.313	5.146	4.313	4.452	2.950	2.804	2.826
第2速	2.330	2.780	2.330	2.398	1.530	1.531	1.493
第3速	1.436	1.509	1.436	1.414	1.000	1.000	1.000
第4速	1.000	1.000	1.000	1.000	0.765	0.705	0.730
第5速	0.838	0.830	0.838	0.802	—	—	—
後退	4.220	5.035	4.220	4.472	2.678	2.393	2.703

注1)メーカー設計値であり、参考数値です。 注2)車両重量、車両総重量は助手席SRSエアバッグ装着時にはそれぞれ10kg増加します。なお、車両重量、車両総重量は装着オプションにより変更になる場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。  
 ●主要燃費改善対策として、1TR-FEガソリン車には可変バルブタイミング機構、電子制御式燃料噴射を採用しています。1KD-FTVディーゼル車には、直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射を採用しています。  
 ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
 ●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値  
 ●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度、ガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。表示はすべて「ネット」値です。また、ガソリンエンジンのAT車は使用できるエンジン回転数に制約を設けているため、車種番号34-40は第4速で、車種番号25は全てのギア段で\*記載の最高出力回転数に達しません。(5,000r.p.m.が上限)  
 ●"DYNA"/"フルジャストロー"/"ジャストロー"/"シングルジャストロー"/"DPR"/"ECT"/"TSOP"/"TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。  
 ★印の車両は平成27年度燃費基準達成車です。 ■印の車両はオプション等の装備により平成27年度燃費基準達成車とならない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。  
 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社  
 ●沖縄地区は価格が異なります。◆北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。  
 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)16年9月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。  
 ●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。◆価格にはオプション価格は含まれていません。◆保険料、税金(除く消費税)、登録料の諸費用は別途申し受けます。  
 ◆自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。

トヨタ ダイナ主要諸元表 <ナンバープレート分類：4ナンバー>

車種	シングルキャブ										ダブルキャブ													
	4WD										2WD					4WD								
	ロングデッキ					標準デッキ					ロングデッキ					ロングデッキ			標準デッキ					
フルジャストロー	シングルジャストロー					スーパーシングルジャストロー					ジャストロー					フルジャストロー	低床	シングルジャストロー			低床	低床		
荷台材質	木製	スチール			木製		スチール			スチール	木製		木製	スチール	スチール			スチール	スチール					
最大積載量(トン)	1.5		1.25			1.25		1.35			1.2		1.25			1.2		1.0			1.15		1.0	
車種番号	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>		
車両型式	NBG-TRY281-TQMG	NBG-TRY281-TQPG	LDF-KDY281-TBMDY	LDF-KDY281-TBPDY★	LDF-KDY281-TKMDY○	LDF-KDY281-TKPDY★	LDF-KDY281-TKMFY★	LDF-KDY271-TLDPY★	LDF-KDY271-TBMDY	LDF-KDY271-TKMDY○	QDF-KDY231-PLMEY★	LDF-KDY231-PLPEY★	ABF-TRY230-PLMEK	LDF-KDY231-PGPEY★	QDF-KDY231-PGMEY★	ABF-TRY230-PGMEK	QDF-KDY231-PQMEY★	ABF-TRY230-PSMDK	LDF-KDY281-PBMBY★	LDF-KDY281-PBPBY★	LDF-KDY281-PSMDY★	LDF-KDY271-PSMBY★		
エンジン型式	LPG		ディーゼル					ディーゼル		ディーゼル			ディーゼル		ディーゼル		ディーゼル			ディーゼル				
エンジン出力kW(PS)	1TR-FPE		1KD-FTV					1KD-FTV		1KD-FTV			1TR-FE		1KD-FTV		1TR-FE		1KD-FTV			1KD-FTV		
燃料消費率(km/L)	85(116)		106(144)					106(144)		106(144)			98(133)		106(144)		98(133)		106(144)			106(144)		
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)	9.2	8.3	11.4	10.2	11.4	10.2	11.4	10.2	11.4	11.4	12.2	9.8	9.2	9.8	11.6	9.2	11.6	9.2	11.4	10.2	11.4	11.4		
トランスミッション(型式)	5MT(R352F)	4AT(A442F)	5MT(R351F)	4AT(A340F)	5MT(R351F)	4AT(A340F)	5MT(R351F)	4AT(A340F)	5MT(R351F)		5MT(R451)	4AT(A442E)	5MT(R452)	4AT(A442E)	5MT(R451)	5MT(R452)	5MT(R451)	5MT(R452)	5MT(R351F)	4AT(A340F)	5MT(R351F)	5MT(R351F)		

●車両寸法(mm)

全長	4,690	4,690	4,690	4,690	4,430	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,430
全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全高	1,975	1,975	1,975	1,985	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,985	1,985	1,985	1,985	1,975	1,985	1,985	1,975	1,985	1,985	1,975	1,975
ホイールベース	2,545	2,545	2,545	2,545	2,300	2,545	2,545	2,300	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,300
トレッド	前	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,425	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
	後	1,390	1,365	1,390	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,250	1,250	1,285	1,390	1,365	1,390	1,365	1,365	1,390	1,365	1,365
荷台内寸法	長さ	3,070	3,110	3,120	3,120	3,110	2,850	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	1,840
	幅	1,615	1,600	1,615	1,615	1,600	1,600	1,615	1,600	1,615	1,600	1,615	1,600	1,615	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	415	380	415	380	415	380	415
最低地上高	145	180	180	155	180	175	155	155	145	160	145	160	145	160	145	160	145	160	145	160	170
床面上高注1	785	840	860	730	840	805	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725

●車両重量・定員

車両重量(kg)注2	1,940	1,960	1,840	1,850	1,860	1,870	1,910	1,840	1,840	1,870	1,870	1,890	1,720	1,910	1,890	1,740	1,990	1,690	1,920	1,930	1,940	1,900	
車両総重量(kg)注2	3,605	3,625	3,255	3,265	3,275	3,285	3,425	3,205	3,255	3,235	3,200	3,220	3,050	3,390	3,420	3,320	3,420	3,270	3,250	3,260	3,420	3,230	
乗車定員(名)	3		3					3	3			6			6			6	6	6		6	6

●性能

最小回転半径(m)	4.9	4.9					4.9	4.5			4.7			4.7		4.7	4.7	4.9		4.9	4.5
-----------	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

●走行伝達装置

クラッチ	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム		乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム		乾燥、単板、ダイヤフラム	乾燥、単板、ダイヤフラム	乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾燥、単板、ダイヤフラム	乾燥、単板、ダイヤフラム			
減速比	4.875(前) 4.875(後)	4.875(前) 4.875(後)	4.100(前) 4.100(後)	4.100(前) 4.100(後)	4.100(前) 4.100(後)	4.100(前) 4.100(後)	4.300(前) 4.300(後)	4.300(前) 3.909(後)	4.100(前) 4.100(後)	4.100(前) 4.100(後)	3.583	3.727	4.100	3.727	3.583	4.100	4.100	4.556	4.300(前) 4.300(後)	4.300(前) 4.300(後)	4.300(前) 4.300(後)	4.100(前) 4.100(後)			
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式										ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式					ラック&ピニオン式							
ブレーキ(前/後)	ディスク/デュオ2リーディング		ディスク/リーディングトレーリング					ディスク/デュオ2リーディング		ディスク/リーディングトレーリング		ディスク/デュオ2リーディング										ディスク/リーディングトレーリング		ディスク/リーディングトレーリング	

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね										ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね									
燃料タンク容量(L)	90注3	60					60	60			60					60	60	60		60	60

●タイヤ

前輪	175/75R15	175/75R15			195/75R15	175/75R15	175/75R15			175/75R15					175/75R15	175/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
後輪	175/75R15 ダブル	175/75R15 シングル			195/75R15 シングル	235/50R14 シングル	175/75R15 シングル			145R13-8 ダブル					175/75R15 ダブル	195/75R15 シングル	195/75R15 シングル	195/75R15 シングル	195/75R15 シングル	195/75R15 シングル	195/75R15 シングル

メーカー希望小売価格(消費税8%)	一般地区	2,760,480円	2,939,760円	3,051,000円	3,175,200円	3,082,320円	3,206,520円	3,126,600円	3,207,600円	3,012,120円	3,040,200円	3,059,640円	3,233,520円	2,412,720円	3,267,000円	3,093,120円	2,446,200円	3,056,400円	2,316,600円	3,228,120円	3,353,400円	3,272,400円	3,159,000円
	消費税抜き	2,556,000円	2,722,000円	2,825,000円	2,940,000円	2,854,000円	2,969,000円	2,895,000円	2,970,000円	2,789,000円	2,815,000円	2,833,000円	2,994,000円	2,234,000円	3,025,000円	2,864,000円	2,265,000円	2,830,000円	2,145,000円	2,989,000円	3,105,000円	3,030,000円	2,925,000円
	北海道地区	2,764,800円	2,944,080円	3,084,480円	3,208,680円	3,115,800円	3,240,000円	3,160,080円	3,241,080円	3,045,600円	3,073,680円	3,110,400円	3,284,280円	2,446,200円	3,317,760円	3,143,880円	2,479,680円	3,107,160円	2,350,080円	3,278,880円	3,404,160円	3,323,160円	3,209,760円
	消費税抜き	2,560,000円	2,726,000円	2,856,000円	2,971,000円	2,885,000円	3,000,000円	2,926,000円	3,001,000円	2,820,000円	2,846,000円	2,880,000円	3,041,000円	2,265,000円	3,072,000円	2,911,000円	2,296,000円	2,877,000円	2,176,000円	3,036,000円	3,152,000円	3,077,000円	2,972,000円

■エンジン主要諸元表

項目	ディーゼル	ガソリン	LPG
	1KD-FTV型	1TR-FE型	1TR-FPE型
種類	直列4気筒	直列4気筒	直列4気筒
内径×行程(mm)	96.0×103.0	86.0×86.0	86.0×86.0
総排気量(L)	2.982	1.998	1.998
圧縮比	15.0	9.8	10.6
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	106(144)/3,400	98(133)/5,600	85(116)/4,800
最大トルク:ネットN・m(kgf・m)/r.p.m.	300(30.6)/1,200~3,200	182(18.6)/4,000	189(19.3)/3,600

■トランスミッション主要諸元表

項目	R351F型	R451型	R352F型	R452型	A442F型	A442E型	A340F型
	形式	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	電子制御式4速オートマチック(ECT)	電子制御式4速オートマチック(ECT)
第1速	4.313	4.313	5.146	5.146	2.950	2.950	2.804
第2速	2.330	2.330	2.780	2.780	1.530	1.530	1.531
第3速	1.436	1.436	1.509	1.509	1.000	1.000	1.000
第4速	1.000	1.000	1.000	1.000	0.765	0.765	0.705
第5速	0.838	0.838	0.830	0.830	—	—	—
後退	4.220	4.220	5.035	5.035	2.678	2.678	2.393

注1)メーカー設計値であり、参考数値です。注2)車両重量、車両総重量は助手席SRSエアバッグ装着時にはそれぞれ10kg増加します。なお、車両重量、車両総重量は装着オプションにより変更になる場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。注3)LPG車の燃料はタンク容量の80~85%程度しか入れることができません。燃料には、プロパン成分割合が冬期:70%以下、夏期:30%以下のLPGをご使用ください。差圧式簡易LPGスタンドでの燃料充填には対応していません。

●主要燃費改善対策として、1TR-FEガソリン車には可変バルブタイミング機構、電子制御式燃料噴射を採用しています。1KD-FTVディーゼル車には、直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射を採用しています。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度、ガソリン車、LPG車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。表示はすべて「ネット」値です。

●「DYNA」「フルジャストロー」「ジャストロー」「シングルジャストロー」「DPR」「ECT」「TSOP」「TECS」はトヨタ自動車(株)の商標です。

★印の車両は平成27年度燃費基準達成車です。○印の車両はオプション等の装備により平成27年度燃費基準達成車となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

●沖縄地区は価格が異なります。●北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)16年9月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用具付の価格です。●価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金(除消費税)、登録料の諸費用は別途申し受けます。

●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。