

主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

		シングルキャブ					ダブルキャブ					備考
		ディーゼル				ガソリン	ディーゼル				ガソリン	
		2WD		4WD		2WD	2WD		4WD		2WD	
		ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー	ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー	
安全	ブリクラッシュセーフティ (歩行者(昼夜)・自転車運転者(昼) 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)											
	レーンディパーチャーアラート											
	前進誤発進抑制機能・低速衝突被害軽減機能・クリアランスソナー											
	EBD[電子制動力配分制御]機能付ABS											
	VSC[車両安定制御システム](TRC[トラクションコントロール]付)											
	SRSエアバッグ	運転席										運転席SRSエアバッグのレス仕様も選択可能です。その場合、運転席シートベルトはプリテンショナー機構付ではありません。詳しくは販売店におたずねください。
		助手席										助手席プリテンショナー機構付シートベルトとセットでメーカーオプション。
	プリテンショナー機構付シートベルト	運転席										
		助手席										助手席SRSエアバッグとセットでメーカーオプション。
	ELR付3点式シートベルト	前席(中央席は2点式) 後席(中央席は2点式)										
バックブザー(減音切り替えスイッチ付)												
シルバーメタリック・外板色												
外装	キャブチルト	手動チルト										
		固定										
	フロントグリル	メッキ カラード										"Gパッケージ"を選択した場合、装着されます。"Eパッケージ"を選択した場合は装着できません。
	フロントバンパー	カラードバンパー+メッキバンパーガーニッシュ										"Gパッケージ"を選択した場合、装着されます。"Eパッケージ"を選択した場合は装着できません。
		カラード										ホワイト<058>、シルバーメタリック<199>のカラードバンパーのクリアランスソナーセンサー色は、メーカーオプションで黒色を選択できます。(標準色はボディ色)また、ブルー<8P0>とターコイズ<766>のカラードバンパーのクリアランスソナーセンサー色は標準色の黒のみとなります。
		グレー(材着色)										"Eパッケージ"選択時のみ装着されます。また、クリアランスソナーセンサー色は黒となります。
	コーナーパネル	メッキ カラード										運転席手動式ドアミラー・助手席手動式ワイドビューミラー(ショートステア)には装着できません。
	リヤガーニッシュ											
	ツールボックス											ディーゼル車はツールボックスなし仕様も選択できます。
	キー付燃料タンク											
牽引フック(トランスポートフック付)	フロント・リヤ フロント										※1 リヤ牽引フックは販売店装着オプションとなります。	
視界	バックカメラ&バックモニター付インナーミラー											
	オートマチックハイビーム											
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)											
	LEDヘッドランプ&LEDデイタイムランニングランプ											
	光軸調整用ヘッドランプレベリング機能(マニュアル)											
	LEDフロントフォグランプ											"Gパッケージ"を選択した場合、装着されます。また、単独での装着も可能です。
	ヘッドランプクリーナー											寒冷地仕様を選択した場合、装着されます。また、単独での装着も可能です。
	アウトサイドミラー&ステア	運転席手動式ドアミラー・ 助手席手動式ワイドビューミラー(ショートステア)										
		運転席手動式2面鏡式ミラー・ 助手席電動格納式ワイドビュー2面鏡式ミラー(ロングステア)										
		運転席電動格納式熱線2面鏡式ミラー・ 助手席電動格納式熱線ワイドビュー2面鏡式ミラー(ロングステア)										
	運転席・助手席手動式ワイドビューミラー(ロングステア)											
操作性	シートベルト非着用警告灯	前席 後席										
	ATシフトレバー	固定式										
	MTシフトレバー	可倒式										
	パーキングブレーキレバー	可倒式 固定式										"Gパッケージ"を選択した場合、選択できません。
	パワーウィンドウ&パワードアロック	前席 前席+後席										前席のパワードアロックは助手席のみとなります。
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール											"Gパッケージ"を選択した場合、装着されます。"Eパッケージ"を選択した場合は装着できません。

主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

		シングルキャブ				ダブルキャブ					備考	
		ディーゼル		ガソリン		ディーゼル		ガソリン				
		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		
		ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー	フルジャストロー	ジャストロー		
シート	フロントシート	助手席 (分割式シート) 3人乗り									"Eパッケージ"を選択した場合、装着されます。"Gパッケージ"を選択した場合は装着できません。	
		助手席 (一体式シート) 3人乗り										
	助手席シートリクライニング											
	リヤシートヘッドレスト											
内装	シート表皮	プリントトリコット									プリントトリコットは"Gパッケージ"とセットでメーカーオプションとなります。	
		トリコット										
		ビニールレザー										"Eパッケージ"を選択した場合、装着されます。"Gパッケージ"を選択した場合は装着できません。
空調	運転席・助手席サンバイザー										"Gパッケージ"を選択した場合、装着されます。"Eパッケージ"を選択した場合は装着できません。	
	室内LED灯 (手元スイッチ付)											
	コートフック (2個)											
	アシストグリップ	運転席1個・助手席2個										
		運転席1個・助手席1個										
	カップホルダー付センターシートバックトレイ (助手席分割式シートとセット)	※2	※2	※2	※2	※2						※2 "Eパッケージ"を選択した場合、装着できません。
	アッパーボックス											助手席SRSエアバッグを選択した場合、装着されません。
オーディオ	灰皿 (運転席・助手席)										Bluetooth対応 (ハンズフリー) は、オーディオ本体での操作になります。	
	アクセサリソケット (DC12V)											
	花粉フィルター付マニュアルエアコン											
	リヤクーラー (カップホルダー付) +リヤヒーター											
パッケージ	リヤヒーター										寒冷地仕様を選択した場合、装着されます。また、単独での装着も可能です。 PTC [自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient	
	補助ヒーター (PTCヒーター)											
パッケージ	AM/FM+2スピーカー										Bluetooth対応 (ハンズフリー) は、オーディオ本体での操作になります。	
	[Bluetooth対応 (ハンズフリー)、USB+AUX端子付、デジタル時計内蔵]											
パッケージ	ラジオレス+2スピーカー											
	"Gパッケージ"											
パッケージ	"Eパッケージ"											
	アイドルストップシステム(AT車のみ)											寒冷地仕様を選択した場合、装着されません。
その他	盗難防止システム [イモビライザーシステム] (国土交通省認可品)										寒冷地仕様選択時に装着されます。MT車は単独での装着も可能ですがAT車はアイドルストップレスとセットでメーカーオプションとなります。	
	バッテリー	LN4×1 (AT車)										
		105D31L×1 (MT車)										
		85D26L×2										
		50D20L×1										
		55D23L×1										
寒冷地仕様										寒冷地仕様選択時に装着されます。また、単独での装着も可能です。 寒冷地での使用を考慮してバッテリー、ワイパーモーターの強化、スターターの強化等、主に信頼性の向上を図っております。北海道地区では寒冷地仕様が標準装備となります。また、ヘッドランプクリーナーとリヤヒーターが同時装着となり、AT車のアイドルストップは装着されません。		
リヤスタビライザー												
スペアタイヤ												

■全車標準装備

- 外装** ●ウインドシールドガラス (熱線吸収グリーン) ●テールゲートチェーン ●フロントラッチハンドル ●フアンタッチサイドゲートサポート ●架装用ルーフポルト ●足掛け (サイド※・リヤ) ※ダブルキャブ車は助手席側のみ装着となります。 ●ドアステップ ●運転席側滑り止めマット
内装 ●ルームランプ ●運転席・助手席ポルホルダー ●助手席オプントレイ/センターオプントレイ ●運転席シートバックポケット ●フロントドアポケット (運転席・助手席ドア) ●集中液晶ディスプレイ **その他** ●バッテリー12V ●尿素タンク (ディーゼル車のみ) ●排出ガス浄化装置DPR (ディーゼル車のみ)

●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。 ●各装備の設定は、車両型式により異なる場合があります。詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ●"Gパッケージ""Eパッケージ"はグレード名称ではありません。 ●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

ボディカラー (カラーコード)



ホワイト (058)



ブルー (8P0)



ターコイズ (766)



シルバーメタリック (199)
(シングルキャブにメーカーオプション)


シート表皮 (トリムコード)



トリコット (FA13)



プリントトリコット (FB13)
"Gパッケージ"専用



ビニールレザー (LA13)

※ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

ダイナ シングルキャブ 主要諸元表

項目	シングルキャブ								
	ディーゼル				ディーゼル				
	2WD		4WD		2WD		4WD		
	ロングデッキ				ロングデッキ				
	ジャストロー		フルジャストロー		ジャストロー		フルジャストロー		
荷台材質	スチール	木製	木製	スチール	スチール	木製	木製	木製	
リヤタイヤ	小径ダブル	小径ダブル	ダブル	小径ダブル	小径ダブル	小径ダブル	小径ダブル	小径ダブル	
エンジン型式	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	
エンジン最高出力(ネット)	kW(PS) 106(144)		106(144)		106(144)		106(144)		
最大積載量	トン	1.5	1.5	1.6	1.5/1.45※1	1.5	1.5/1.45※1	1.5	
排出ガス記号	2WG-	2WG-	2WG-	2WG-	2WG-	2WG-	2WG-	2WG-	
車両型式	GDY232-TLTGC	GDY232-TGTGC	GDY232-TQTKC	GDY282-TLTGC	GDY282-TLMGC	GDY282-TGTGC	GDY282-TGMGC	GDY282-TGMGC	
トランスミッション(型式)	6AT(AC60E)	6AT(AC60E)	6AT(AC60E)	6AT(AC60F)	5MT(R357F)	6AT(AC60F)	5MT(R357F)	5MT(R357F)	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	JH25	km/L	13.84 (13.21)	13.84 (13.21)	12.16 (11.67)	13.78 (13.15)	13.89	13.78 (13.15)	13.89
	WLTC	市街地モード	—	—	—	—	—	—	—
	JC08	郊外モード	—	—	—	—	—	—	—
	JC08	高速道路モード	—	—	—	—	—	—	—
主要燃費改善対策	直噴エンジン、アイドルストップ装置※2、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー				直噴エンジン、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー		直噴エンジン、アイドルストップ装置※2、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー		
免許区分	準中型免許※3				準中型免許※3				
ナンバープレート分類番号	4				4				
車型番号	1	2	3	4	5	6	7		
車両寸法 (mm)	全長	4,685	4,690	4,690	4,685	4,685	4,690	4,690	
	全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	
	全高	1,975	1,965	1,965	1,975	1,975	1,965	1,965	
	ホイールベース	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	
	トレッド	前	1,440	1,440	1,425	1,440	1,440	1,440	1,440
		後	1,255	1,255	1,285	1,255	1,255	1,255	1,255
	荷台内寸法	長さ	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
		幅	1,600	1,610	1,610	1,600	1,600	1,610	1,610
床面地上高	高さ	380	380	380	380	380	380	380	
		770	765	790	765	765	765	765	
車両重量・定員	車両重量	kg	1,890	2,000	1,960	1,940	1,960	1,940	
	車両総重量	kg	3,555	3,765	3,625	3,605	3,625	3,605	
	乗車定員	人	3	3	3	3	3	3	
性能	最小回転半径	m	4.8		5.0		5.0		
走行装置	クラッチ	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)				3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	
	減速比	3.583	3.583	4.100	4.100(前)/3.727(後)	4.100(前)/3.727(後)	4.100(前)/3.727(後)	4.100(前)/3.727(後)	
懸架装置・燃料タンク	ブレーキ(前/後)	ディスク/2リーディング				ディスク/2リーディング			
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね/車軸式半楕円板ばね				ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね/車軸式半楕円板ばね			
タイヤ	燃料タンク	60				60			
	使用燃料	軽油				軽油			
メーカー	前輪	175/75R15		175/75R15		175/75R15		175/75R15	
	後輪	165/80R13		175/75R15		165/80R13		165/80R13	
希望小売価格 (消費税率10%)	一般地区	4,681,600円	4,785,000円	4,819,100円	5,000,600円	4,815,800円	5,105,100円	4,862,000円	
	消費税抜き	4,256,000円	4,350,000円	4,381,000円	4,546,000円	4,378,000円	4,641,000円	4,420,000円	
	北海道地区	4,688,200円	4,791,600円	4,825,700円	4,988,500円	4,834,500円	5,093,000円	4,880,700円	
	消費税抜き	4,262,000円	4,356,000円	4,387,000円	4,535,000円	4,395,000円	4,630,000円	4,437,000円	

※1:寒冷地仕様、85D26L×2バッテリーを選択した場合、1.45トン積となります。諸元の数値は1.5トン積の数値です。1.45トン積の諸元値については販売店におたずねください。※2: アイドルストップシステム非装着車は、アイドルストップ装置が装着されません。※3: 5トン限定準中型免許でも運転できます。()内の数値はアイドルストップシステムが非装着の場合です。

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件(気象、道路、渋滞、車両、積載物、整備等の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- JH25 モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのこもり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。この燃費値は法令で定められたP36の燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受けやすい走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。
- エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度、ガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。このカタログの表示はすべて「ネット」値です。
- 「DYNA」「フルジャストロー」「ジャストロー」「DPR」「ECT」「TECS」「START YOUR IMPOSSIBLE」はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。詳しくは販売店におたずねください。
- 製造事業者:日野自動車株式会社 ●沖縄地区は価格が異なります。●北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)26年1月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ◆価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ◆価格にはオプション価格が含まれていません。 ◆保険料、税金(除消費税)、登録料の諸費用は別途申し受けます。 ◆自動車リサイクル法の施行により、P36のリサイクル料金が別途必要になります。

ダイナ シングルキャブ 主要諸元表

項目	車型	シングルキャブ						
		ディーゼル			ガソリン			
		4WD			2WD			
		ロングデッキ			ロングデッキ			
		フルジャストロー			ジャストロー			
荷台材質		木製			スチール		木製	
リヤタイヤ		ダブル			小径ダブル		小径ダブル	
エンジン型式		3GD-FTV			1TR-FE		1TR-FE	
エンジン最高出力(ネット)	kW(PS)	106(144)			97(132)		97(132)	
最大積載量	トン	1.35		1.4		1.25		
排出ガス記号		2WG-		3BF-		3BF-		
車両型式		GDY282-TQTGC		GDY282-TQMGC		TRY230-TGMEK		
トランスミッション(型式)		6AT(AC60F)		5MT(R357F)		6AT(AC60E)		
燃料消費率 (国土交通省審査値)	JH25 km/L	13.78 (13.15)		13.89		—		
	km/L	—		—		8.0		
	市街地モード km/L	—		—		8.4		
	郊外モード km/L	—		—		6.3		
	高速道路モード km/L	—		—		8.3		
JC08 km/L		—		—		8.8		
		—		—		9.1		
		—		—		9.9 ※3		
		—		—		9.4		
		—		—		9.9 ※3		
主要燃費改善対策		直噴エンジン、アイドリングストップ装置※1、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー		直噴エンジン、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー		可変バルブタイミング機構、電子制御式燃料噴射		
免許区分		準中型免許 ※2			普通免許			
ナンバープレート分類番号		4			4			
車型番号		8		9		10		
		11		12		13		
車両寸法 (mm)	全長	4,690		4,690		4,690		
	全幅	1,695		1,695		1,695		
	全高	1,965		1,965		1,965		
	ホイールベース	2,545		2,545		2,545		
	トレッド	前	1,425		1,440		1,440	
		後	1,285		1,250		1,250	
	荷台内寸法	長さ	3,100		3,100		3,100	
		幅	1,610		1,600		1,610	
床面地上高	高さ	380		380		380		
		795		720		720		
車両重量・定員	車両重量 kg	2,070		1,650		1,640		
	車両総重量 kg	3,585		3,065		3,055		
	乗車定員 人	3		3		3		
性能	最小回転半径 m	5.0			4.8			
走行装置	クラッチ	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)			乾燥、単板、ダイヤフラム		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	
	減速比	4.100(前)/4.100(後)			4.300		4.100	
	ブレーキ(前/後)	ディスク/2リーディング			ディスク/2リーディング			
懸架装置・燃料タンク	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね/車軸式半楕円板ばね			ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね/車軸式半楕円板ばね			
	燃料タンク	L			60			
タイヤ	使用燃料	軽油			無鉛レギュラーガソリン			
	前輪	175/75R15			175/75R15			
	後輪	175/75R15			145/80R13			
メーカー	一般地区	5,052,300円		4,829,000円		3,504,600円		
	消費税抜き	4,593,000円		4,390,000円		3,186,000円		
	希望小売価格	5,040,200円		4,847,700円		3,533,200円		
	(消費税率10%)	4,582,000円		4,407,000円		3,212,000円		
	北海道地区	5,040,200円		4,847,700円		3,533,200円		
	消費税抜き	4,582,000円		4,407,000円		3,212,000円		

※1:アイドリングストップシステム非装着車は、アイドリングストップ装置が装着されません。 ※2:5トン限定準中型免許でも運転できます。 ※3:オプション等の装着により、車両重量が1,660kg以上の場合は、JC08モード9.8km/L、WLTCモード8.4km/Lとなります。 ●()内の数値はアイドルストップシステムが非装着の場合です。

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件(気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- JH25 モード燃費値は法令に基づき標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのこもり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。この燃費値は法令で定められたP36の燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けず走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。
- エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度、ガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。このカタログの表示はすべて「ネット」値です。
- 「DYNA」「フルジャストロー」「ジャストロー」「DPR」「ECT」「TECS」「START YOUR IMPOSSIBLE」はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。詳しくは販売店におたずねください。
- 製造事業者:日野自動車株式会社 ●沖縄地区は価格が異なります。●北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)26年1月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ◆価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ◆価格にはオプション価格が含まれていません。 ◆保険料、税金(除消費税)、登録料の諸費用は別途申し受けます。 ◆自動車リサイクル法の施行により、P36のリサイクル料金が別途必要になります。

ダイナ ダブルキャブ 主要諸元表

項目	ダブルキャブ								
	ディーゼル				ディーゼル				
	2WD		4WD		2WD		4WD		
	ロングデッキ				ロングデッキ				
	ジャストロー		フルジャストロー		ジャストロー		フルジャストロー		
荷台材質	スチール	木製	木製	スチール	スチール	木製	木製	木製	
リヤタイヤ	小径ダブル	小径ダブル	ダブル	ダブル	小径ダブル	小径ダブル	小径ダブル	小径ダブル	
エンジン型式	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	3GD-FTV	
エンジン最高出力<ネット>	kW(PS) 106(144)		106(144)		106(144)		106(144)		
最大積載量	トン 1.25		1.25		1.25		1.25		
排出ガス記号	2WG-		2WG-		2WG-		2WG-		
車両型式	GDY232-PLTEC		GDY232-PGTEC		GDY282-PLMEC		GDY282-PGMEC		
トランスミッション<型式>	6AT<AC60E>		6AT<AC60E>		5MT<R357F>		6AT<AC60F>		
燃料消費率 (国土交通省審査値)	JH25 km/L	13.84 [13.21]	13.84 [13.21]	13.84 [13.21]	13.78 [13.15]	13.89	13.78 [13.15]	13.89	
	市街地モード km/L	—	—	—	—	—	—	—	
	郊外モード km/L	—	—	—	—	—	—	—	
	高速道路モード km/L	—	—	—	—	—	—	—	
主要燃費改善対策	直噴エンジン、アイドルストップ装置※1、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー				直噴エンジン、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー		直噴エンジン、アイドルストップ装置※1、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー		
免許区分	準中型免許 ※2				準中型免許 ※2				
ナンバープレート分類番号	4				4				
車型番号	14	15	16	17	18	19	20		
車両寸法 (mm)	全長	4,685	4,690	4,690	4,685	4,690	4,690	4,690	
	全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	
	全高	1,975	1,980	1,980	1,975	1,975	1,980	1,980	
	ホイールベース	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	
	トレッド	前	1,440	1,440	1,425	1,440	1,440	1,440	
		後	1,255	1,255	1,285	1,255	1,255	1,255	
	荷台内寸法	長さ	2,085	2,100	2,100	2,085	2,085	2,100	
		幅	1,600	1,610	1,610	1,600	1,600	1,610	
床面地上高	高さ	380	380	380	380	380	380		
		745	760	790	740	740	760		
車両重量・定員	車両重量	kg 1,970	1,980	2,080	2,050	2,040	2,060		
	車両総重量	kg 3,550	3,560	3,760	3,630	3,620	3,640		
	乗車定員	人 6	6	6	6	6	6		
性能	最小回転半径	m 4.8				5.0			
走行装置	クラッチ	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)				3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	
	減速比	3.583	3.583	4.100	4.100(前)/3.727(後)	4.100(前)/3.727(後)	4.100(前)/3.727(後)	4.100(前)/3.727(後)	
懸架装置・燃料タンク	ブレーキ(前/後)	ディスク/2リーディング				ディスク/2リーディング			
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね/車軸式半楕円板ばね							
タイヤ	燃料タンク	L 60				60			
	使用燃料	軽油				軽油			
メーカー	前輪	175/75R15		175/75R15		175/75R15		175/75R15	
	後輪	165/80R13		175/75R15		165/80R13		165/80R13	
希望小売価格 (消費税率10%)	一般地区	5,011,600円	4,995,100円	4,995,100円	5,331,700円	5,093,000円	5,315,200円	5,060,000円	
	消費税抜き	4,556,000円	4,541,000円	4,541,000円	4,847,000円	4,630,000円	4,832,000円	4,600,000円	
	北海道地区	5,040,200円	5,023,700円	5,023,700円	5,341,600円	5,133,700円	5,325,100円	5,100,700円	
	消費税抜き	4,582,000円	4,567,000円	4,567,000円	4,856,000円	4,667,000円	4,841,000円	4,637,000円	

※1: アイドルストップシステム非装着車は、アイドルストップ装置が装着されません。 ※2: 5トン限定準中型免許でも運転できます。 ●()内の数値はアイドルストップシステムが非装着の場合です。

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件(気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- JH25 モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのこもり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。この燃費値は法令で定められたP36の燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受けやすい走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定し、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。
- エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度、ガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。このカタログの表示はすべて「ネット」値です。
- 「DYNA」「フルジャストロー」「ジャストロー」「DPR」「ECT」「TECS」「START YOUR IMPOSSIBLE」はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。詳しくは販売店におたずねください。
- 製造事業者:日野自動車株式会社 ●沖縄地区は価格が異なります。●北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)26年1月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ◆価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ◆価格にはオプション価格が含まれていません。 ◆保険料、税金(除消費税)、登録料の諸費用は別途申し受けます。 ◆自動車リサイクル法の施行により、P36のリサイクル料金が別途必要になります。

ダイナ ダブルキャブ 主要諸元表

項目	車型	ダブルキャブ						
		ディーゼル		ガソリン		ガソリン		
		4WD		2WD				
		ロングデッキ		ロングデッキ				
		フルジャストロー		ジャストロー				
荷台材質		木製		スチール		木製		
リヤタイヤ		ダブル		小径ダブル		小径ダブル		
エンジン型式		3GD-FTV		1TR-FE		1TR-FE		
エンジン最高出力(ネット)	kW(PS)	106(144)		97(132)		97(132)		
最大積載量	トン	1.25		1.0		1.0		
排出ガス記号		2WG-		3BF-		3BF-		
車両型式		GDY282-PQTEC		TRY230-PLTCK		TRY230-PLMCK		
トランスミッション(型式)		6AT<AC60F>		5MT<R357F>		6AT<AC60E>		
	JH25	km/L		—		—		
		13.78 (13.15)		13.89		—		
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC	市街地モード km/L		8.0		8.4		
		—		6.3		6.7		
		郊外モード km/L		8.3		8.9		
		—		8.8		9.1		
	JC08	km/L		9.4 ※3		9.8 ※4		
		—		—		9.4 ※3		
主要燃費改善対策		直噴エンジン、アイドリングストップ装置※1、 高圧噴射、電子制御式燃料噴射、 過給機、インタークーラー		直噴エンジン、高圧噴射、電子制御式 燃料噴射、過給機、インタークーラー		可変バルブタイミング機構、電子制御式燃料噴射		
免許区分		準中型免許 ※2		普通免許				
ナンバープレート分類番号		4		4				
車型番号		21		23		24		
		22		25		26		
車両寸法 (mm)	全長	4,690		4,685		4,690		
	全幅	1,695		1,695		1,695		
	全高	1,980		1,970		1,975		
	ホイールベース	2,545		2,545		2,545		
	トレッド	前	1,425		1,440		1,440	
		後	1,285		1,250		1,250	
	荷台内寸法	長さ	2,100		2,085		2,100	
		幅	1,610		1,600		1,610	
床面地上高	高さ	380		380		380		
		790		725		745		
車両重量・定員	車両重量	kg		1,750		1,760		
	車両総重量	kg		3,080		3,090		
	乗車定員	人		6		6		
性能		5.0		4.8				
走行装置	クラッチ	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		乾燥、単板、ダイヤフラム		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		
	減速比	4.100(前)/4.100(後)		4.300		4.100		
	ブレーキ(前/後)	ディスク/2リーディング		ディスク/2リーディング		ディスク/2リーディング		
懸架装置・燃料タンク	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね		ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね		ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバーばね		
	燃料タンク	L		60		60		
	使用燃料	軽油		無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン		
タイヤ	前輪	175/75R15		175/75R15		175/75R15		
	後輪	175/75R15		175/75R15		145/80R13		
メーカー 希望小売価格 (消費税率10%)	一般地区	5,280,000円		5,107,300円		3,764,200円		
	消費税抜き	4,800,000円		4,643,000円		3,422,000円		
	北海道地区	5,289,900円		5,148,000円		3,814,800円		
	消費税抜き	4,809,000円		4,680,000円		3,468,000円		
		3,579,400円		3,579,400円		3,773,000円		
		3,430,000円		3,254,000円		3,209,000円		
		3,476,000円		3,300,000円		3,255,000円		

※1: アイドリングストップシステム非装着車は、アイドリングストップ装置が装着されません。 ※2: 5トン限定準中型免許でも運転できます。 ※3: オプション等の装着により、車両重量が1,770kg以上の場合は、JC08モード9.3km/L、WLTCモード8.0km/Lとなります。 ※4: オプション等の装着により、車両重量が1,770kg以上の場合は、JC08モード9.7km/L、WLTCモード8.4km/Lとなります。

●()内の数値はアイドリングストップシステムが非装着の場合です。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件(気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●JH25モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのこがり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。

この燃費値は法令で定められたP36の燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けけない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。

●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度、ガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。このカタログの表示はすべて「ネット」値です。

●「DYNA」フルジャストロー「ジャストロー」DPR「ECT」TECS「START YOUR IMPOSSIBLE」はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。詳しくは販売店におたずねください。

●製造事業者: 日野自動車株式会社 ●沖縄地区は価格が異なります。●北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)26年1月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。 ●保険料、税金(除消費税)、登録料の諸費用は別途申し受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、P36のリサイクル料金が別途必要になります。