

ダイナ 200/300 ダンプ主要諸元表

車種		2WD						4WD	
項目	車種	10尺デッキ				高 床		高床3転	
		フルジャストロー		スチール		スチール		スチール	
荷 台 材 質		スチール		スチール		スチール		スチール	
リ ャ タ イ ヤ		ダブル		ダブル		ダブル		ダブル	
エ ン ジ ン 型 式		N04C-WD		N04C-WD		N04C-WD		N04C-WD	
エ ン ジ ン 出 力 <ネット>		110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)	
最 大 積 載 量 (トン)		2.0		3.0		2.0		2.0	2.55
排 出 ガ ス 記 号		2RG-		2RG-		2RG-		2KG-	2KG-
車 輛 型 式	新 明 和	XZC600D-TWFMX-S☆	XZC600D-TWFMX-S☆	XZU600D-TWFMX-S☆	XZU600D-TWFMX-S☆	XZC630D-TMFMX-S☆	XZU630D-TMFMX-S☆	XZU600D-TUFMX-S☆	XZU675D-TWMMX-S
	極 東 開 発	XZC600D-TWFMX-K☆	XZC600D-TWFMX-K☆	XZU600D-TWFMX-K☆	XZU600D-TWFMX-K☆	XZC630D-TMFMX-K☆	XZU630D-TMFMX-K☆	XZU600D-TUFMX-K☆	XZU675D-TWMMX-K
トランスマッision(内は型式)		6MT(RE62)	6AT(A860E)	6MT(RE62)	6MT(RE62)	6MT(RE62)	6MT(RE62)	5MT(RE50F)	5MT(RE50F)
燃料消費率 km/L (国土交通省審査値)	重量車モード*	11.40	11.40	11.40	10.60	11.40	10.60	11.40	10.60
免 許 区 分	5.0t限定準中型免許※1	5.0t限定準中型免許※1	準中型免許※2	準中型免許	5.0t限定準中型免許※1	準中型免許	準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許
ナンバープレート分類番号		4		4		4		4	
車種番号	1	2★	3	4	5★	6	7	8★	9★

●車両寸法 (mm)

全 長	新明和	極東開発	4,690		新明和	極東開発	新明和	極東開発	新明和	極東開発	4,685		4,690	4,690
	4,685	4,690	4,685	4,690	4,685	4,690	4,680	4,680	4,680	4,685	4,685		4,690	4,690
全 幅	1,695		1,695		1,695		1,695		1,695		1,695		1,695	
全 高	1,965		新明和 極東開発		1,970		1,990		新明和 極東開発		新明和 極東開発		1,990	
ホ イ ー ル ベ ー ス	2,525		2,525		2,525		2,525		2,525		2,525		2,525	
ト レ ッ ド	前	1,405	1,405	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,405	1,405	1,405	1,405
	後	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
荷台内寸法	長さ	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
	幅	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	高さ	280	280	320	370	280	370	370	320	320	320	370	320	370
最 低 地 上 高 (社内測定値)		145	145	145	175	165	175	175	175	175	165	165	160	160
床 面 地 上 高		845	845	845	870	980	975	980	975	980	865	865	865	865

●車両重量・定員

車両重量(kg)	2,720	2,760	新明和	極東開発	2,840	2,760	2,850	新明和	極東開発	3,040	3,050	新明和	極東開発	3,150	3,050
	2,720	2,760	2,810	2,820	2,840	2,760	2,850	2,810	2,820	3,040	3,050	2,810	2,820	3,150	3,050
車両総重量(kg)	4,885	4,925	4,975	4,985	6,005	4,925	6,015	5,205	5,215	5,205	5,215	5,865	5,765		
乗車定員(名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

最 小 回 転 半 径 (m)	4.8	5.2	5.2	5.2	5.1
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

●走行装置

ク ラ ツ チ	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム				油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム								
最 終 減 速 比	3.900	3.583	4.100	4.875	4.300	4.625	4.333	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
ブ レ ー キ (前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/2リーディング				油圧真空倍力装置付ディスク/2リーディング				油圧真空倍力装置付ディスク/2リーディング						

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	前	車軸式半槽円板ばね				ダブルウイッシュボーン式トーションバーばね			
	後	車軸式半槽円板ばね				車軸式半槽円板ばね			
燃料タンク容量(L)		80				65(左)			

●タイヤ

前 輪	195/75R15	205/70R16	195/85R16	185/85R16	195/85R16	195/85R16	205/75R16

</