

ダイナ 200/300 ダンプ 主要諸元表

車型		2WD					4WD										
		10尺デッキ					10尺デッキ										
項目		フルジャストロー				高床				フルジャストロー							
荷台材質		スチール				スチール				スチール							
リヤタイヤ		ダブル				ダブル				ダブル							
エンジン型式		N04C-YE				N04C-YE				N04C-YE							
エンジン最高出力(ネット)		110kW(150PS)				110kW(150PS)				110kW(150PS)							
最大積載量	(トン)	2.0		2.95/3.0*		2.95/3.0*		2.0				2.75	2.8	2.55	2.6		
排出ガス記号		2WG-		2WG-		2WG-		2WG-				2WG-		2WG-			
車両型式		極東開発工業	新明和工業	極東開発工業	新明和工業	極東開発工業	新明和工業	極東開発工業	新明和工業	極東開発工業	新明和工業	極東開発工業	新明和工業	極東開発工業	新明和工業		
		XZU603D-TWFMJ-K	XZU603D-TWFMJ-S	XZU603D-TWFAQJ-K	XZU603D-TWFAQJ-S	XZU633D-TMFAQJ-K	XZU633D-TMFAQJ-S	XZU676C-TWMMJ-K	XZU676C-TWMMJ-S	XZU676C-TWTMJ-K	XZU676C-TWTMJ-S	XZU676C-TWMQJ-K	XZU676C-TWMQJ-S	XZU676C-TWTQJ-K	XZU676C-TWTQJ-S		
トランスミッション<型式>		6速MT<RE62>		6速MT<RE62>		6速MT<RE62>		5速MT<RE50F>		6速AT<A862F>		5速MT<RE50F>		6速AT<A862F>			
燃料消費率	JH25 (km/L)	12.36		10.93		10.93		11.27		11.06		10.52		10.34			
(国土交通省審査値)	JH15 (km/L)	11.09		10.21		10.21		10.42		10.27		9.70		9.55			
主要燃費改善対策		アイドリングストップ装置、 高圧噴射、電子制御式燃料噴射		アイドリングストップ装置、 高圧噴射、電子制御式燃料噴射		アイドリングストップ装置、 高圧噴射、電子制御式燃料噴射		アイドリングストップ装置、 高圧噴射、電子制御式燃料噴射		高圧噴射、電子制御式燃料噴射		アイドリングストップ装置、 高圧噴射、電子制御式燃料噴射		高圧噴射、電子制御式燃料噴射			
免許対応		準中型免許		準中型免許 ※1		準中型免許 ※1		準中型免許		準中型免許		準中型免許		準中型免許			
ナンバープレート分類番号		4		4		4		4		4		4		4			
車型番号		1		2		3		4★		5★		6★		7★			
車両寸法 (mm)	全長	4,685		4,685		4,685		4,690	4,685	4,690	4,685	4,690	4,685	4,690	4,685		
	全幅	1,695		1,695		1,695		1,695		1,695		1,695		1,695			
	全高	1,970		1,990		1,990	1,985	1,980		1,980		1,980		1,980			
	ホイールベース	2,525		2,525		2,525		2,525		2,525		2,525		2,525			
	トレッド	前	1,395		1,400		1,400		1,405		1,405		1,405		1,405		
		後	1,245		1,245		1,245		1,245		1,245		1,245		1,245		
	荷台内寸法	長さ	3,050		3,050		3,050		3,050		3,050		3,050		3,050		
		幅	1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		
	高さ	320		370		370		320		320		370		370			
	床面地上高		845	850	870	975	980	860	865	860	865	870	865	870	865		
車両重量・定員	車両重量 (kg)	2,870	2,860	2,870	2,880	3,060	3,045	3,110	3,100	3,070	3,160	3,120	3,215				
	車両総重量 (kg)	5,035	5,025	6,035	6,045	5,225	5,210	5,275	5,265	5,985	6,125	5,835	5,980				
	乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	性能	最小回転半径 (m)	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1			
走行装置	クラッチ	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム					油圧真空倍力装置付乾燥、 単板、ダイヤフラム		3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)		油圧真空倍力装置付乾燥、 単板、ダイヤフラム		3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)				
	最終減速比	4.100		4.625		4.625		5.125		4.300		5.125		4.300			
	ブレーキ (前／後)	油圧真空倍力装置付 ディスク/2リーディング					油圧真空倍力装置付 ディスク/2リーディング										
懸架装置・ 燃料タンク	サスペンション 前／後	車軸式半楕円板ばね／車軸式半楕円板ばね					ダブルウィッシュボーン式トーションバーばね／車軸式半楕円板ばね										
	燃料タンク(L)／使用燃料	60／軽油				70／軽油		60(左)／軽油									
タイヤ	前輪	205/70R16		195/85R16		195/85R16		205/75R16		205/75R16		205/75R16		205/75R16			
	後輪	205/70R16		195/85R16		195/85R16		205/75R16		205/75R16		205/75R16		205/75R16			
メーカー 希望小売価格 (消費税率10%)	一般地区	6,131,400円		6,199,600円		6,196,300円		6,639,600円		6,859,600円		7,009,200円		7,229,200円			
	消費税抜き	5,574,000円		5,636,000円		5,633,000円		6,036,000円		6,236,000円		6,372,000円		6,572,000円			
	北海道地区	6,171,000円		6,239,200円		6,235,900円		6,660,500円		6,880,500円		7,030,100円		7,250,100円			
	消費税抜き	5,610,000円		5,672,000円		5,669,000円		6,055,000円		6,255,000円		6,391,000円		6,591,000円			

*諸元の数値は3.0トン積の値です。2.95トン積の諸元値については販売会社に確認ください。 ※1.車両総重量の上限を7.5トン未満に設定した車両です。オプション装着や荷台架装などの結果、車両総重量が7.5トンを超える場合は最大積載量が減少することがあります。

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
- 燃料消費率のJH25モード燃費値とJH15モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25 モード燃費値はJH15 モード燃費値に対して、車両の空気抵抗やタイヤのころがり抵抗に実測値を用いた試験法で、試験で用いる「都市内走行と都市間走行の走行比率」については、走行実態の調査結果が反映された法定比率で算出した燃費値です。これらの燃費値は法令で定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFF などの条件の下に算出しています。

●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度低い値（自工会調べ）となっています。このカタログの表示はすべて「ネット」値です。
●“DYNA” “TECS” “フルジャストロー” “VSC” “TRC” “ECT” “DPR”はトヨタ自動車（株）の商標です。
★印の車両は多仕様自動車のため持込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり、参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書および共通構造部(多仕様自動車)型式指定申請書数値 ■製造事業者:日野自動車株式会社
◆沖縄地区は価格が異なります。 ◆北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれています。 ◆価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)/’26年4月現在のもの/で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
◆価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ◆価格にはオプション価格は含まれていません。 ◆保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ◆自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。

ダイナ 200/300 ダンプ 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

	車型	標準キャブ						備考	
		2WD			4WD				
		10尺デッキ							
		フルジャストロー		高床	フルジャストロー				
	2.0トン積	2.95/3.0 トン積	2.95/3.0 トン積	2.0トン積*1		2.75/2.8 トン積	2.55/2.6 トン積		
	車型番号	1	2	3	4	5	6	7	
安全	サイトアラウンドモニターシステム								
	ブリクラッシュセーフティ (歩行者・自転車運転者[昼夜]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)								
	レーンディパーチャーアラート								
	前進誤発進抑制機能・低速衝突被害軽減機能・クリアランスソナー								
	EBD[電子制動力配分制御] 機能付ABS								
	VSC[車両安定制御システム](TRC[トラクションコントロール]付)								
	パーキングブレーキ	電動							
		手動							Gパッケージ”を選択した場合、装着できません。
	SRSエアバッグ	運転席							
		助手席							助手席プリテンショナー機構付シートベルト、助手席シートベルト非着用警告灯、助手席アシストグリップ(2個)とセットでメーカーオプション。
	プリテンショナー機構付シートベルト	運転席							
		助手席							助手席SRSエアバッグ、助手席シートベルト非着用警告灯、助手席アシストグリップ(2個)とセットでメーカーオプション。
	ELR付3点式フロントシートベルト(中央席は2点式)								
	運転席アジャスタブルショルダーベルトアンカー								
外装	大型リヤバンパー								
	バックブザー(減音切替えスイッチ付)								
	FUP[フロント・アンダーラン・プロテクター]								
	ウインドシールドガラス(熱線吸収グリーン)								
	キャブチルト(手動チルト)								
	フロントグリル	カラード							Gパッケージ”を選択した場合、装着できません。
		メッキ							Gパッケージ”を選択した場合、装着されます。 また、“Sパッケージ”選択時のみカラードバンパー+メッキバンパーガーニッシュとセットでメーカーオプション装着可能です。
	フロントバンパー	カラード							Gパッケージ”を選択した場合、装着できません。
		カラードバンパー +メッキバンパーガーニッシュ							Gパッケージ”を選択した場合、装着されます。 また、“Sパッケージ”選択時のみメッキフロントグリルとセットでメーカーオプション装着可能です。
	架装用ルーフボルト								
	ドアステップ								
	キー付燃料タンク								
	牽引フック	フロント							
		フロント・リヤ							
視界	バックカメラ&デジタルインナーミラー								
	オートマチックハイビーム								
	LEDヘッドランプ&デイトタイムランニングランプ								
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)								
	光軸調整用ヘッドランプレベリング機能(マニュアル)								
	LEDフロントフォグランプ								レス仕様も選択できます。(Gパッケージ選択時を除く)
	ヘッドランプクリーナー								寒冷地仕様を選択した場合は、装着されます。
	アウト	運転席手動式2面鏡式ミラー・助手席手動式ワイドビュー2面鏡式ミラー							
	サイド	運転席電動格納式熱線2面鏡式ミラー・助手席電動格納式熱線ワイドビュー2面鏡式ミラー							
	ミラー	助手席電動格納式ワイドビュー2面鏡式ミラー							
	&	運転席・助手席手動式視界拡大ミラー							
	ステー	運転席手動式視界拡大ミラー・助手席手動式ワイドビュー2面鏡式ミラー							
		運転席手動式視界拡大ミラー・助手席電動格納式ワイドビュー2面鏡式ミラー							
	ワイドビューピラー								
計器盤	4.2インチカラーTFTマルチインフォメーションディスプレイ								
	シートベルト非装着用警告灯	運転席							
		助手席							助手席SRSエアバッグ、助手席プリテンショナー機構付シートベルト、助手席アシストグリップ(2個)とセットでメーカーオプション。
	タコグラフ(1日用・1週間用)								ラジオレス仕様を選択した場合、タコグラフは装着できません。

*1:シャシー重量の差異および架装オプションの追加により最大積載量が減トンする場合があります。 ※車型番号6・7の最大積載量の数値は、左:極東開発工業製、右:新明和工業製となります。

ダイナ 200/300 ダンプ 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

		車型	車型番号	標準キャブ								備 考
				2WD			4WD					
				10尺デッキ								
				フルジャストロー		高床	フルジャストロー					
				2.0トン積	2.95/3.0 トン積	2.95/3.0 トン積	2.0トン積*1		2.75/2.8 トン積	2.55/2.6 トン積		
		1	2	3	4	5	6	7				
操 作 性	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ、Bluetooth®対応(ハンスフリー))									ラジオレス仕様を選択した場合、ハンスフリースイッチは装着されません。また、ハンスフリーのレス仕様も選択できます。		
	チルト&テレスコピックステアリング											
	間欠ワイパー											
	可倒式MTシフトレバー											
	パワーウインドウ&パワードアロック									パワードアロックは助手席のみとなります。		
シ ー ト	スマートエントリー&スタートシステム									助手席ドアのキーシリンダーが非装着となります。また、植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。		
	ダンプレバー											
	運転席シートヒーター		※1	※1	※1					プリントリコットのシート表皮を選択した場合は、装着されます。また、2人乗り仕様には設定がありません。 ※1:助手席分割式シート(3人乗り)を選択した場合のみ装着できます。		
	助手席一体式シート(3人乗り)											
	助手席分割式シート(3人乗り)									“Gパッケージ”を選択した場合、装着されます。また、“Sパッケージ”選択時のみ選択できます。		
内 装	2人乗り仕様									バックパネルトレイが装着されます。また“Gパッケージ”を選択した場合、装着できません。		
	シート表皮											
	合成皮革											
	プリントリコット									“Gパッケージ”を選択した場合のみ、装着できます。		
	運転席・助手席サンバイザー											
空 調	ルームランプ											
	室内LED灯(手元スイッチ付)									“Gパッケージ”“Sパッケージ”を選択した場合のみ装着されます。		
	コートフック(2個)											
	アシストグリップ											
	運転席1個・助手席1個											
オ ー デ ィ オ	運転席1個・助手席2個											
	フロア張り(ビニールレザー)									助手席SRSエアバッグ、助手席プリテンショナー機構付シートベルト、助手席シートベルト非着用警告灯とセットでメーカーオプション。		
	カップホルダー付センターシートバックトレイ(助手席分割式シートとセット)									“Gパッケージ”を選択した場合、カーベット張りとなります。		
	フロントドアポケット									“Gパッケージ”を選択した場合は、装着されます。また、“Sパッケージ”選択時のみ選択できます。		
	アッパーボックス									助手席SRSエアバッグを選択した場合、装着されません。		
メ カ ニ ズ ム	灰皿(運転席・助手席)											
	アクセサリースocket(24V)											
	マニュアルエアコン(花粉フィルター付)											
	AM/FM+2スピーカー									ハンスフリーのレス仕様も選択できます。		
	[Bluetooth®対応(ハンスフリー)、USB+AUX端子付、デジタル時計内蔵]											
パ ッ ケ ー ジ	ラジオレス+2スピーカー									タコグラフは選択できません。また、ハンスフリースイッチは装着されません。		
	排出ガス浄化装置DPR&浄化スイッチ(触媒浄化用)											
	アイドルストップシステム											
	エコラン(MT車のみ)											
	前輪ディスクブレーキ											
そ の 他	ATシフトロック											
	“Gパッケージ”									“Gパッケージ”“Sパッケージ”に関する装備内容はパッケージオプション装備比較一覧表をご覧ください。		
	“Sパッケージ”											
	盗難防止システム[イモビライザーシステム]											
	寒冷地仕様									寒冷地での使用を考慮してバッテリー・ワイパーモーターの強化、フューエルヒーターの装着等、主に信頼性の向上を図っております。また、北海道地区では寒冷地仕様が標準装備となります。ヘッドランプクリーナーが装着されます。		
スベアタイヤ												
バッテリー(24V(12V×2個))												

全車標準装備 内装 ●運転席シートバックポケット ●助手席オープントレイ／センターオープントレイ ●フック(2個) ●運転席・助手席ボトルホルダー ●運転席側フェンダー滑り止めマット メカニズム ●大型液封キャブサスペンション ●排気ブレーキ

*1: シャシー重量の差異および架装オプションの追加により最大積載量が減損する場合があります。 ※車型番号6・7の最大積載量の数値は、左: 極東開発工業製、右: 新明和工業製となります。 ●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。

●各装備の詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。 ●各装備の設定は、車両型式により異なる場合があります。詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ●“Gパッケージ”“Sパッケージ”はグレード名称ではありません。●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

●スマートエントリーは、株式会社ユシンの商標です。