

■トヨタ エスクエアア“MULTI UTILITY”主要諸元表

	ガソリン車	
	Xi	
	2WD	4WD
乗車定員	5人乗り	
ナンバー	5ナンバー	
車両型式・重量・性能		
車両型式	DBA-ZRR80G-VWMZCE	DBA-ZRR85G-VWMZCE
ベース車両型式	DBA-ZRR80G-CRXEP	DBA-ZRR85G-CRXEP
車両重量 ※1 ※2	kg 1,560	1,640
車両総重量 ※1 ※2	kg 1,835	1,915
最小回転半径	m 5.5	
寸法		
全長	mm 4,695	
全幅	mm 1,695	
全高	mm 1,825[1,865]	
ホイールベース	mm 2,850	
トレッド フロント/リヤ	mm 1,480/1,475[1,480]	
最低地上高	mm 160[155]	
室内長×室内幅×室内高	mm 2,185 × 1,540 × 1,400	
エンジン		
型式	3ZR-FAE	
総排気量	L 1.986	
種類	直列 4 気筒	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
最高出力 (ネット) kW (PS) /r.p.m.	112 (152) /6,100	
最大トルク (ネット) N·m (kgf·m) /r.p.m.	193 (19.7) /3,800	
燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量	L 55	
走行装置		
サスペンション フロント/リヤ	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/ トーションビーム式コイルスプリング	
ブレーキ フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ リーディングトレーリング式ドラム [ディスク]	
作動方式	油圧式	
トランスミッション・変速比・減速比		
トランスミッション	Super CVT-i (自動無段変速機 /7 速スポーツシーケンシャルシフトマチック付)	
前進	2.517 ~ 0.390	
後退	1.751	
減速比	5.182[5.470]	

[]は4WDです。

※1.SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。

※2.リヤオートエアコンを装着した場合、10kg増加します。

■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジン車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■エスクエアア“MULTI UTILITY”は、架装メーカー工場での架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■“ESQUIRE”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“EFI”“T-Connect”はトヨタ自動車(株)の商標です。

2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。