

Q：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

ヤリスクロス 2020/08/31新～

ヤリスクロスHV 2020/08/31新～

こちらの表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位：約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
HYBRID Z Z	●	215/50R18 92V	18×7J アルミホイール (切削光輝/センターオーナメント付)	114.3	50	60	19	5
HYBRID G G	●	205/65R16 95H	16×6.5J アルミホイール (センターオーナメント付)	114.3	45	60	19	5
	△	215/50R18 92V	18×7J アルミホイール (切削光輝/センターオーナメント付)	114.3	50	60	19	5
HYBRID X X	●	205/65R16 95H	16×6.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ付)	114.3	45	60	14	5
	△	205/65R16 95H	16×6.5J アルミホイール (センターオーナメント付)	114.3	45	60	19	5
X "Bパッケージ"	●	205/65R16 95H	16×6.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ付)	114.3	45	60	14	5

■届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。