

Q：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

パッソ 2021/04/01カ～

こちらの表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
X“Lパッケージ” X	●	165/65R14 79S	14×5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	◎	165/65R14 79S	14×5J アルミホイール (センターオーナメント付)	100	35	54	13.35	4
MODA	●	165/65R14 79S	14×5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	△	165/65R14 79S	14×5J アルミホイール (センターオーナメント付)	100	35	54	13.35	4
MODA“Gパッケージ” *	●	165/65R14 79S	14×5J アルミホイール (センターオーナメント付)	100	35	54	13.35	4
	△	175/55R15 77V	15×5J アルミホイール (センターオーナメント付)	100	40	54	13	4
	◎	165/65R14 79S	14×5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4

* タイヤサイズごとにタイヤの切れ角を設定しています。

標準装備のタイヤ・ホイールサイズ（14インチ）を装着している場合、メーカーオプションのタイヤ・ホイールサイズ（15インチ）を後から装着すると、周辺部品と干渉する恐れがあり、装着することはできません。