

Q : 工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

ヤリスクロス 2024/1カ～

以下の表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション >

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係		締結方法
							穴径	穴数 (個)	
Z "Adventure" Z	●	215/50R18 92V	18×7J アルミホイール (切削光輝/センターオーナメント付)	114.3	50	60	19	5	ナット締結
G	●	205/65R16 95H	16×6 1/2J アルミホイール (センターオーナメント付)	114.3	45	60	19	5	ナット締結
	△	215/50R18 92V	18×7J アルミホイール (切削光輝/センターオーナメント付)	114.3	50	60	19	5	ナット締結
X	●	205/65R16 95H	16×6 1/2J スチールホイール (樹脂フルキャップ付)	114.3	45	60	14	5	ナット締結
U	●	205/65R16 95H	16×6 1/2J スチールホイール (樹脂フルキャップ付)	114.3	45	60	14	5	ナット締結
	△	215/50R18 92V	18×7J アルミホイール (切削光輝/センターオーナメント付)	114.3	50	60	19	5	ナット締結
GR SPORT	●	215/50R18 92V	18×7 1/2J 専用アルミホイール (切削光輝/センターオーナメント付)	114.3	50	60	19	5	ナット締結