

Q：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

アクア 2024/4カ～

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位:約 mm>

	グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係		締結方法
								穴径	穴数	
2WD	GR SPORT	●	205/45R17 84W	17X7J アルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	100	50	54	19	4	ナット締結
	Z*	●	185/65R15 88S	15×6J アルミホイール (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4	ナット締結
		△	195/55R16 87V	16×6J アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック /センターオーナメント付)	100	50	54	19	4	ナット締結
	G*	●	185/65R15 88S	15×6J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4	ナット締結
		△	195/55R16 87V	16×6J アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック /センターオーナメント付)	100	50	54	19	4	ナット締結
	X	●	185/65R15 88S	15×6J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4	ナット締結
E-Four(4WD)	Z	●	185/65R15 88S	15×6J アルミホイール (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4	ナット締結
	G	●	185/65R15 88S	15×6J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4	ナット締結
		△	185/65R15 88S	15×6J アルミホイール (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4	ナット締結
	X	●	185/65R15 88S	15×6J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4	ナット締結

\* 15インチ装着車に、メーカーオプションで設定されている16インチや他グレードに設定の17インチは装着できません。 タイヤサイズごとにタイヤの切れ角を設定しているため、周辺部品と干渉する恐れがあります。