

アリオン 2012/12/04カ～  
2014/09/29カ～

こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位:約 mm>

グレード	駆動	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
								穴径	穴数(個)
A20 レザーパッケージ	2WD	●	195/55R16 86V ※1	16×6J アルミ	100	45	54	19	5
A20	2WD	●	195/65R15 91S	15×6J スチール	100	45	54	14	5
		△	195/55R16 86V ※1	16×6J アルミ	100	45	54	19	5
A18 G-プラスパッケージ	2WD	●	195/55R16 86V ※1	16×6J アルミ	100	45	54	19	5
	4WD	●	195/65R15 91S	15×6J アルミ	100	45	54	19	5
A18 Gパッケージ	2WD	●	185/65R15 88S	15×6J スチール	100	45	54	14	5
		△	195/55R16 86V ※1	16×6J アルミ	100	45	54	19	5
	4WD	●	195/65R15 91S	15×6J スチール	100	45	54	14	5
		△	195/65R15 91S	15×6J アルミ	100	45	54	19	5
A18	2WD	●	185/65R15 88S	15×6J スチール	100	45	54	14	5
	4WD	●	195/65R15 91S	15×6J スチール	100	45	54	14	5
A15 G-プラスパッケージ	2WD	●	185/65R15 88S	15×6J スチール	100	45	54	14	5
		△	195/65R15 91S	15×6J アルミ	100	45	54	19	5
A15 Gパッケージ	2WD	●	185/65R15 88S	15×6J スチール	100	45	54	14	5
		△	195/65R15 91S	15×6J アルミ	100	45	54	19	5
A15	2WD	●	185/65R15 88S	15×6J スチール	100	45	54	14	5

\*届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。

※1 2014/09/29カ～は、ロードインデックスが87になっています。(86→87)