

Q : 工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

アクア 2017/06/19マ～、2017/11/21追～

こちらの表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数(個)
Crossover *1	●	185/60R16 86H	16×6J アルミホイール&センターオーナメント	100	45	54	19	4
	△	185/60R15 84H	15×5 1/2J アルミホイール&センターオーナメント	100	45	54	14	4
G (含む"ソフトレザースelection") S	●	185/60R15 84H	15×5 1/2J スチールホイール&樹脂フルキャップ	100	45	54	14	4
	△	185/60R15 84H	15×5 1/2J アルミホイール&センターオーナメント	100	45	54	19	4
L	●	185/60R15 84H	15×5 1/2J スチールホイール&樹脂フルキャップ	100	45	54	14	4
G"GR SPORT・17インチパッケージ" *2	●	195/45R17 81W	17×6 1/2J 専用アルミホイール (切削光輝) &専用センターオーナメント	100	41	54	19	4
	△	195/45R17 81W	17×6 1/2J 専用アルミホイール (ダークスパッタリング) &専用センターオーナメント	100	41	54	19	4
G"GR SPORT" *2、3	●	185/60R15 84H	15×5 1/2J スチールホイール&樹脂フルキャップ	100	45	54	19	4
	△	195/50R16 84V	16×6J 専用アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装) &センターオーナメント	100	51	54	19	4

■ 届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。

*1 タイヤサイズ毎にタイヤ切れ角を設定しています。メーカーオプションで設定されているタイヤ・ホイールサイズ (15インチ) を装着している場合、標準装備のタイヤ・ホイールサイズ (16インチ) を後から装着すると、周辺部品と干渉する恐れがあるため、装着することはできません。

*2 2017/11追で、GR SPORTが追加設定されました。

*3 タイヤサイズ毎にタイヤ切れ角を設定しています。標準装備のタイヤ・ホイールサイズ (15インチ) を装着している場合、メーカーオプションで設定されているタイヤ・ホイールサイズ (16インチ) を後から装着すると、周辺部品と干渉する恐れがあるため、装着することはできません。