

オーリス 2010/10一部改良～

こちらの表をご確認ください。

< :標準 :メーカーオプション >

<単位:約 mm >

グレード	駆動方式	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
								穴径	穴数 (個)
RS	2WD		195/65R15 91S	15×6J スチール	114.3	39	60	14	5
			215/45R17 87W	17×7J アルミ		50		19	
180G	2WD 4WD		195/65R15 91S	15×6J スチール		39		14	
			205/55R16 91V	16×6.5J アルミ		45		19	
180G Sパッケージ	2WD 4WD		205/55R16 91V	16×6.5J アルミ		45		19	
			195/65R15 91S	15×6J スチール		39		14	
150X	2WD		185/65R15 88S	15×6J スチール		39		14	
	4WD		195/65R15 91S	15×6J スチール		39		14	
150X Sパッケージ	2WD		205/55R16 91V	16×6.5J アルミ		45		19	
			185/65R15 88S	15×6J スチール		39		14	
	4WD		205/55R16 91V	16×6.5J アルミ		45		19	
			195/65R15 91S	15×6J スチール		39		14	
150X Mパッケージ	2WD		185/65R15 88S	15×6J スチール	39	14			
	4WD		195/65R15 91S	15×6J スチール	39	14			

*届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。