

オーリス 2016/04/18 追～

こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
Hybrid Gパッケージ	●	225/45R17 91W	17×7J アルミ	114.3	50	60	19	5
Hybrid	●	205/55R16 91V	16×6 1/2J アルミ	114.3	45	60	19	5
120T RSパッケージ	●	225/45R17 91W	17×7J アルミ	114.3	50	60	19	5
120T	●	195/65R15 91H	15×6J スチール	114.3	39	60	14	5
	△	225/45R17 91W	17×7J アルミ	114.3	50	60	19	5
RS	●	205/55R16 91V	16×6 1/2J アルミ	114.3	45	60	19	5
	△	225/45R17 91W	17×7J アルミ	114.3	50	60	19	5
180S	●	205/55R16 91V	16×6 1/2J アルミ	114.3	45	60	19	5
	△	205/55R16 91V	16×6 1/2J スチール	114.3	45	60	14	5
150X Sパッケージ	●	205/55R16 91V	16×6 1/2J アルミ	114.3	45	60	19	5
	△※1	205/55R16 91V	16×6 1/2J スチール	114.3	45	60	14	5
	◎	195/65R15 91S	15×6J スチール	114.3	39	60	14	5
150X	●	195/65R15 91S	15×6J スチール	114.3	39	60	14	5
150X Cパッケージ	◎	205/55R16 91V	16×6 1/2J スチール	114.3	45	60	14	5

※1 アイドリングストップ機能 (Toyota Stop & Start System) 非装着時のみ選択いただけます。