Q:工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えて。

クラウン 2018/06/26モ~ クラウンHV 2018/06/26モ~

こちらの表をご覧ください。

< ● : 伝 2	く●:標準 △:メーカーオブション> 								約 mm>
種類	グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボル 穴径	ト関係
2.0L	В	•	215/60R16 95H	16×7J アルミホイール (シルバーメタリック塗装)	114.3	40	60	19	5
	S *1 S Cパッケージ *1	•	215/55R17 94V	17×7〕 アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)	114.3	40	60	19	5
		Δ	215/60R16 95H	16×7〕 アルミホイール (シルバーメタリック塗装)	114.3	40	60	19	5
		Δ	225/45R18 91W	18×8J ノイズリダクションアルミホイール (ハイハ°-クロ-ムメタリック塗装)	114.3	45	60	19	5
	G *2	•	215/55R17 94V	17×7〕 アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)	114.3	40	60	19	5
		Δ	225/45R18 91W	18×8」 ノイズリダクションアルミホイール (パイパ°-クロームメタリック塗装)	114.3	45	60	19	5
	RS-B	•	225/45R18 91W	18×8」 アルミホイール (スパッタリング塗装/RS仕様専用)	114.3	45	60	19	5
	RS RS Advance	•	225/45R18 91W	18×8」 アルミホイール (スパッタリング塗装/RS仕様専用)	114.3	45	60	19	5
		• *3	225/45R18 91W	18×8」 アルミホイール (ブラックスパッタリング塗装/RS仕様専用)	114.3	45	60	19	5
2.5L	S *1 S Cパッケージ *1	•	215/55R17 94V	17×7〕 アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)	114.3	40	60	19	5
		Δ	215/60R16 95H	16×7〕 アルミホイール (シルバーメタリック塗装)	114.3	40	60	19	5
		Δ	225/45R18 91W	18×8」 ノイズリダクションアルミホイール (パイパ°-クロームメタリック塗装)	114.3	45	60	19	5
	S Four S Four Cパッケージ G *2 G Four	•	215/55R17 94V	17×7〕 アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)	114.3	40	60	19	5
		Δ	225/45R18 91W	18×8J ノイズリダクションアルミホイール (ハイパ°-クロ-ムメタリック塗装)	114.3	45	60	19	5
	RS RS Four RS Advance RS Advance Four	•	225/45R18 91W	18×8J アルミホイール (スパッタリング塗装/RS仕様専用)	114.3	45	60	19	5
		• *3	225/45R18 91W	18×8」 アルミホイール (ブラックスパッタリング塗装/RS仕様専用)	114.3	45	60	19	5
	G-Executive Four	•	225/45R18 91W	18×8」 ノイズリダクションアルミホイール (スパックリング塗装/G-Executiveグレード専用)	114.3	45	60	19	5
3.5L	S	•	225/45R18 91W	18×8J ノイズリダクションアルミホイール (ハイパ°-ケロームメタリック塗装)	114.3	45	60	19	5
	G-Executive	•	225/45R18 91W	18×8」 ノイズリダクションアルミホイール (スパッタリング塗装/G-Executiveグレード専用)	114.3	45	60	19	5
	RS Advance	•	225/45R18 91W	18×8J アルミホイール (スパッタリング塗装/RS仕様専用)	114.3	45	60	19	5
		• *3	225/45R18 91W	18×8」 アルミホイール (ブラックスパッタリング塗装/RS仕様専用)	114.3	45	60	19	5

[■]届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。

^{*1} タイヤサイズ毎にタイヤ切れ角を設定しています(18インチのみ切れ角が小さい)。16インチ・17インチのタイヤを装着している場合、18インチのタイヤを後から装着すると 周辺部品と干渉する恐れがあるため、装着することはできません。(18インチタイヤ装着車は、16インチ・17インチのタイヤを後から装着はできません。)

^{*2} タイヤサイズ毎にタイヤ切れ角を設定しています(18インチの切れ角が小さい)。17インチのタイヤを装着している場合、18インチのタイヤを後から装着すると 周辺部品と干渉する恐れがあるため、装着することはできません。(18インチタイヤ装着車は、17インチのタイヤを後から装着はできません。)

^{*3} ジャパンカラーセレクションパッケージ選択時に同時装着されます。