こちらの表をご確認ください。

< :標準 :メーカーオプション > <単位:約 mm >

排気量	グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
								穴径	穴数 (個)
3 5 0 0 c c	プレミアム 350S		235/45R18 94W	18×8J アルミ	114.3	4 5	6 0	1 9	
	350S"G s"		2 3 5 / 4 0 R 1 9 9 2 Y (ブラック塗装 + 赤ライン仕様)	19×8J G s専用アルミ		4 0		1 9	
			2 3 5 / 4 0 R 1 9 9 2 Y (ダークスパッタ+赤ライン仕様)	19×8J G s専用アルミ		4 0		1 9	
2 5 0 0 c c	プレミアム 250G"Sパッケージ"		215/60R16 95H	16×7J アルミ		4 0		1 9	
			235/45R18 94W	18×8J アルミ		4 5		1 9	5
	プレミアム Four 250G 250G Four		215/60R16 95H	16×7J アルミ		4 0		1 9	
	2 5 0 G " Fパッケージ " 2 5 0 G Four " Fパッケージ "		215/60R16 95H	1 6 × 7 J スチール 樹脂フルキャップ		4 0		1 4	
	250G"Sパッケージ・G s"		2 3 5 / 4 0 R 1 9 9 2 Y (ブラック塗装 + 赤ライン仕様)	19×8J G s専用アルミ		4 0		1 9	
			2 3 5 / 4 0 R 1 9 9 2 Y (ダークスパッタ+赤ライン仕様)	1 9 × 8 J G s 専用アルミ		4 0		1 9	

<sup>\*</sup> 届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。