こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位:約 mm> ハブボルト関係 設定 グレード タイヤサイズ ホイールサイズ PCD インセット ハブ穴径 穴数 穴径 (個) 14×5J アルミホイール 1. 3 + Hana 165/70R14 81S 100 4 0 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 14×5J スチールホイール 4 0 165/70R14 81S 100 5 4 1 5 4 (樹脂フルキャップ) 1. 3 G 14×5J アルミホイール 165/70R14 81S 100 4 0 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 14×5J アルミホイール 1. 0+Hana Gパッケージ 165/65R14 79S 100 4 0 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 14×5J スチールホイール 100 165/65R14 79S 4 0 5 4 15 4 (樹脂フルキャップ) ※ 1 1. 0 + Hana 2WD 1. 0+Hana Cパッケージ 14×5J アルミホイール 100 165/65R14 79S 4 0 Δ 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 14×5J スチールホイール 165/65R14 79S 100 4 0 5 4 1 5 4 (樹脂フルキャップ) 1. 0 X Gパッケージ 1. 0 X Lパッケージ 14×5J アルミホイール 4 0 165/65R14 79S 100 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 14×5J スチールホイール 165/65R14 79S 1. 0 X 100 4 0 4 5 4 15 (樹脂フルキャップ) 13×4.50B スチールホイール 1. 0 X Vパッケージ 155/80R13 79S 100 3 5 5 4 1 4 4 (センターキャップ) 14×5J アルミホイール 1. 0 + Hana Gパッケージ 165/70R14 81S 100 4 0 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 14×5J スチールホイール 100 4 0 165/70R14 81S 5 4 1 5 4 (樹脂フルキャップ) ※1 1. 0 + Hana 14×5J アルミホイール Δ 165/70R14 81S 100 4 0 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 4WD 13×4.50B スチールホイール 155/80R13 79S 100 3 5 5 4 1 4 4 (樹脂フルキャップ) 1. OX Gパッケージ 1. 0 X Lパッケージ 14×5J アルミホイール 100 Δ 4 0 165/70R14 81S 5 4 1 3 4 (センターオーナメント付) 13×4.50B スチールホイール 100 1. 0 X 155/80R13 79S 3 5 5 4 1 4 4 (樹脂フルキャップ)

^{*} 届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。

^{※1 2}トーンボデーカラーを選択した場合、樹脂フルキャップはシンジュパールマイカ塗装になります。