

Q：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

ピクシスジョイ 2017/10/05カ～

こちらの表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数(個)
CX CX "SA III"	●	165/60R15 77H	15×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	15	4
	◎	165/65R14 79S *1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
CGターボ"SA III" CGターボ"SA III" プライムコレクション CG"SA III" CG"SA III" プライムコレクション	●	165/60R15 77H	15×4.5J アルミホイール	100	45	54	15	4
	◎	165/65R14 79S *1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
FX FX "SA III"	●	165/55R15 75V	15×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	15	4
	◎	155/65R14 75S *1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
FGターボ"SA III" FGターボ"SA III" プライムコレクション FG"SA III" FG"SA III" プライムコレクション S "SA III" (4WD)	●	165/55R15 75V	15×4.5J アルミホイール	100	45	54	15	4
	◎	155/65R14 75S *1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
S "SA III" (2WD)	●	165/50R16 75V	16×4.5J アルミホイール	100	45	54	15	4

*1 「◎」の届出サイズは、パッソ・ピクシスエポック・スペース・メガに設定のあるタイヤ・ホイールサイズとなります。(2017/10現在)
スタッドレスタイヤ装着する際、15インチと比較して、よりお求めやすい14インチを装着したいというお客様からのご要望を受け、
14インチのタイヤ・ホイールサイズの届出を実施しました。