

Q : 工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

ピクシスメガ 2017/12/12カ～

こちらの表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
Gターボ "SA III" レジャーエディション "SA III" *1	●	165/55R15 75V	15×4.5J アルミホイール	100	45	54	13	4
	◎	155/65R14 75S	14×4.5J アルミホイール (Gターボ "SA III" 専用)	100	45	54	13	4
Gターボ "SA III"	●	155/65R14 75S	14×4.5J アルミホイール (Gターボ "SA III" 専用)	100	45	54	13	4
L "SA III" レジャーエディション "SA III" L "SA III"	●	155/65R14 75S	14×4.5J アルミホイール	100	45	54	13	4
D "SA III" D	●	155/65R14 75S	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4

*1 「155/65R14 75S、14×4.5J アルミホイール」のタイヤ・ホイールサイズは装着できますが、最小回転半径は4.7mとなります。