

工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

ルーミー 2016/11/09新～

こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

| グレード | 設定 | タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | インセット | ハブ穴径 | ハブボルト関係 | |
|------------------|----|---------------|--------------------------|-----|-------|------|---------|-----------|
| | | | | | | | 穴径 | 穴数 (個) |
| カスタムG-T | ● | 175/55R15 77V | 15×5J アルミ (センターオーナメント付き) | 100 | 40 | 54 | 13.35 | 4 |
| | ◎ | 165/65R14 79S | 14×5J アルミ | 100 | 35 | 54 | 13.35 | 4 |
| | ◎ | 165/65R14 79S | 14×5J スチール | 100 | 35 | 54 | 15 | 4 |
| カスタムG カスタムG S | ● | 165/65R14 79S | 14×5J アルミ (センターオーナメント付き) | 100 | 35 | 54 | 13.35 | 4 |
| | ◎ | 165/65R14 79S | 14×5J スチール | 100 | 35 | 54 | 15 | 4 |
| G-T ※1 | ● | 165/65R14 79S | 14×5J スチール (樹脂フルキャップ) | 100 | 35 | 54 | 15 | 4 |
| | △ | 175/55R15 77V | 15×5J アルミ (センターオーナメント付き) | 100 | 40 | 54 | 13.35 | 4 |
| | ◎ | 165/65R14 79S | 14×5J アルミ | 100 | 35 | 54 | 13.35 | 4 |
| G G S | ● | 165/65R14 79S | 14×5J スチール (樹脂フルキャップ) | 100 | 35 | 54 | 15 | 4 |
| | △ | 165/65R14 79S | 14×5J アルミ (センターオーナメント付き) | 100 | 35 | 54 | 13.35 | 4 |
| X X S | ● | 165/65R14 79S | 14×5J スチール (樹脂フルキャップ) | 100 | 35 | 54 | 15 | 4 |
| | ◎ | 165/65R14 79S | 14×5J アルミ | 100 | 35 | 54 | 13.35 | 4 |

※1 メーカーオプションの15インチタイヤを装着することは問題ありません。

ただし、工場出荷時14インチタイヤが装着されていた車に、後から、メーカーオプションで設定されている15インチタイヤを装着することはできません。

タイヤサイズごとに、ステアリングの切れ角を変えていますので、周辺部品に干渉する恐れがあります。