

シエンタ 2015/07/09 モデルチェンジ～
シエンタHV 2015/07/09 モデルチェンジ～

こちらの表をご確認ください。

< ●:標準 △:メーカーオプション >

<単位:約 mm>

種類	グレード・駆動方式	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
								穴径	穴数
ハイブリッド	全車	● ※1	185/60R15 84H	15×5.5J スチール	100	39	54	14	5
		△ ※1	185/60R15 84H	15×5.5J アルミ	100	39	54	19	5
		△	195/50R16 84V	16×6J アルミ	100	45	54	19	5
ガソリン	X(2WD) 除く X Vパッケージ G(2WD)	● ※1	185/60R15 84H	15×5.5J スチール	100	39	54	14	5
		△ ※1	185/60R15 84H	15×5.5J アルミ	100	39	54	19	5
		△	195/50R16 84V	16×6J アルミ	100	45	54	19	5
	X(4WD) G(4WD) 車いす仕様車(タイプI・助手 席側セカンドシート付)	●	185/60R15 84H	15×5.5J スチール	100	39	54	14	5
		△	185/60R15 84H	15×5.5J アルミ	100	39	54	19	5
	X Vパッケージ (2WD)	●	185/60R15 84H	15×5.5J スチール	100	39	54	14	5
	X Vパッケージ (4WD)	●	185/60R15 84H	15×5.5J スチール	100	39	54	14	5

* 届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。

※1 15インチのタイヤ&ホイール装着車に、メーカーオプションの16インチ タイヤ&ホイールは装着できません。
タイヤサイズごとにタイヤの切れ角を設定しているため、周辺部品と干渉する恐れがあります。