

こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
RS RS SMART STOP ^ハ ッケージ [°]	●	195/50R16 84V	16×6J アルミ (切削光輝・ブラック)	100	51	54	19	4
U U SMART STOP ^ハ ッケージ [°]	●	175/65R15 84H	15×5 1/2J スチール	100	45	54	14	4
	△	175/65R15 84H	15×5 1/2J アルミ	100	45	54	19	4
F (1,300cc車/2WD) Jewel ^a (1,300cc車/2WD)	●	175/70R14 84S	14×5J スチール	100	39	54	14	4
F (1,300cc車/4WD) (1,000cc車) F SMART STOP ^ハ ッケージ [°] (1,000cc車) F M ^ハ ッケージ [°] Jewel ^a (1,300cc車/4WD) (1,000cc車) Jewel ^a SMART STOP ^ハ ッケージ [°] (1,000cc車)	●	165/70R14 81S	14×5J スチール	100	39	54	14	4
RS “G’s” RS “G’s”・スマート ^ハ ッケージ [°]	●	205/45R17 84W	17×7J アルミ (ブラック)	100	50	54	19	4
	△	205/45R17 84W	17×7J アルミ (ダークス ^ハ ッタリング [°])	100	50	54	19	4

*届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。