

○：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

アルファード 2026/6カ～

以下の表をご覧ください。

<●：標準 △：メーカーオプション>

<単位：約 mm>

| | グレード | 設定 | タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | インセット | ハブ穴径 | ハブボルト関係 | | 締結方法 |
|-------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------------------------|-----|-------|------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | | | 穴径 | 穴数 (個) | |
| プラグイン ハイブリッド車 | Executive Lounge Z | ● | 225/55R19 103H XL | 19×7J アルミホイール（シルバースパッタリング塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |
| | | △ | 225/65R17 102H | 17×6 1/2J アルミホイール（シルバースパッタリング塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |
| ハイブリッド車 | Executive Lounge | ● | 225/65R17 102H | 17×6 1/2J アルミホイール（シルバースパッタリング塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |
| | | △ | 225/55R19 103H XL | 19×7J アルミホイール（切削光輝+ブラック塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |
| ハイブリッド車/ ガソリン車 | Z | ● | 225/60R18 100H | 18×7J アルミホイール（ハイパークロームメタリック塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |
| | | △ | 225/65R17 102H | 17×6 1/2J アルミホイール（シルバーメタリック塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |
| ハイブリッド車 | G | ● | 225/65R17 102H | 17×6.5J アルミホイール（シルバーメタリック塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |
| | | △ | 225/60R18 100H | 18×7J アルミホイール（ハイパークロームメタリック塗装） | 120 | 40 | 60 | 22.5 | 5 | ナット締結 |