

Q：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

シエンタ 2022/8月～

以下の表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係		締結方法
							穴径	穴数 (個)	
Z	●	185/65R15 88S	15×5 1/2J スチールホイール (樹脂フルキャップ [ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装])	100	40	54	14	5	ナット締結
	△	185/65R15 88S	15×5 1/2J アルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	100	40	54	19	5	ナット締結
G	●	185/65R15 88S	15×5 1/2J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	40	54	14	5	ナット締結
	△*	185/65R15 88S	15×5 1/2J アルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	100	40	54	19	5	ナット締結
X	●	185/65R15 88S	15×5 1/2J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	40	54	14	5	ナット締結

* 2026/8に、メーカーオプションの設定は廃止になりました。