

オーリス 2012 / 8モデルチェンジ~

こちらの表をご確認ください。

< :標準 :メーカーオプション >

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
RS Sパッケージ		205 / 55R16 91V	16×6 1/2 J アルミ	114.3	45	60	19	5
		225 / 45R17 91W	17×7 J アルミ		50		19	
RS		205 / 55R16 91V	16×6 1/2 J スチール		45		14	
180G Sパッケージ		205 / 55R16 91V	16×6 1/2 J アルミ		45		19	
		205 / 55R16 91V	16×6 1/2 J スチール		45		14	
180G		195 / 65R15 91S	15×6 J スチール		39		14	
150X Sパッケージ		205 / 55R16 91V	16×6 1/2 J アルミ		45		19	
	1	205 / 55R16 91V	16×6 1/2 J スチール		45		14	
150X 150X Cパッケージ		195 / 65R15 91S	15×6 J スチール	39	14			

* 届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。

1 アイドリングストップ機能 (Toyota Stop & Start System) 非装着時のみ選択いただけます。