

ピクシスジョイ 2016/08/31新～

こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数(個)
CX CX "SA II"	●	165/60R15 77H	15×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	15	4
	◎	165/65R14 79S ※1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
CGターボ"SA II" CG"SA II"	●	165/60R15 77H	15×4.5J アルミホイール	100	45	54	15	4
	◎	165/65R14 79S ※1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
FX FX "SA II"	●	165/55R15 75V	15×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	15	4
	◎	155/65R14 75S ※1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
FGターボ"SA II" FG"SA II" S"SA II"(4WD)	●	165/55R15 75V	15×4.5J アルミホイール	100	45	54	15	4
	◎	155/65R14 75S ※1	14×4.5J スチールホイール (樹脂フルキャップ)	100	45	54	14	4
S"SA II"(2WD)	●	165/50R16 75V	16×4.5J アルミホイール	100	45	54	15	4
	△	165/50R16 75V	16×4.5J アルミホイール (S"SA II"(2WD)専用)	100	45	54	15	4

※1 「◎」の届出サイズは、パッソ・ピクシスエポック・スペース・メガに設定のあるタイヤ・ホイールサイズとなります。(2016/8現在)
 スタッドレスタイヤ装着する際、15インチと比較して、よりお求めやすい14インチを装着したいという お客様からのご要望を受け、
 14インチのタイヤ・ホイールサイズの届出を実施しました。