

Q : 工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

ルーミー 2018/11/01カ～

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
カスタムG-T	●	175/55R15 77V	15×5 J アルミ (センターオーナメント付き)	100	40	54	13.35	4
	◎	165/65R14 79S	14×5 J アルミ	100	35	54	13.35	4
		165/65R14 79S	14×5 J スチール	100	35	54	15	4
カスタムG	●	165/65R14 79S	14×5 J アルミ (センターオーナメント付き)	100	35	54	13.35	4
	◎	165/65R14 79S	14×5 J スチール	100	35	54	15	4
G-T *1	●	165/65R14 79S	14×5 J スチール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	△	175/55R15 77V	15×5 J アルミ (センターオーナメント付き)	100	40	54	13.35	4
	◎	165/65R14 79S	14×5 J アルミ	100	35	54	13.35	4
G	●	165/65R14 79S	14×5 J スチール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	△	165/65R14 79S	14×5 J アルミ (センターオーナメント付き)	100	35	54	13.35	4
X XS	●	165/65R14 79S	14×5 J スチール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	◎	165/65R14 79S	14×5 J アルミ	100	35	54	13.35	4

*1 メーカーオプションの15インチタイヤを装着することは問題ありません。

ただし、工場出荷時14インチタイヤが装着されていたクルマに、後からメーカーオプションで設定されている15インチタイヤを装着することはできません。

タイヤサイズごとに、ステアリングの切れ角を変えていますので、周辺部品に干渉する恐れがあります。