

シエンタ 2013/09一部改良～

こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数(個)
ダイスーG／ダイス <2WD>	●	175/70R14	14×5.5JJ スチールホイール & 専用樹脂フルキャップ (グレーメタリック塗装)	100	33	54	14	4
	△	185/60R15	15×5.5JJ アルミホイール	100	33	54	19	4
ダイスーG／ダイス <4WD>	●	175/70R14	14×5.5JJ スチールホイール & 専用樹脂フルキャップ (グレーメタリック塗装)	100	33	54	14	4
	△	175/70R14	14×5.5JJ アルミホイール	100	33	54	19	4
G <2WD>	●	175/70R14	14×5.5JJ スチールホイール & 樹脂フルキャップ	100	33	54	14	4
	△	185/60R15	15×5.5JJ アルミホイール	100	33	54	19	4
G <4WD>	●	175/70R14	14×5.5JJ スチールホイール & 樹脂フルキャップ	100	33	54	14	4
	△	175/70R14	14×5.5JJ アルミホイール	100	33	54	19	4
X/X Lパッケージ <2WD/4WD>	●	175/70R14	14×5.5JJ スチールホイール & 樹脂フルキャップ	100	33	54	14	4

※ 届出タイヤサイズは、標準装備、または、メーカーオプションで設定されているサイズのみです。