

工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

タンク 2016/11/09新～

こちらの表をご確認ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ>

<単位:約 mm>

グレード	設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	PCD	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
							穴径	穴数 (個)
カスタムG-T	●	175/55R15 77V	15×5J アルミ (センターオーナメント付き)	100	40	54	13.35	4
	◎	165/65R14 79S	14×5J アルミ	100	35	54	13.35	4
	◎	165/65R14 79S	14×5J スチール	100	35	54	15	4
カスタムG カスタムG S	●	165/65R14 79S	14×5J アルミ (センターオーナメント付き)	100	35	54	13.35	4
	◎	165/65R14 79S	14×5J スチール	100	35	54	15	4
G-T ※1	●	165/65R14 79S	14×5J スチール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	△	175/55R15 77V	15×5J アルミ (センターオーナメント付き)	100	40	54	13.35	4
	◎	165/65R14 79S	14×5J アルミ	100	35	54	13.35	4
G G S	●	165/65R14 79S	14×5J スチール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	△	165/65R14 79S	14×5J アルミ (センターオーナメント付き)	100	35	54	13.35	4
X X S	●	165/65R14 79S	14×5J スチール (樹脂フルキャップ)	100	35	54	15	4
	◎	165/65R14 79S	14×5J アルミ	100	35	54	13.35	4

※1 メーカーオプションの15インチタイヤを装着することは問題ありません。

ただし、工場出荷時14インチタイヤが装着されていた車に、後から、メーカーオプションで設定されている15インチタイヤを装着することはできません。

タイヤサイズごとに、ステアリングの切れ角を変えていますので、周辺部品に干渉する恐れがあります。