

Q：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えてください。

ヴィッツHV 2017／01／12マ～
ヴィッツ 2017／01／12マ～

こちらの表をご覧ください。

<●:標準 △:メーカーオプション ◎:●△以外の届出サイズ> <単位:約 mm>

種類	グレード		設定	タイヤサイズ	ホイールサイズ	P C D	インセット	ハブ穴径	ハブボルト関係	
									穴径	穴数 (個)
ハイブリッド車	HYBRID U"Sportyパッケージ"		●	195／50R16 84V	16×6 J アルミ (切削光輝)	100	51	54	19	4
			◎	185／60R15 84H	15×5 1/2 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	45	54	14	4
				185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
	HYBRID U		●	185／60R15 84H	15×5 1/2 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	45	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
	HYBRID F		●	175／70R14 84S	14×5 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	39	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
	HYBRID Jewel a		●	175／70R14 84S	14×5 J スチール (専用樹脂フルキャップ付)	100	39	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
ガソリン車	1.3L (2WD)	U"Sportyパッケージ"	●	195／50R16 84V	16×6 J アルミ (切削光輝)	100	51	54	19	4
			◎	175／65R15 84H	15×5 1/2 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	45	54	14	4
				185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
		U	●	175／65R15 84H	15×5 1/2 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	45	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
		F	●	175／70R14 84S	14×5 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	39	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
		Jewel a	●	175／70R14 84S	14×5 J スチール (専用樹脂フルキャップ付)	100	39	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
	1.3L (4WD)	U	●	175／65R15 84H	15×5 1/2 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	45	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
		F ※1	●	165／70R14 81S	14×5 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	39	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
		Jewel a ※1	●	165／70R14 81S	14×5 J スチール (専用樹脂フルキャップ付)	100	39	54	14	4
			△	185／60R15 84H	15×5 1/2 J アルミ (センターオーナメント付)	100	45	54	19	4
	1.0L (2WD)	F"SMART STOPパッケージ" F"Mパッケージ"		●	165／70R14 81S	14×5 J スチール (樹脂フルキャップ付)	100	39	54	4
		Jewel a "SMART STOPパッケージ" Jewel a		●	165／70R14 81S	14×5 J スチール (専用樹脂フルキャップ付)	100	39	54	4

※1 タイヤサイズ毎にタイヤ切れ角を設定しています。 標準装備のタイヤ・ホイールサイズ（14インチ）を装着している場合、 メーカーオプションで設定されているタイヤ・ホイールサイズ（15インチ）を後から装着すると、 周辺部品と干渉する恐れがあるため、 装着することはできません。