

寒冷地仕様をメーカーオプションにて、ご用意しています。
選択いただくと、以下の表のとおり、装備されます。
なお、北海道地区の場合は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

< ○：設定あり -：設定なし >														
装 備	説 明	寒冷地仕様	標準仕様	2 0 0 0 c c (3 Z R - F A E)		1 8 0 0 c c (2 Z R - F A E)						1 5 0 0 c c (1 N Z - F E)		
				A 2 0		A 1 8						A 1 5		
				G - プラスパッケージ		G - プラスパッケージ	G パッケージ					G - プラスパッケージ	G パッケージ	
				2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD		
耐チップテープ	雪道走行時の飛び石や氷の塊などによる キズを受けやすい車両下部の保護を目的としたテープです。 リアドア後部のクォーターパネルに装着されます。（下図①参照）	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冷却水（L L C）	寒冷地では、エンジン内を循環している冷却水の濃度が低いと凍ってしまうことが考えられるので、冷却水が凍らないように濃度を上げております。 通常の濃度である、3 0 %だと - 1 5 度ぐらいで凍結しますが、濃度を 5 0 %にすると 凍結温度が下がり、約 - 3 5 度ぐらいにならない限り、凍結しなくなります。	L L C 濃度 5 0 %	L L C 濃度 3 0 %	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウインドシールド デアイサー	雪だまりや凍結により、ワイパーが動かなくなることの防止を目的にフロントガラスに熱線を配したものです。 （下図②参照）	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウインドシールド ワイパー	ワイパーモーターが寒冷地用で強力になります。	寒冷地用 （モーター）	標準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リヤワイパー	リヤウインドウガラス外側の埃、ゴミ、水滴や雪等を取り除きます。	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウォッシャータンク	リヤワイパーが寒冷地仕様にて装着されるため、リヤウインドウにもウォッシャー液が噴出するよう、ポンプを装着します。	リヤウインドウに ウォッシャー液噴 出設定	リヤワイパー 非装着のため 左記設定なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヒーター付レインクリア リングドアミラー	ドアミラーを暖めて霜・露・雨滴を取り除くものです。 また、ミラーの表面に付着した水滴を、薄い膜状に広げる親水機能付きです。	ヒーター・ 親水機能 付き	ヒーター・ 親水機能 なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パッケージトレイリム & トノカバー	リヤワイパーが寒冷地仕様にて装着されるため、装着される部位にフィットしたパッケージトレイリム&トノカバーを装着します。	リヤワイパー 装着車用	リヤワイパー 非装着車用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フロントヒーター	エンジン始動直後からエンジンが暖まるまでの間、通常のヒーターに加え、暖房を補う装置 （電気式補助ヒーター）です。 エンジンの冷却水温が低いときの室内暖房に貢献します。即熱性があるため、短時間で暖房がききます。	補助ヒーター あり	補助ヒーター なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヒーターリヤダクト	後席足下にダクトを設け 温風を送り足の冷えを防止します。 （下図③参照）	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バッテリー	バッテリーの容量を上げます。	5 5 D 2 3 L	4 6 B 2 4 L	○	○	○	-	○	-	○	-	- ※ 1	- ※ 1	- ※ 1
スターター	エンジンの始動性を向上するため、スターターの容量を上げています。	1 . 2 k W	1 . 0 k W	- ※ 2	- ※ 2	○	○	○	○	○	○	- ※ 3	- ※ 3	- ※ 3
リヤ牽引フック	牽引時やトラック輸送時に引っ掛けるフックのことです。	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 1 1 5 0 0 c c 車は、専用のバッテリーが装着され、標準仕様・寒冷地仕様とも Q - 5 5 となります。
※ 2 1 . 2 k W が標準仕様です。寒冷地仕様を選択しても変更はありません。
※ 3 1 5 0 0 c c 車は、専用のスターターが装着され、標準仕様・寒冷地仕様とも 1 . 7 k W となります。

< 上記寒冷地仕様以外でおすすめの装備 >

装 備	説 明
リヤフォグランプ ※ 4	霧・雪・雨などにより視界が悪い時に車の存在を後続車に知らせるための赤色灯です。リヤフォグランプは右側のみに装着されます。 （下図④参照）
ウィンターブレード ※ 5	降雪時、通常のワイパーブレードではフレームに雪が付着し、凍りついてワイパーとしての機能が低下します。そこで、ブレード本体を特殊合成ゴムラバーで覆い、寒さによる固着を防ぎ、雪や雨を拭き取り、視界を保つようにします。

※ 4 リヤフォグランプは全車販売店装着オプションです。寒冷地仕様を選択した場合のみ、販売店装着オプションで選択できます。
※ 5 ウィンターブレードは全車販売店装着オプションです。寒冷地仕様を選択しない場合でも、選択できます。

