

トヨタ GR86 特別仕様車
RZ“10th Anniversary Limited” 主要諸元表

RZ“10th Anniversary Limited”

トランスミッション	6速オートマチック (6 Super ECT)	6速マニュアル
-----------	----------------------------	---------

■車両型式・重量・性能

車両型式		3BA-ZN8-B2L7	3BA-ZN8-B2K8	
車両重量	kg	1,290	1,270	
車両総重量	kg	1,510	1,490	
燃料消費率 WLTCモード (国土交通省審査値)		km/L	11.7	11.9
	市街地モード	km/L	7.2	8.0
	郊外モード	km/L	12.7	12.8
	高速道路モード	km/L	14.9	14.2
主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)			

最小回転半径	m	5.4
--------	---	-----

■エンジン

型式		FA24
総排気量	L	2.387
種類		水平対向4気筒
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン※1
最高出力(ネット)	kW(PS) / r.p.m.	173 (235) / 7,000
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) / r.p.m.	250 (25.5) / 3,700
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
燃料タンク容量	L	50

■寸法・定員

全長	mm	4,265
全幅	mm	1,775
全高	mm	1,310(アンテナを含む値。ルーフ高は1,280)
ホイールベース	mm	2,575
トレッド	フロント/リヤ	mm 1,520/1,550
最低地上高(社内測定値)	mm	130
室内(社内測定値)	長/幅/高	mm 1,625/1,480/1,060
乗員定員	名	4

■走行装置・駆動方式

サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ブレーキ	フロント・リヤ	ベンチレーテッドディスク
駆動方式		FR(後輪駆動方式)

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

※1.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“TOYOTA 86”“TOYOTA D-4S”“ECT”“VSC”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■“SUBARU”“BOXER”“SUBARU BOXER”“EyeSight”は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:株式会社SUBARU