

トヨタ ハリアー 主要諸元表

	ハイブリッド車				ガソリン車								
	E-Four				2WD				4WD				
	*Advanced Package	PREMIUM	ELEGANCE	GRAND	*Advanced Package	PREMIUM	ELEGANCE	GRAND	*Advanced Package	PREMIUM	ELEGANCE	GRAND	
■車両型式・重量・性能													
車両型式	DAA-AVU65W-ANXGB(A)	DAA-AVU65W-ANXGB	DAA-AVU65W-ANXMB	DAA-AVU65W-ANXXB	DBA-ZSU60W-ANXGP(A)	DBA-ZSU60W-ANXGP	DBA-ZSU60W-ANXMP	DBA-ZSU60W-ANXPP	DBA-ZSU65W-ANXGP(A)	DBA-ZSU65W-ANXGP	DBA-ZSU65W-ANXMP	DBA-ZSU65W-ANXPP	
車両重量 *1	kg	1,800 *2	1,770 *2 *3	1,770 *2 *3 *4	1,750 *4	1,610 *2	1,580 *2 *3	1,580 *2 *3 *4	1,560 *4	1,660 *2	1,630 *2 *3	1,630 *2 *3 *4	1,610 *4
車両総重量 *1	kg	2,075 *2	2,045 *2 *3	2,045 *2 *3 *4	2,025 *4	1,885 *2	1,855 *2 *3	1,855 *2 *3 *4	1,835 *4	1,935 *2	1,905 *2 *3	1,905 *2 *3 *4	1,885 *4
最小回転半径	m	5.7		5.4	5.6		5.3		5.6		5.3		
JC08 燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	21.4			21.8*5	16.0			14.8	15.2*6		15.2	
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング				アイドリングストップ装置、自動無段変速機、バルブマチック、電動パワーステアリング、充電制御								
■エンジン													
型式	2AR-FXE				3ZR-FAE								
総排気量	L	2.493				1.986							
種類					直列4気筒DOHC								
内径×行程	mm	90.0×98.0				80.5×97.6							
圧縮比		12.5				10.5							
使用燃料					無鉛レギュラーガソリン								
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	112(152)/5,700				111(151)/6,100							
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	206(21.0)/4,400~4,800				193(19.7)/3,800							
燃料供給装置					電子制御式燃料噴射装置(EFI)								
燃料タンク容量	L	56				60							
■寸法・定員													
全長×全幅×全高	mm					4,720×1,835×1,690							
ホイールベース	mm					2,660							
トレッド	フロント/リヤ	mm	1,560 / 1,560	1,570 / 1,570	1,560 / 1,560	1,570 / 1,570	1,560 / 1,560	1,570 / 1,570	1,560 / 1,560	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	
最低地上高	mm	175				190							
室内長×室内幅×室内高	mm					1,965×1,480×1,220 *7							
乗車定員	名					5							
■走行装置・駆動方式													
ステアリング					ラック&ピニオン式								
サスペンション	フロント/リヤ					ストラット式コイルスプリング / ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング							
ブレーキ	フロント/リヤ					ベンチレーテッドディスク / ディスク							
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式				-								
駆動方式	E-Four(電気式4輪駆動方式)				前輪駆動方式				4輪駆動方式(電子制御カップリング式4WD)				
■トランスミッション・変速比・減速比													
トランスミッション	電気式無段変速機				Super CVT-i(自動無段変速機)								
前進					2.517~0.390								
後退					1.751								
減速比	3.542				5.791								
■フロントモーター													
型式	2JM												
種類	交流同期電動機												
最高出力	kW(PS)	105(143)											
最大トルク	N・m(kgf・m)	270(27.5)											
■リヤモーター													
型式	2FM												
種類	交流同期電動機												
最高出力	kW(PS)	50(68)											
最大トルク	N・m(kgf・m)	139(14.2)											
■動力用主電池													
種類	ニッケル水素電池												
個数	34												
接続方式	直列												
容量	Ah	6.5											

- *1. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、30kg増加します。
 - *2. 本革シート表皮を装着した場合、10kg増加します。
 - *3. SDナビゲーションシステム&JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合、30kg増加します。
 - *4. SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。
 - *5. メーカーオプション装着により、車両重量が1,770kg以上になった場合は、21.4km/Lとなります。
 - *6. メーカーオプション装着により、車両重量が1,660kg以上になった場合は、14.8km/Lとなります。
 - *7. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,180mmとなります。
 - 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 - エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- 全車、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。
- *HARRIER**HYBRID SYNERGY DRIVE**VALVEMATIC**VVT-i**ECB**VSC**TRC**OPTITRON**G-BOOK**サウンドライブラリー**GOA**TSOP**EFI**スマイルパスポートはトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社