ベース車両 トヨタ ハリアー 主要諸元表

	ガソリン車	
	2WD	4WD
	PREMIUM	
車両型式・重量・性能		
車両型式	DBA-ZSU60W-ANXGP ※1	DBA-ZSU65W-ANXGP ※1
車両重量 ※2※3※4 kg	1,580	1,630
車両総重量 ※2※3※4 kg	1,855	1,905
最小回転半径 m	5.6	
燃料消費率（国土交通省審査値）JC08モード km/L	16.0	15.2 ※5
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機	
エンジン		
型式	3ZR-FAE	
総排気量 L	1.986	
種類	直列4気筒DOHC	
使用燃料	ガソリン（レギュラー）	
最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m.	111(151)/6,100	
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m.	193(19.7)/3,800	
燃料供給装置	EFI（電子制御式燃料噴射装置）	
燃料タンク容量 L	60	
寸法・定員		
全長×全幅×全高 mm	4,725×1,835×1,690	
ホイールベース mm	2,660	
トレッド フロント/リヤ mm	1,560/1,560	
最低地上高※6 mm	190	
室内長×室内幅×室内高※6 mm	1,965×1,480×1,220 ※7	
乗車定員 名	5	
走行装置・駆動方式・トランスミッション		
サスペンション フロント/リヤ	ストラット式コイルスプリング/ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング	
ブレーキ フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク	
作動方式	油圧式	
駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式
トランスミッション	Super CVT-i（自動無段変速機）	

※1. 特別仕様車PREMIUM“Style NOIR”は車両型式の末尾に(H)が付きます。 ※2. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、30kg増加します。 ※3. T-Connect SDナビゲーションシステム&JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合、30kg増加します。 ※4. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。 ※5. メーカーオプション装着により、車両重量が1,660kg以上になった場合は、14.8km/Lとなります。 ※6.社内測定値。 ※7.マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,180mmとなります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

■“HARRIER” “TOYOTA SAFETY SENSE” “T-Connect” “サウンドライブラリー” “EFI”はトヨタ自動車（株）の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社