

■トヨタ ハイエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” 主要諸元表 [パン]

	スーパー GL								DX “GL パッケージ”				
ボディ長/幅	ロングパン/標準ボディ				ロングパン/ワイドボディ				ロングパン/標準ボディ				
定員・積載量	2/5人・1,000/850kg積 *2				2/5人・1,000/850kg積 *3				3/6人・1,150/1,000kg積	3/6人・1,250/1,050kg積	3/6人・1,000/850kg積		
ドア数	5ドア				5ドア				5ドア				
	Type I		Type II		Type I		Type II		Type I				
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD			
	2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル	2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル	2700ガソリン	2800ディーゼル	2700ガソリン	2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル	
車両型式 重量 性能	QDF-GDH201V-WVMOTE★	CBF-TRH200V-WVMOTE★	QDF-GDH201V-WVMOTE◆	CBF-TRH200V-WVMOTE★	QDF-GDH206V-WVMOTE◆	CBF-TRH200V-WVMOTE◆	QDF-GDH211K-WVMOTE◆	CBF-TRH211K-WVMOTE★	QDF-GDH216K-WVMOTE★	CBF-TRH216K-WVMOTE★	QDF-GDH201V-WVMPTDG★	CBF-TRH200V-WVMPTDG★	QDF-GDH206V-WVMPTDG◆
	QDF-GDH201V-SRTEY	CBF-TRH200V-SRTEY	QDF-GDH206V-SRTEY	QDF-GDH201V-SRTEY	CBF-TRH200V-SRTEY	QDF-GDH206V-SRTEY	QDF-GDH211K-KRTEY	CBF-TRH211K-KRTEK	QDF-GDH216K-KRTEY	CBF-TRH216K-KRTEK	QDF-GDH201V-SRTDY-G	CBF-TRH200V-SRTDK-G	QDF-GDH206V-SRTDY-G
	車両重量 *1 kg	1,970	1,810	2,100	1,980	1,820	2,110	2,080	1,930	2,040	2,090	1,940	2,050
	車両総重量 *1 kg	3,080/3,095	2,920/2,935	3,210/3,225	3,090/3,105	2,930/2,945	3,220/3,235	3,190/3,205	3,040/3,055	3,150/3,165	3,200/3,215	3,050/3,065	3,160/3,175
	最小回転半径 m	5.0		5.0		5.0		5.2		5.4		5.2	
エンジン	型式	1GD-FTV	1TR-FE	1GD-FTV	1TR-FE	1GD-FTV	1GD-FTV	2TR-FE	1GD-FTV	2TR-FE	1GD-FTV	1TR-FE	1GD-FTV
	使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油	軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油	軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油	無鉛レギュラーガソリン
	総排気量 L	2.754	1.998	2.754	2.754	1.998	2.754	2.693	2.754	2.693	2.754	1.998	2.754
	最高速度[ネット] kW[PS]/r.p.m.	111(151)/3,600	100(136)/5,600	111(151)/3,600	111(151)/3,600	100(136)/5,600	111(151)/3,600	111(151)/3,600	118(160)/5,200	111(151)/3,600	118(160)/5,200	111(151)/3,600	100(136)/5,600
	最大トルク[ネット] N·m[kgf·m]/r.p.m.	300(306)/1,000~3,400	182(186)/4,000	300(306)/1,000~3,400	300(306)/1,000~3,400	182(186)/4,000	300(306)/1,000~3,400	243(248)/4,000	300(306)/1,000~3,400	243(248)/4,000	300(306)/1,000~3,400	182(186)/4,000	300(306)/1,000~3,400
寸法	全長 mm	4,695		4,695		4,695		4,840		4,840		4,695	
	全幅 mm	1,695		1,695		1,695		1,880		1,880		1,695	
	全高 mm	1,980		1,980		1,980		2,105		2,105		1,980	
	ホイールベース mm	2,570		2,570		2,570		2,570		2,570		2,570	
	最低地上高 mm	195	185	195	185	195	185	195	185	195	185	195	
	長 mm	3,000 / 1,855		3,000 / 1,855		3,000 / 1,840		3,000 / 1,840		3,000 / 1,960			
荷室寸法	幅 mm	1,520		1,520		1,705		1,705		1,545			
	高 mm	1,310		1,310		1,380		1,380		1,325			
駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	
トランスミッション	6A/T		6A/T		6A/T		6A/T		6A/T		6A/T		

\*1. メーカーオプションのデュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、リヤクーラーを装着した場合は10kg、寒冷地仕様を装備した場合はディーゼル車で30kg、架装オプションの補助バッテリーを装備した場合は40kgそれぞれ増加します。

\*2. GDH206V-WVMOTE：“寒冷地仕様（メーカーオプション）”、“補助バッテリー（架装オプション）”の両方を選択した場合、最大積載量が2/5人・950/800kgとなります。

\*3. GDH211K-WVMOTE：“デュアルパワースライドドア（メーカーオプション）”、“寒冷地仕様（メーカーオプション）”、“補助バッテリー（架装オプション）”の全てを選択した場合、最大積載量が2/5人・950/800kgとなります。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したもので、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値(公会議調べ)となっています。 ●各諸元表数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ●“HIACE” “OPTITRON”はトヨタ自動車(株)の商標です。

トヨタ ハイエース“MULTI ROLE TRANSPORTER”は、架装メーカー工場での架装車のため、持ち込み登録となります。★◆印の車両は平成27年度燃費基準達成車です。  
 また★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。  
 ただし、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合がございます。詳しくは販売店へおたずねください。