

■トヨタ ハイエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” 主要諸元表 [パン]

		スーパー GL										DX “GLパッケージ”					
ボディ長/幅		ロングバン/標準ボディ					ロングバン/ワイドボディ					ロングバン/標準ボディ					
定員・積載量		2/5人・1000/850kg積 *2					2/5人・1000/850kg積 *3					3/6人・1150/1000kg積	3/6人・1250/1050kg積	3/6人・1000/850kg積			
ドア数		5ドア					5ドア					5ドア					
		Type I		Type II			Type I		Type II			Type I					
		2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	
		2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル	2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル	2800ディーゼル	2700ガソリン		2800ディーゼル	2700ガソリン	2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル		
車両型式・重量・性能	車両型式	QDF-GDH201V-WVMPTE●	3BF-TRH200V-WVMPTE	QDF-GDH206V-WVMPTE●	QDF-GDH201V-WVMQTE●	3BF-TRH200V-WVMQTE	QDF-GDH206V-WVMQTE●	QDF-GDH211K-WVMPTE●	3BF-TRH211K-WVMPTE	3BF-TRH216K-WVMPTE	QDF-GDH211K-WVMQTE●	3BF-TRH211K-WVMQTE	3BF-TRH216K-WVMQTE	QDF-GDH201V-WVMPTE●	3BF-TRH200V-WVMPTE	QDF-GDH206V-WVMPTE●	
	ベース車両型式	QDF-GDH201V-SRTEY	3BF-TRH200V-SRTEK	QDF-GDH206V-SRTEY	QDF-GDH201V-SRTEY	3BF-TRH200V-SRTEK	QDF-GDH206V-SRTEY	QDF-GDH211K-KRTEY	3BF-TRH211K-KRTEK	3BF-TRH216K-KRTEK	QDF-GDH211K-KRTEY	3BF-TRH211K-KRTEK	3BF-TRH216K-KRTEK	QDF-GDH201V-SRTEY-G	3BF-TRH200V-SRTEK-G	QDF-GDH206V-SRTEY-G	
	車両重量 *1	kg	1,970	1,810	2,100	1,980	1,820	2,110	2,080	1,930	2,040	2,090	1,940	2,050	1,910	1,740	2,020
	車両総重量 *1	kg	3,080/3,095	2,920/2,935	3,210/3,225	3,090/3,105	2,930/2,945	3,220/3,235	3,190/3,205	3,040/3,055	3,150/3,165	3,200/3,215	3,050/3,065	3,160/3,175	3,225/3,240	3,155/3,120	3,185/3,200
	最小回転半径	m	5.0		5.2	5.0		5.2	5.2		5.4	5.2		5.4	5.0		5.2
エンジン	型式	1GD-FTV	1TR-FE	1GD-FTV	1GD-FTV	1TR-FE	1GD-FTV	1GD-FTV	2TR-FE		1GD-FTV	2TR-FE		1GD-FTV	1TR-FE	1GD-FTV	
	使用燃料	軽油		無鉛レギュラーガソリン	軽油		軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油		無鉛レギュラーガソリン		軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油	無鉛レギュラーガソリン	
	総排気量	L	2,754	1,998	2,754	2,754	1,998	2,754	2,754	2,693		2,754	2,693		2,754	1,998	2,754
	騒音値(ネット)	kW[PS]/r.p.m.	111(151)/3,600	100(136)/5,600	111(151)/3,600	111(151)/3,600	100(136)/5,600	111(151)/3,600	111(151)/3,600	118(160)/5,200		111(151)/3,600	118(160)/5,200		111(151)/3,600	100(136)/5,600	111(151)/3,600
	最大トルク(ネット)	N·m[kgf·m]/r.p.m.	300(30.6)/1,000-3,400	182(18.6)/4,000	300(30.6)/1,000-3,400	300(30.6)/1,000-3,400	182(18.6)/4,000	300(30.6)/1,000-3,400	300(30.6)/1,000-3,400	243(24.8)/4,000		300(30.6)/1,000-3,400	243(24.8)/4,000		300(30.6)/1,000-3,400	182(18.6)/4,000	300(30.6)/1,000-3,400
寸法	全長	mm	4,695		4,695			4,840		4,840		4,840		4,695		4,695	
	全幅	mm	1,695		1,695			1,880		1,880		1,880		1,695		1,695	
	全高	mm	1,980		1,980			2,105		2,105		2,105		1,980		1,980	
	ホイールベース	mm	2,570		2,570			2,570		2,570		2,570		2,570		2,570	
	最低地上高	mm	195	185	195	185	195	185	195	185	195	185	195	185	195	185	
	長	mm	3,000 / 1,855		3,000 / 1,855			3,000 / 1,840		3,000 / 1,840		3,000 / 1,840		3,000 / 1,960		3,000 / 1,960	
	荷室寸法	mm	1,520		1,520			1,705		1,705		1,705		1,545		1,545	
幅	mm	1,310		1,310			1,380		1,380		1,380		1,325		1,325		
高	mm	1,310		1,310			1,380		1,380		1,380		1,325		1,325		
駆動方式		後輪駆動方式		4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	
トランスミッション		6A/T		6A/T			6A/T		6A/T		6A/T		6A/T		6A/T		

*1. メーカーオプションのデュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、リヤクーラーを装着した場合は10kg、寒冷地仕様を装備した場合はディーゼル車で30kg、架装オプションの補助バッテリーを装備した場合は40kgそれぞれ増加します。
 *2. GDH206V-WVMQTE: “寒冷地仕様(メーカーオプション)”、“補助バッテリー(架装オプション)”の両方を選択した場合、最大積載量が2/5人・950/800kgとなります。
 *3. GDH211K-WVMQTE: “デュアルパワースライドドア(メーカーオプション)”、“寒冷地仕様(メーカーオプション)”、“補助バッテリー(架装オプション)”の全てを選択した場合、最大積載量が2/5人・950/800kgとなります。
 ●エンジン出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「クロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●各諸元表数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ●“HIACE” “OPTITRON” “TOYOTA SAFETY SENSE” “VSC” “TRC”はトヨタ自動車(株)の商標です。

トヨタ ハイエース“MULTI ROLE TRANSPORTER”は、架装メーカー工場での架装車のため、持ち込み登録となります。 ●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。
 ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。
 持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。詳しくは販売店へおたずねください。