

トヨタ ハイエース“MULTI ROLE TRANSPORTER”主要諸元表[バン]

		スーパー GL									
ボディ長/幅		ロングバン/標準ボディ				ロングバン/ワイドボディ					
定員・積載量		2/5人・1,000/850kg積 *2				2/5人・1,000/850kg積 *2					
ドア数		5ドア				5ドア					
		Type I		Type II		Type I		Type II			
		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD		
		2800ディーゼル		2800ディーゼル		2800ディーゼル	2700ガソリン	2800ディーゼル	2700ガソリン		
車両型式・重量・性能	車両型式	3DF-GDH201V-WVMPT	3DF-GDH206V-WVMPT	3DF-GDH201V-WVMQT	3DF-GDH206V-WVMQT	3DF-GDH211K-WVMPT	3BF-TRH216K-WVMPT	3DF-GDH211K-WVMQT	3BF-TRH216K-WVMQT		
	ベース車両型式	3DF-GDH201V-SRTEY	3DF-GDH206V-SRTEY	3DF-GDH201V-SRTEY	3DF-GDH206V-SRTEY	3DF-GDH211K-KRTEY	3BF-TRH216K-KRTEK	3DF-GDH211K-KRTEY	3BF-TRH216K-KRTEK		
	車両重量 *1	kg	1,970	2,100	1,980	2,110	2,080	2,040	2,090	2,050	
	車両総重量(2/5人) *1	kg	3,080/3,095	3,210/3,225	3,090/3,105	3,220/3,235	3,190/3,205	3,150/3,165	3,200/3,215	3,160/3,175	
	最小回転半径	m	5.0	5.2	5.0	5.2	5.2	5.4	5.2	5.4	
エンジン	型式	1GD-FTV		1GD-FTV		1GD-FTV	2TR-FE	1GD-FTV	2TR-FE		
	使用燃料	軽油		軽油		軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油	無鉛レギュラーガソリン		
	総排気量	L		2.754		2.754	2.693	2.754	2.693		
	最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.		111 (151) / 3,600		111 (151) / 3,600	118(160)/5,200	111 (151) / 3,600	118(160)/5,200		
	最大トルク<ネット>	N・m(kgf・m)/r.p.m.		300 (30.6) / 1,000~3,400		300 (30.6) / 1,000~3,400	243(24.8)/4,000	300 (30.6) / 1,000~3,400	243(24.8)/4,000		
寸法	全長	mm	4,695		4,695		4,840		4,840		
	全幅	mm	1,695		1,695		1,880		1,880		
	全高	mm	1,980		1,980		2,105		2,105		
	ホイールベース	mm	2,570		2,570		2,570		2,570		
	最低地上高	mm	195	185	195	185	195	185	195	185	
	荷室寸法	長(2/5人)	mm	3,000/1,855		3,000/1,855		3,000/1,840		3,000/1,840	
		幅	mm	1,520		1,520		1,705		1,705	
高		mm	1,310		1,310		1,380		1,380		
駆動方式		後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式		
トランスミッション		6A/T		6A/T		6A/T		6A/T			

*1. メーカーオプションのデュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、寒冷地仕様を装備した場合はディーゼル車で30kg、架装メーカーオプションの補助バッテリーを装備した場合は40kg、ベッドキットを装備した場合、標準ボディは30kg、ワイドボディは40kgそれぞれ増加します。

*2. メーカーオプションおよび架装メーカーオプション装着により、車両重量、車両寸法などが変更になる場合や最大積載量が減る場合がございます。詳しくは販売店におたずねください。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●各諸元表数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ●“HIACE” “OPTITRON” “TOYOTA SAFETY SENSE” “VSC” “TRC”はトヨタ自動車(株)の商標です。

トヨタ ハイエース“MULTI ROLE TRANSPORTER”は、架装メーカー工場での架装車のため、持ち込み登録となります。車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。詳しくは販売店へおたずねください。