

トヨタ アイシス 主要諸元表

|                          |                                                     | 2.0L                                |                                                    | 1.8L             |                             |                  |                  |                  |                  |      |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|--|
|                          |                                                     | 2WD                                 |                                                    | 2WD              |                             |                  | 4WD              |                  |                  |      |  |
|                          |                                                     | PLATANA                             | G                                                  | PLATANA          | G                           | L                | PLATANA          | G                | L                |      |  |
| 車両型式・重量・性能               | 車両型式 *1                                             | DBA-ZGM11W-AWXSP                    | DBA-ZGM11G-AWXGP                                   | DBA-ZGM10W-AWXSP | DBA-ZGM10G-AWXGP            | DBA-ZGM10G-AWXEP | DBA-ZGM15W-AWXSP | DBA-ZGM15G-AWXGP | DBA-ZGM15G-AWXEP |      |  |
|                          | 車両重量 *2                                             | kg                                  | 1,470                                              | 1,470            | 1,440                       | 1,440            | 1,440            | 1,540            | 1,540            |      |  |
|                          | 車両総重量 *2                                            | kg                                  | 1,855                                              | 1,855            | 1,825                       | 1,825            | 1,825            | 1,925            | 1,925            |      |  |
|                          | 最小回転半径                                              | m                                   | 5.4                                                |                  | 5.4                         |                  |                  | 5.5              |                  |      |  |
|                          | 燃料消費率 <div>JC08モード</div> <div>(国土交通省審査値)</div> km/L |                                     | 14.4                                               | 14.4             | 15.4                        | 15.4             | 15.4             | 13.6             | 13.6             | 13.6 |  |
|                          | 主要燃費改善対策                                            | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御 |                                                    |                  |                             |                  |                  |                  |                  |      |  |
| 寸法・定員                    | 全長                                                  | mm                                  | 4,640                                              | 4,635            | 4,640                       | 4,635            |                  | 4,640            | 4,635            |      |  |
|                          | 全幅                                                  | mm                                  | 1,710                                              | 1,695            | 1,710                       | 1,695            |                  | 1,710            | 1,695            |      |  |
|                          | 全高                                                  | mm                                  | 1,640                                              |                  | 1,640                       |                  |                  | 1,670            |                  |      |  |
|                          | ホイールベース                                             | mm                                  | 2,785                                              |                  | 2,785                       |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | トレッド                                                | フロント                                | mm                                                 | 1,490            | 1,480                       | 1,480            |                  | 1,480            |                  |      |  |
|                          |                                                     | リヤ                                  | mm                                                 | 1,485            | 1,475                       | 1,465            |                  | 1,475            |                  |      |  |
|                          | 最低地上高                                               | mm                                  | 160                                                |                  | 160                         |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 室内                                                  | 長                                   | mm                                                 | 2,705            |                             | 2,705            |                  |                  |                  |      |  |
|                          |                                                     | 幅                                   | mm                                                 | 1,470            |                             | 1,470            |                  |                  |                  |      |  |
|                          |                                                     | 高                                   | mm                                                 | 1,315            |                             | 1,315            |                  |                  |                  |      |  |
|                          |                                                     | 乗車定員                                | 名                                                  | 7                |                             | 7                |                  |                  |                  |      |  |
| エンジン                     | 型式                                                  |                                     | 3ZR-FAE                                            |                  | 2ZR-FAE                     |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 総排気量                                                | L                                   | 1.986                                              |                  | 1.797                       |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 種類                                                  |                                     | 直列4気筒DOHC                                          |                  | 直列4気筒DOHC                   |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 使用燃料                                                |                                     | 無鉛レギュラーガソリン                                        |                  | 無鉛レギュラーガソリン                 |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 内径×行程                                               | mm                                  | 80.5×97.6                                          |                  | 80.5×88.3                   |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 圧縮比                                                 |                                     | 10.5                                               |                  | 10.6                        |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 最高出力<ネット>                                           | kW(PS)/r.p.m.                       | 112(152)/6,100                                     |                  | 105(143)/6,200              |                  |                  | 96(130)/6,200    |                  |      |  |
|                          | 最大トルク<ネット>                                          | N・m(kgf・m)/r.p.m.                   | 193(19.7)/3,800                                    |                  | 173(17.6)/4,000             |                  |                  | 161(16.4)/4,000  |                  |      |  |
|                          | 燃料供給装置                                              |                                     | 電子制御式燃料噴射装置(EFI)                                   |                  | 電子制御式燃料噴射装置(EFI)            |                  |                  |                  |                  |      |  |
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式 | 燃料タンク容量                                             | L                                   | 60                                                 |                  | 60                          |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | ステアリング                                              |                                     | ラック&ピニオン                                           |                  | ラック&ピニオン                    |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | サスペンション                                             | フロント                                | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)                           |                  | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)    |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          |                                                     | リヤ                                  | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)                        |                  | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | ブレーキ                                                | フロント                                | ベンチレーテッドディスク                                       |                  | ベンチレーテッドディスク                |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          |                                                     | リヤ                                  | ディスク                                               |                  | リーディングトレーリング式ドラム            |                  |                  | ディスク             |                  |      |  |
| 駆動方式                     |                                                     | 前輪駆動方式                              |                                                    | 前輪駆動方式           |                             |                  | 4輪駆動方式           |                  |                  |      |  |
| トランスミッション・変速比・減速比        | トランスミッション                                           |                                     | 自動無段変速機(Super CVT-i)<br>+7速スポーツシーケンシャル<br>シフトマチック付 |                  | 自動無段変速機(Super CVT-i)        |                  |                  |                  |                  |      |  |
|                          | 前進                                                  |                                     | 2.396 ~ 0.428                                      |                  | 2.480 ~ 0.396               |                  |                  | 2.386 ~ 0.411    |                  |      |  |
|                          | 後退                                                  |                                     | 1.668                                              |                  | 2.604 ~ 1.680               |                  |                  | 2.505 ~ 1.680    |                  |      |  |
|                          | 減速比                                                 |                                     | 5.182                                              |                  | 5.356                       |                  |                  | 5.698            |                  |      |  |

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、ガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

\*1.PLATANA“V-SELECTION”は車両型式の末尾に(U)、L“X-SELECTION”は車両型式の末尾に(X)がそれぞれ付きます。

\*2.車両重量および車両総重量は、パワーバックドアを装着した場合+10kg、リヤヒーター(2WD)を装着した場合+10kg、それぞれ増加します。

■“Isis”“PLATANA”“T-Connect”“VALVE MATIC”“EFI”“VVT-i”“VSC”“GOA”“OPTITRON”“TRC”“TSOP”“Welcab”“フレンドマチック”“ウェルカムサポート”は、トヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社