

トヨタ プリウス 主要諸元表

		“ツーリングセレクション・レーザーパッケージ”		G	“ツーリングセレクション”		S	L
		DAA-ZVW30-AHXGB(L)	DAA-ZVW30-AHXGB(T)		DAA-ZVW30-AHXGB	DAA-ZVW30-AHXEB(T)		
■車両型式・重量・性能								
車両型式		DAA-ZVW30-AHXGB(L)	DAA-ZVW30-AHXGB(T)	DAA-ZVW30-AHXGB	DAA-ZVW30-AHXEB(T)	DAA-ZVW30-AHXEB	DAA-ZVW30-AHXBB	
車両重量	kg	1,400 *1 *2	1,380 *2 *4	1,350 *3 *4 *5	1,380 *4	1,350 *4 *5	1,310	
車両総重量	kg	1,675 *1 *2	1,655 *2 *4	1,625 *3 *4 *5	1,655 *4	1,625 *4 *5	1,585	
最小回転半径	m	5.5		5.2	5.5	5.2	5.2	
燃料消費率	km/L	30.4					32.6	
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング							
■エンジン								
型式	2ZR-FXE							
総排気量	L	1.797						
種類	水冷直列4気筒DOHC							
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
内径×行程	mm	80.5×88.3						
圧縮比	13.0							
最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	73(99)/5,200						
最大トルク<ネット>	N・m(kgf・m)/r.p.m.	142(14.5)/4,000						
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)							
燃料タンク容量	L	45						
■モーター								
型式	3JM							
種類	交流同期電動機(永久磁石同期型モーター)							
最高出力	kW(PS)	60(82)						
最大トルク	N・m(kgf・m)	207(21.1)						
■動力用主電池								
種類	ニッケル水素電池							
個数	28							
接続方式	直列							
容量	Ah	6.5						
■寸法・定員								
全長	mm	4,480						
全幅	mm	1,745						
全高	mm	1,490 *6			1,490			
ホイールベース	mm	2,700						
トレッド	フロント	mm	1,515	1,525	1,515	1,525		
	リヤ	mm	1,510	1,520	1,510	1,520		
最低地上高	mm	140						
室内	長	mm	1,905					
	幅	mm	1,470					
	高	mm	1,225 *7			1,225		
乗車定員	名	5						
■走行装置								
ステアリング	ラック&ピニオン							
サスペンション	フロント/リヤ	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)/トーションビーム式コイルスプリング						
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク						
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式							
■駆動方式・トランスミッション								
駆動方式	前輪駆動方式							
トランスミッション	電気式無段変速機							
減速比	3.267							

全車、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

- *1. オーディオレスを選択した場合は-10kg減少します。
- *2. ソーラーパネル付ムーンルーフとソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステムを装着した場合は+20kg増加します。
- *3. ソーラーパネル付ムーンルーフとソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステムを装着した場合は+30kg増加します。
- *4. メーカーオプションのHDDナビゲーションシステムを装着した場合は+10kg増加します。
- *5. フロアアンダーカバー(センター・リヤ)とリヤバンパースポイラーを装着した場合は+10kg増加します。
- *6. ソーラーパネル付ムーンルーフを装着した場合は1,505mmとなります。
- *7. ソーラーパネル付ムーンルーフを装着した場合は1,195mmとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■“PRIUS”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“ECB”“VSC”“TRC”“EFI”“GOA”“G-BOOK”“サウンドライブラリー”“TSOP”“Welcab”“TECS”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社