

トヨタ プリウス 特別仕様車 S “Safety Plus” 主要装備一覧表

| | 特別仕様車 S“Safety Plus” | ベース車両 | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|---|
| | | S | S |
| 外装 | | | |
| 195/65R15タイヤ&15×6 1/2J アルミホイール(ホイールキャップ付) | | | |
| スベアタイヤ 応急用タイヤT125/70D17(2WDのみ) *1*2 | 10,800円(消費税抜き10,000円) | | |
| タイヤバンク応急修理キット *1 | | | |
| メカニズム | | | |
| ECB[電子制御ブレーキシステム] | | | |
| ねぼ上制振制御 | | | |
| 空力 | | | |
| グリルシャッター | | | |
| エクステリア | | | |
| リヤスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付) | | | |
| チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能付) *3 | 108,000円(消費税抜き100,000円) | | |
| 安全装備 | | | |
| ヘッドランプ | | | |
| Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)・LEDクリアランスランプ | | | |
| LEDフロントフォグランプ(アクセサリランプ[薄暮灯]付) | 21,600円(消費税抜き20,000円) | | |
| 視界 | | | |
| リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ) | | | |
| LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカードアマミラー(メッキ加飾) *4 | | | |
| UVカットフロントドアガラス(撥水機能付) | | | |
| オートワイパー(雨滴感応式) | | | |
| 防眩インナーミラー | 自動防眩付 | | |
| Toyota Safety Sense P | | | |
| ・プリクラッシュセーフティシステム(歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)(専用エンブレム付) | 86,400円(消費税抜き80,000円) *5*6 | | |
| ・レーンディパーチャアラート(ステアリング制御機能付) | | | |
| ・オートマチックハイビーム | | | |
| ・レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付) | | | |
| 予防安全 | | | |
| ITS Connect | 27,000円(消費税抜き25,000円) | 27,000円(消費税抜き25,000円)*6 | |
| インテリジェントクリアランスソナー(巻き込み警報機能付) | | | |
| シフトレインテリジェントパーキングアシスト | | | |
| ドライブスタートコントロール | | | |
| EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト | | | |
| S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム) | | | |
| 衝突安全 | | | |
| SRSエアバッグ(運転席・助手席エアバッグ+運転席・助手席サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ) | | | |
| 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トヨタプリアンカー(リヤ左右)) *7 | | | |
| 操作性 | | | |
| 合成皮革巻き3本スポークステアリングホイール(昇温・降温抑制機能付) | ホワイト加飾 | *5*8 | |
| ステアリング | マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・TRIPスイッチ *9 | | |
| 車間距離切替・レーンディパーチャアラート | | *5 | |
| スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア) & スタートシステム *10 | | | |
| カラーヘッドアップディスプレイ | | | |
| 内装 | | | |
| シート | | | |
| 上級ファブリックシート表皮 | | | |
| 運転席6ウェイ(前後スライド・リクライニング・シート上下) & 助手席4ウェイ(前後スライド・リクライニング)フロントシート | | | |
| シートバックポケット(運転席・助手席) | | | |
| リヤセンターアームレスト(カップホルダー 2個付) | | | |
| インテリア | | | |
| 高輝度シルバー塗装モール(センタークラスター・インパネオーナメント) | | | |
| ドアトリムオーナメント表皮(合成皮革) | | | |
| 空調 | | | |
| オートエアコン(電動インパターコンプレッサー・湿度センサー付・S-FLOW) | | | |
| エコ空調モードスイッチ | | | |
| 収納 | | | |
| オーバーヘッドコンソール *3 | | | |
| フロントコンソールトレイ(ブラック/カップホルダー 2個付) | | | |
| 大型コンソールボックス(ファブリック巻き・ステッチ付) | | | |
| デッキアンダートレイ(2WD/小型/E-Four/大型) *1 | | | |
| トノカバー | | | |
| エンターテインメント | | | |
| オーディオオレス(カバース) & 6スピーカー(フロント4/リヤ2) | | | |
| ナビ・オーディオ | | | |
| ナビディスプレイ *11 | バックカメラ | 32,400円(消費税抜き30,000円)*8 | |
| オーディオレスカバ | ステアリングスイッチ(音声認識・ハンズフリー通話) | | |
| オーディオレスカバ | | | |
| その他 | | | |
| アクセサリーコンセント(AC100V・1500W, コンセント2/非常時給電システム付) *2 *13 | 43,200円(消費税抜き40,000円) | | |
| アクセサリーコンセント(DC12V・120W) *14 | | | |
| 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイス・LEDリヤフォグランプなど) *4 *15 | 23,760円(消費税抜き22,000円) | | |

【その他の標準装備】 ●スタビライザー(フロント/リヤ) ●排気熱回収器 ●フロアアンダーカバー(フロント・センター・リヤ) ●エンジンアンダーカバー(サイド/センター)付 ●プロテクター ●センターピラーガーニッシュ(ブラック塗装) ●リヤバンパー ●LEDライセスペルトランプ ●UVカット機能付ウインドシールドガラス(IR・赤外線カット機能付グリーン・高音性ガラス) ●ウォッシャー・運動間欠フロントワイパー(時間調整式) ●ウォッシャー・運動間欠リヤワイパー ●TRC(トラクションコントロール) ●車間接近通報装置 ●緊急ブレーキシグナル ●ヒルスタートアシストコントロール ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)ランプオートカットシステム ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●全席ELR対応3点式シートベルト(プリテンショナー & フォースリミッター機構付[フロント・リヤ左右]) ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●衝撃感知式フェニールカットシステム ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)・リマインダー(警告音) ●エレクトロニックマチック ●ドライブモードスイッチ(レインモード/パワーモード/エコドライブモード)・EVドライブモードスイッチ ●マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチFTカーメーター・照度コントロール付) ●グラフィックメーター(4.2インチFTカーメーター・照度コントロール付) ●ハイブリッドシステムインジケータ ●6.4分制可倒式リヤシート ●メッキインサイドハンドル ●メッキ加飾レジスター/センター・サイド) ●サイドレジスター ●ドアトリムアップパー(フロント) ●イルミネーションエントリーシステム(ルムランプ・マップランプ) ●ルーフアンテナ(シャークフインタイル) ●盗難防止システム(モイバライザーシステム・オートアラーム) ●国土交通省認可品 ●タイヤ交換用工具 など

*1. スベアタイヤを選択した場合、タイヤバンク応急修理キットは非装着となります。また、2WDはデッキアンダートレイが大型となり、収納スペースの形状が変更となります。 *2. スベアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。 *3. チルト&スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールは非装着となります。 *4. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。 *5. Toyota Safety Sense Pを選択した場合、ステアリングスイッチにはレーダークルーズコントロールの車間距離切替スイッチとレーンディパーチャアラートの操作スイッチが追加されます。また、ステアリングはホワイト加飾付となります。 *6. ITS Connectは、Toyota Safety Sense Pを選択した場合のみ装着できます。 *7. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *8. ナビディスプレイ選択時、ステアリングはホワイト加飾付となります。 *9. オーディオレスカバは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。 *10. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。 *11. 販売店装着オプションのナビゲーションを装着した場合に操作可能となります。また、字光字ナビプレートは装着できません。 *12. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくはAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *13. 120W以下の電気製品をご使用ください。 *14. 120W以下の電気製品をご使用ください。 *15. 120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *15. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。 ■メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■“Safety Plus”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>16年8月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

ベース車両 トヨタ プリウス 主要諸元表

| | S | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| | 2WD | 4WD(E-Four) | |
| 車両型式・重量・性能 | | | |
| 車両型式 | DAA-ZVW50-AHXEB *1 | DAA-ZVW55-AHXEB *1 | |
| 車両重量 | 1,360 *2 *3 *4 | 1,430 *2 *3 *4 | |
| 車両総重量 | 1,635 *2 *3 *4 | 1,705 *2 *3 *4 | |
| 最小回転半径 | | 5.1 | |
| 燃料消費率 | | | |
| JC08モード(国土交通省審査値) km/L | 37.2 | 34.0 | |
| 主要燃費改善対策 | 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、ハイブリッドシステム、充電制御、電気式無段変速機 | | |
| エンジン | | | |
| 型式 | | 2ZR-FXE | |
| 総排気量 | L | 1.797 | |
| 種類 | | 水冷直列4気筒DOHC | |
| 使用燃料 | | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m. | | 72(98)/5,200 | |
| 最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/r.p.m. | | 142(14.5)/3,600 | |
| 燃料供給装置 | | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) | |
| 燃料タンク容量 | L | 43 | |
| フロントモーター | | | |
| 型式 | | 1NM | |
| 種類 | | 交流同期電動機 | |
| 最高出力 kW(PS) | | 53(72) | |
| 最大トルク N・m(kgf・m) | | 163(16.6) | |
| リヤモーター | | | |
| 型式 | | 1MM | |
| 種類 | | 交流誘導電動機 | |
| 最高出力 kW(PS) | | 5.3(7.2) | |
| 最大トルク N・m(kgf・m) | | 55(5.6) | |
| 動力用主電池 | | | |
| 種類 | | ニッケル水素電池 | |
| 個数 | | 28 | |
| 接続方式 | | 直列 | |
| 容量 | Ah | 6.5 | |
| 寸法・定員 | | | |
| 全長 | mm | 4,540 | |
| 全幅 | mm | 1,760 | |
| 全高 | mm | 1,470 | |
| ホイールベース | mm | 2,700 | |
| トレッド | フロント | mm | 1,530 |
| | リヤ | mm | 1,540 |
| 最低地上高 | mm | 130 | |
| | 長 | mm | 2,110 |
| | 幅 | mm | 1,490 |
| | 高 | mm | 1,195 *5 |
| 室内 | | | |
| 乗車定員 | 名 | 5 | |
| 走行装置 | | | |
| ステアリング | | ラック&ピニオン | |
| サスペンション | フロント | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | |
| | リヤ | ダブルwishbone式コイルスプリング(スタビライザー付) | |
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク | |
| | リヤ | ディスク | |
| 作動方式 | | 油圧・回生ブレーキ協調式 | |
| 駆動方式・トランスミッション | | | |
| 駆動方式 | | 前輪駆動方式 | |
| トランスミッション | | 電気式無段変速機 | |

*1. 特別仕様車S“Safety Plus”の車両型式の末尾には(A)が付きます。
 *2. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、+10kg増加します。
 *3. アクセサリコンセントを装着した場合、+10kg増加します。
 *4. Toyota Safety Sense Pを装着した場合、+10kg増加します。
 *5. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、1,145mmとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

全車、環境対応車普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日まで)に新規登録を受ける車(平成)を、さらに、ご購入時の翌年度の自動車税に対して軽減措置が受けられます(平成29年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

●“PRIUS”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“TOYOTA SAFETY SENSE”“ECB”“VSC”“TRC”“EFI”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社