

トヨタ RAV4 主要諸元表

		STYLE	
		4WD	2WD
■車両型式・重量・性能			
車両型式		DBA-ACA31W-AWXZK	DBA-ACA36W-AWXZK
車両重量 *1*2	kg	1,520	1,460
車両総重量 *1*2	kg	1,795	1,735
最小回転半径	m	5.1	
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	km/L	11.8	12.2
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御		
■寸法・定員			
全長	mm	4,335	
全幅	mm	1,815	
全高	mm	1,685	
ホイールベース	mm	2,560	
トレッド	フロント	1,560	
	リア	1,560	
最低地上高	mm	190	
室内	長	1,820	
	幅	1,495	
	高	1,240	
乗車定員	名	5	
■エンジン			
型式	2AZ-FE		
種類	直列4気筒DOHC		
内径×行程	mm	88.5×96.0	
圧縮比	9.8		
総排気量	L	2,362	
最高出力 (ネット)	kW(PS)/r.p.m.	125(170)/6,000	
最大トルク (ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	224(22.8)/4,000	
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)		
燃料タンク容量	L	60	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式			
ステアリング	ラック&ピニオン		
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)	
	リア	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付)	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	
	リア	ディスク	
駆動方式	4輪駆動方式		前輪駆動方式
■トランスミッション・変速比・減速比			
トランスミッション	Super CVT-i(自動無段変速機)		
前進	2.396~0.428		
後退	1.668		
減速比	5.791		5.470

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

*1. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

*2. 225/65R17タイヤ&17×7Jアルミホイールをメーカーオプション装着した場合、10kg減少します。

■“RAV4”“EFI”“VVT-i”“VSC”“TRC”“T-Connect”“GOA”“TSOP”“OPTITRON”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社