

ベース車両トヨタ RAV4 主要諸元表

	2.0L ガソリン車		2.5L ハイブリッド車	
	Adventure			
車両型式・重量・性能				
車両型式	6BA-MXAA54-ANXVB ※1		6AA-AXAH54-ANXVB ※1	
車両重量	kg	1,630 ※2※3	1,700 ※2※3	
車両総重量	kg	1,905 ※2※3	1,975 ※2※3	
最小回転半径	m	5.7 ※4		
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	km/L	15.2	20.3	
	市街地モード km/L	11.5	17.9	
	WLTCモード 郊外モード km/L	15.3	22.4	
	高速道路モード km/L	17.5	20.1	
主要燃費改善対策				
全車:筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング ガソリン車:自動無段変速機 ハイブリッド車:ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、充電制御、電気式無段変速機				
寸法・定員				
全長	mm	4,610		
全幅	mm	1,865		
全高	mm	1,690 ※5		
ホイールベース	mm	2,690		
トレッド	フロント/リヤ	1,595/1,615 ※6		
最低地上高 ※7	mm	200 ※8	195 ※8	
室内	長/幅/高 ※7	1,890/1,515/1,230 ※9		
乗車定員	名	5		
エンジン				
型式		M20A-FKS	A25A-FXS	
総排気量	L	1.986	2.487	
種類		直列4気筒		
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン		
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	126(171)/6,600	131(178)/5,700	
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	207(21.1)/4,800	221(22.5)/3,600~5,200	
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)		
燃料タンク容量	L	55		
走行装置・駆動方式・トランスミッション				
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング		
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング		
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク		
	作動方式	油圧式	油圧・回生ブレーキ協調式	
駆動方式		4WD(4輪駆動方式)	E-Four(電気式4輪駆動方式)	
トランスミッション		Direct Shift-CVT(ギヤ機 構付自動無段変速機)	電気式無段変速機	
モーター				
型式	フロント/リヤ	-		3NM/4NM
種類		-		交流同期電動機
最高出力	フロント/リヤ	kW(PS)		88(120)/40(54)
最大トルク	フロント/リヤ	N・m(kgf・m)		202(20.6)/121(12.3)
動力用主電池				
種類		-		
容量	Ah	-		

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

※1. 特別仕様車 Adventure "OFFROAD package II"の車両型式の末尾には(C)が付きます。 ※2. 特別仕様車 Adventure"OFFROAD package II"は10kg減少します。 ※3. パノラマムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。 ※4. 特別仕様車 Adventure"OFFROAD package II"の最小回転半径は5.5mとなります。 ※5. 特別仕様車 Adventure"OFFROAD package II"の全高は1,735mmとなります。 ※6. 特別仕様車 Adventure"OFFROAD package II"のトレッド フロント/リヤは1,600mm/1,620mmとなります。 ※7. 社内測定値。 ※8. 特別仕様車 Adventure"OFFROAD package II"の最低地上高は、ガソリン車は210mm、ハイブリッド車は205mmとなります。 ※9. パノラマムーンルーフを装着した場合、室内高は1,210mmとなります。

■"RAV4" "TOYOTA SAFETY SENSE" "TOYOTA D-4S" "T-Connect" "E-Four" "マイカーサーチ" "START YOUR IMPOSSIBLE"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社