

SIENTA

■ 車いす仕様車

■ フレンドマチック取付用専用車



オプション装着車



トヨタウェルキャブシリーズ

[View Cars](#)

すべての方に、安心・快適な移動の自由を。 マルチに使えるコンパクトな1台、シエンタ ウェルキャブシリーズ。

■設定一覧表

■ 設定あり

		ハイブリッド車 (2WD)			ガソリン車 (2WD)			車いす乗車位置		ストレッチャー乗車	スロープタイプ	
		Z	G	X	Z	G	X	2列目乗車	1.5列目乗車		引き出し式	ショート
車いす仕様車	タイプⅠ 助手席側セカンドシート付			*1			*1					
	助手席側セカンドシート無											
	タイプⅡ 助手席側セカンドシート無											
	タイプⅢ ショートスロープ・助手席側セカンドシート付											
	ショートのスロープ・助手席側セカンドシート無											
フレンドマチック取付用専用車			*2									

*1. ターンチルトシート (助手席) のメーカーオプション設定あり。 *2. E-Fourの設定あり。

車いす仕様車

車いすに乗車したままスムーズにお出かけ。

介助者のことを考えた簡単操作



車いす仕様車 “タイプⅠ” P04

- 助手席側セカンドシート付
- 助手席側セカンドシート無



photo:X (ハイブリッド・2WD)。

車いす仕様車

車いすに乗車したままスムーズにお出かけ。

1.5列目まで、車いす（主にお子様向け）が乗り入れ可能



省スペース&短時間。
毎日の業務をスムーズにする法人向け仕様*。



車いす仕様車“タイプⅡ”

P08

●助手席側セカンドシート無



車いす仕様車“タイプⅢ”

P12

- ショートスロープ・助手席側セカンドシート付
- ショートスロープ・助手席側セカンドシート無

*車いすの操作に慣れた方向けの仕様です。



フレンドマチック取付用専用車

運転補助装置を取り付けることができる
ベース車です。

P24



車いす仕様車

タイプⅠ ●助手席側セカンドシート付 ●助手席側セカンドシート無<8ナンバー>

車いす仕様車“タイプⅠ（助手席側セカンドシート付）”は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。

※仕様・グレードにより装備内容、オプション設定が異なります。詳しくはP20の車いす仕様車主要装備一覧表をご覧ください。



photo:X(ハイブリッド・2WD) 車いす仕様車“タイプⅠ（助手席側セカンドシート付）”。
ボディカラーはアーバンカーキ（6X3）。内装色はブラック。
※車いすは装備に含まれません。

車高降下機能により、なだらかなスロープ角度（9.5°）を実現。車いすに座ったままで乗り降りが可能です。
介助の方がすぐ隣に乗車できるので、車いすの方も安心です。助手席側セカンドシートの有り／無しで、2つの仕様をご用意。

POINT

車いす仕様車の特長

操作がシンプル

車いすの乗車から固定まで一連の動作がとてもシンプル。スムーズな乗降を実現しました。

多様な車いすに対応

リクライニング機構付車いすでの乗車も可能。「助手席側セカンドシート無」仕様はより全長が長い車いすの乗車も可能です。

スロープ前倒れ機能

日常の使い勝手を考慮し、スロープをフラットに収納できる前倒れ機能を装備。バックドアからもラゲージスペースが有効に使えます。

介助者がすぐ隣に乗車

ウェルキャブ専用のセカンドシートを採用。介助の方が車いすの方のすぐ隣に乗車できるので、移動中のケアも容易です。



リクライニング機構付車いすのご乗車も可能です。

助手席側セカンドシート付 [型式指定自動車]


乗車定員：5名

車いす仕様車“タイプⅠ（助手席側セカンドシート付）”価格表 （消費税非課税）

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
ハイブリッド	2WD	Z	3,161,000円	3,180,000円
		G	2,878,000円	2,897,000円
		X	2,574,000円	2,598,000円
ガソリン	2WD	Z	2,843,000円	2,865,000円
		G	2,560,000円	2,582,000円
		X	2,247,000円	2,274,000円


●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

2 列目乗車



車いすご利用時：3名+車いす1名

※助手席側セカンドシート折りたたみ状態。



車いすをご利用にならない時：5名



車いす固定状態



5名乗車時（手動スロープ前倒れ状態）

*1 沖縄地区は価格が異なります。 *2 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格（消費税非課税）*25年8月現在のもの）で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

※助手席側セカンドシート付は、国土交通省が定める「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」において「レベル準Ⅰ」の認定を受けています。

助手席側セカンドシート無 <8ナンバー>

乗車定員：4名


車いす仕様車“タイプⅠ（助手席側セカンドシート無）”価格表 （消費税非課税）

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
ガソリン	2WD	X	2,189,000円	2,216,000円


助手席側セカンドシートが無い8ナンバー車です。

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

2 列目乗車



車いすご利用時：3名+車いす1名



車いすをご利用にならない時：3名



車いす固定状態



3名乗車時（手動スロープ前倒れ状態）

●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。



●車高降下前に、車体周辺に人や障害物がないことを十分に確認してください。 ●必ず車高降下完了してから、車いすでの乗降を行ってください。 ●乗降途中での車高調整は絶対にしないでください。 ●車いすでの乗降は必ず介助の方が行ってください。 ●発進前に車いすが確実に固定されていることを再確認してください。 ●安全のため車いす用シートベルトは必ず着用してください。 ●腰部ベルトはねじれがないようにし、必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 ●ご使用の際、このほかにもご注意ください項目があります。詳しくはウェルキャブ取扱書をご覧ください。

操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画はこちら

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

2 列目乗車

1

後部の車高を下げる

POINT

バックドアの開閉と車高の昇降をリンクさせた簡単操作。

POINT

「エアサスペンション」による、ゆるやかな車高降下。

●車高降下を行う場合は、必ず下記の状態にしてください。

●エンジンをかけた状態(ハイブリッドシステムを作動状態)で車両を停止させる。

●パーキングブレーキをかける。

●シフトレバーを「P」位置にする。

①車いす乗車の前に助手席側セカンドシートを折りたたんでください。
(「助手席側セカンドシート付」の場合)

②バックドアを開けると自動的に車高が下がり、セーフティベルトがフリーモードになります(連動モード時)。
(車高は下がりがきると自動停止します)

車高切替スイッチ

※車高切替スイッチを使って車高を下げることもできます。

各スイッチの取付け位置

①車高切替スイッチ

②固定・解除スイッチ

2

乗り込みの準備をする

POINT

なだらかなスロープ角度(9.5°)。

③スロープが前倒れ状態になっている場合は垂直に起こします。スロープを支えながら、ロック解除レバーを引き上げてロックを解除し、スロープの取っ手を持って車外へ最後まで引き出します。

ロック解除レバー

※スロープは二重になって格納されています。

④フリー状態になっているセーフティベルトを引き出し、フックを車いすのキャスター上部(左右2か所)に掛けます。

※セーフティベルトは、乗車の際に車いすの後退を防ぎます。
(電動で車いすを引き上げることはできません)

※車いすの種類や運転席側セカンドシートの使用状況に応じて、セーフティベルトガイドをご使用ください。詳しくはP22をご覧ください。

POINT


セーフティベルト置きスペース(後側)：車いすを乗り入れるときに、車内に入らずベルト・フックを取り出すことができるバンドを装備。

操作手順 ●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画はこちら

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

3 車いす乗車のまま車内に乗り入れる




⑤ ゆっくりと車内に乗り入れます。

POINT

セーフティベルトに巻き取り機能を装備。ベルトのたるみを防ぎます。

POINT

セーフティベルトは自動的に後退防止モードになります。



⑥ 車いすの後輪中央を床面の車いす停止線に合わせ停止します。セーフティベルトにより、車いすの前側が固定されます。





※床面の車いす停止線は2本あります。車いすの種類により固定位置が異なります。詳しくはP22をご覧ください。

4 車いすを車内に固定する

POINT

介助の方が車いす乗車の方の隣に同乗できるので安心です。



⑦ 車いすのブレーキをかけます。その後、後側の車いす固定装置(電動)のフックを取り出し、車いすの後部フレーム(左右2か所)に掛け、車いす固定スイッチを押して車いすを固定します。

POINT

スイッチひとつで車いすを電動でしっかり固定。

固定・解除スイッチ



⑧ 車いす用シートベルトを着用します。スロープを格納し、バックドアを閉めると自動的に車高復帰します(連動モード時)。(車高は上がりきると自動停止します)

※車高切替スイッチを使って車高を復帰することもあります。

※必要に応じてシートベルトリレータ(P16参照)をご使用ください。

POINT

車いす用シートベルトバックルが自立するので、片手で脱着が可能です。

車高復帰



乗降が終わり、再び車両を動かす前に、必ず車高を復帰させてください。

万一、車高復帰を忘れた場合、シフトレバーを「P」レンジ以外へ操作した時点で「車高復帰忘れ防止機能」が働き、車高を自動復帰させます。

車いす仕様車

タイプⅡ ●助手席側セカンドシート無<8ナンバー>

※仕様・グレードにより装備内容、オプション設定が異なります。詳しくはP20の車いす仕様車主要装備一覧表をご覧ください。



ストレッチャーでのご乗車*も可能です。
*販売店装着オプションのストレッチャー用固定ベルトが必要です。
詳しくはP18・P22をご覧ください。



販売店装着オプションの専用車いす「ウェルチェア」での1.5列目乗車が可能です。
[参考]写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

photo:G(ガソリン・2WD) 車いす仕様車“タイプⅡ (助手席側セカンドシート無)”。ボディカラーのスカークレットメタリック(3U4)<30,000円>はメーカーオプション。内装色のカーキ(ファンツールパッケージ)<0円>はメーカーパッケージオプション(ご注文時に指定が必要です。指定が無い場合はブラックになります)。※車いすは装備に含まれません。

1.5列目まで車いす(主にお子様向け)が乗り入れられ、運転席から手が届き安心です。ストレッチャーでのご乗車*1も可能。
タイプⅠ同様、介助の方がすぐ隣に乗車できる2列目乗車も可能です。

POINT

車いす仕様車の特長

操作がシンプル

多様な車いすに対応

スロープ前倒れ機能

介助者がすぐ隣に乗車

タイプⅡの特長

ドライバーから手が届く

ストレッチャー乗車が可能*1

ウェルキャブ専用の助手席シートを採用。助手席シートを折りたためば、運転席から手が届く1.5列目に車いす*2のまま乗車できます。

助手席側セカンドシートの設定が無いため、リクライニング機構付車いすや全長が長い車いすの乗車も可能。助手席シートを折りたためば、ストレッチャーでの乗車も可能です。

*1.販売店装着オプションのストレッチャー用固定ベルトが必要です。詳しくはP18・P22をご覧ください。

*2.主にお子様向け。販売店装着オプションの専用車いす「ウェルチェア」での乗車も可能。乗車可能な車いすの目安についてはP21をご覧ください。

助手席側セカンドシート無 <8ナンバー>

乗車定員：4名

車いす仕様車“タイプⅡ（助手席側セカンドシート無）”価格表 （消費税非課税）


エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 *1	北海道地区 メーカー希望小売価格 *2
ガソリン	2WD	G	2,730,000円	2,752,000円
		X	2,417,000円	2,444,000円

助手席側セカンドシートが無い8ナンバー車です。

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

助手席を折りたたむ事により、助手席位置に近い1.5列目に乗車できます。タイプⅠ同様、2列目に乗車することも可能です。2列目ご利用の場合の室内レイアウトはタイプⅠと同様です。

1.5 列目乗車




車いすご利用時：2名＋車いす1名

※助手席シートタンブル状態。



車いす固定状態


2 列目乗車



車いすご利用時：3名＋車いす1名



車いす固定状態



車いすをご利用にならない時：3名



3名乗車時（手動スロープ前倒れ状態）

*1 沖縄地区は価格が異なります。*2 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格（消費税非課税）'25年8月現在のもの」で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。

●価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●自動車リサイクル法の旅行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

●車高降下前に、車体周辺に人や障害物がないことを十分に確認してください。●必ず車高降下が完了してから、車いすでの乗降を行ってください。●乗降途中での車高調整は絶対にしないでください。●車いすでの乗降は必ず介助の方が行ってください。●発進前に車いすが確実に固定されていることを再確認してください。●安全のため車いす用シートベルトは必ず着用してください。●腰部ベルトはねじれないようにし、必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。●ご使用の際、このほかにもご注意ください項目があります。詳しくはウェルキャブ取扱書をご覧ください。

操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画はこちら

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は115cmです。

1.5 列目乗車

1

後部の車高を下げる

POINT

バックドアの開閉と車高の昇降をリンクさせた簡単操作。

POINT

「エアサスペンション」による、ゆるやかな車高降下。

■車高降下を行う場合は、必ず下記の状態にしてください。

●エンジンをかけた状態で車両を停止させる。

●パーキングブレーキをかける。

●シフトレバーを「P」位置にする。

①助手席を折りたたみます。
※前輪固定フックは、助手席の下に収納されています。

②バックドアを開けると自動的に車高が下がります（連動モード時）。
（車高は下がりと自動停止します）

車高切替スイッチ

※車高切替スイッチを使って車高を下げることもできます。

各スイッチの取付け位置

①車高切替スイッチ

②固定・解除スイッチ（1.5列目用）

2

乗り込みの準備をする

POINT

なだらかなスロープ角度（9.5°）。

③スロープが前倒れ状態になっている場合は垂直に起こします。スロープを支えながら、ロック解除レバーを引き上げてロックを解除し、スロープの取っ手を持って車外へ最後まで引き出します。
※スロープは二重になって格納されています。

ロック解除レバー

※全幅500～560mmの車いすで1.5列目に乗車する際は、販売店装着オプションのスペースアッププレートが必要です。

※販売店装着オプションのスペースアッププレート装着時。

※車いす乗り入れ後は、シートベルト装着のためスペースアッププレートを外してください。

操作手順 ●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画はこちら

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は115cmです。

3 車いす乗車のまま車内に乗り入れる

④ 車いす乗車のまま車内に乗り入れます。
※セーフティベルトは使用しません。

⑤ 車いすの前輪接地部に、フロアの車止めがあたる所で車いすのブレーキをかけます。

⑥ 車いす固定装置 (1.5列目用) のフックを取り出し、車いすの後部フレーム (左右2か所) に掛けます。

4 車いすを車内に固定する

POINT
運転席から車いす乗車の方に手が届くので安心です。

⑦ 車いす用シートベルトを着用します。

⑧ スロープを格納し、バックドアを閉めると自動的に車高復帰します (連動モード時)。
(車高は上がりきると自動停止します)
※車高切替スイッチを使って車高を復帰することもできます。

⑨ 運転席に戻り、前輪固定フックを掛けます。(左右2か所)

⑩ 助手席側面の固定・解除スイッチ (1.5列目用) を押し、車いすの後部を締めつけ、しっかり固定してください。

※左前輪固定フックは、サポートバーから外して使用することができます。その際は、助手席ドアを開け左前輪固定フックを掛けてください。
サポートバーが車いすに干渉する場合は、外してご使用ください。

車高復帰

乗降が終わり、再び車両を動かす前に、必ず車高を復帰させてください。

万一、車高復帰を忘れた場合、シフトレバーを「P」レンジ以外へ操作した時点で「車高復帰忘れ防止機能」が働き、車高を自動復帰させます。

POINT

車いす用シートベルトバックルが自立するので、片手で脱着が可能です。

固定・解除スイッチ (1.5列目用)

POINT

スイッチひとつで車いすを電動でしっかり固定。

車いす仕様車

タイプⅢ ● ショートスロープ・助手席側セカンドシート付 ● ショートスロープ・助手席側セカンドシート無<8ナンバー>

車いす仕様車“タイプⅢ (ショートスロープ・助手席側セカンドシート付)”は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。

※仕様・グレードにより装備内容、オプション設定が異なります。詳しくはP20の車いす仕様車主要装備一覧表をご覧ください。



photo:X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車“タイプⅢ”(ショートスロープ・助手席側セカンドシート付)。
ボディカラーはスーパーホワイトⅡ(040)。内装色はブラック。
※車いすは装備に含まれません。



バックドアと連動して展開するショートスロープ



省スペースで乗降が可能です

バックドアを開けると同時に車高が降下し、ショートスロープが展開。

省スペース&短時間での乗降を実現する法人向け仕様*です。 *車いすの操作に慣れた方向けの仕様です。

POINT

車いす仕様車の特長

操作がシンプル

多様な車いすに対応

介助者がすぐ隣に乗車

タイプⅢの特長

省スペース

リヤバンパー一体型ショートスロープを装備。乗降作業に必要なスペース(長さ)を大幅に縮小しました。

シンプル&スピーディー

バックドアを開けると同時に車高が降下し、ショートスロープが自動で展開。操作がシンプルで短時間での乗降が可能。暖気・冷気の流出も最小限に抑えます。

車いすの方に寄り添いながら

手動でのスロープ展開が不要なため、車いすの方から目を離す時間が少なく、常に寄り添いながら乗降操作が可能です。



ショートスロープ・助手席側セカンドシート付 [型式指定自動車] 乗車定員：5名

車いす仕様車 “タイプⅢ (ショートスロープ・助手席側セカンドシート付)” 価格表 (消費税非課税)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 *1	北海道地区 メーカー希望小売価格 *2
ハイブリッド	2WD	X	2,524,000円	2,548,000円
ガソリン	2WD	G	2,510,000円	2,532,000円
		X	2,197,000円	2,224,000円

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

2 列目乗車



車いすご利用時：3名＋車いす1名
※助手席側セカンドシート折りたたみ状態。

車いすをご利用にならない時：5名



車いす固定状態 5名乗車時

*1 沖縄地区は価格が異なります。 *2 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税) '25年8月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。



ショートスロープ・助手席側セカンドシート無 <8ナンバー> 乗車定員：4名

車いす仕様車 “タイプⅢ (ショートスロープ・助手席側セカンドシート無)” 価格表 (消費税非課税)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 *1	北海道地区 メーカー希望小売価格 *2
ガソリン	2WD	X	2,139,000円	2,166,000円

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

2 列目乗車



助手席側セカンドシートが無い8ナンバー車です。

車いすご利用時：3名＋車いす1名

車いすをご利用にならない時：3名



車いす固定状態 3名乗車時

●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。
●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。



●車高降下前に、車体周辺に人や障害物がないことを十分に確認してください。 ●必ず車高降下完了してから、車いすでの乗降を行ってください。 ●乗降途中での車高調整は絶対にしないでください。 ●車いすでの乗降は必ず介助の方が行ってください。 ●発進前に車いすが確実に固定されていることを再確認してください。 ●安全のため車いす用シートベルトは必ず着用してください。 ●腰部ベルトはねじれがないようにし、必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 ●ご使用の際、このほかにもご注意ください項目があります。詳しくはウェルキャブ取扱書をご覧ください。

操作手順 ●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画はこちら

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。


2 列目乗車

- 車高降下を行う場合は、必ず下記の状態にしてください。
- エンジンをかけた状態(ハイブリッドシステムを作動状態)で車両を停止させる。
 - パーキングブレーキをかける。
 - シフトレバーを「P」位置にする。

1 後部の車高を下げる

POINT

バックドアの開閉と車高の昇降をリンクさせた簡単操作。



POINT

「エアサスペンション」による、ゆるやかな車高降下。



①車いす乗車の前に助手席側セカンドシートを折りたたんでください。(「助手席側セカンドシート付」の場合) セーフティベルトのフックをあらかじめセーフティベルト仮置きスペース(前側:左右)に掛けておきます。



POINT

ショートスロープが自動展開。

②バックドアを開けると自動的に車高が下がり(連動モード時)、ショートスロープが展開します。(車高は下がりきると自動停止します)



車高切替スイッチ

※車高切替スイッチを使って車高を下げることもできます。


各スイッチの取付け位置



①車高切替スイッチ

②固定・解除スイッチ

2 車いす乗車のまま車内に乗り入れる



③車いすの前輪をショートスロープに乗せ、車いすの後輪をスロープに押し当てながら持ち上げ、車内に乗り入れます。



④車いすの後輪中央を床面の車いす停止線に合わせて停止し、車いすのブレーキをかけます。



※床面の車いす停止線は2本あります。車いすの種類により固定位置が異なります。詳しくはP22をご覧ください。

操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画はこちら

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

3

車いすを車内に固定する

POINT

介助の方が車いす乗車の方の隣に同乗できるので安心です。

POINT

車いす用シートベルトバックルが自立するので、片手で脱着が可能です。

⑤セーフティベルト仮置きスペースからフリー状態になっているフックを外し、車いすのキャスター上部(左右2か所)に掛けます。

⑥セーフティベルトにより、車いすの前側が固定されます。

左側

右側

POINT

セーフティベルト仮置きスペース(前側:左右)
車いすの方の背後からもベルト・フックを取り出しやすいように、高い位置に仮置きすることができます。

⑦後側の車いす固定装置(電動)のフックを取り出し、車いすの後部フレーム(左右2か所)に掛け、車いす固定スイッチを押して車いすを固定します。車いす用シートベルトを着用します。

POINT

スイッチひとつで車いすを電動でしっかり固定。

固定・解除スイッチ

⑧クローズユニットのハンドルを引き、ショーツロープを収納します。バックドアを閉めると自動的に車高復帰します(連動モード時)。(車高は上がりきると自動停止します)
※車高切替スイッチを使って車高を復帰することもできます。
※必要に応じてシートベルトリルータ(P16参照)をご使用ください。

車高復帰

乗降が終わり、再び車両を動かす前に、必ず車高を復帰させてください。

万一、車高復帰を忘れた場合、シフトレバーを「P」レンジ以外へ操作した時点で「車高復帰忘れ防止機能」が働き、車高を自動復帰させます。

車いす仕様車 標準装備

2列目乗車時

※写真はタイプⅠ



前側(セーフティベルト)



後側(電動式)

車いす固定装置

ⅠⅡⅢ



車いす用3点式シートベルト




シートベルトリレータ

シートベルトを適正な位置に装着するための補助装置です。

1.5列目乗車時



前側(固定ベルト/手動式)



後側(電動式)

車いす固定装置

Ⅱ



車いす用3点式シートベルト



手動スロープ(引き出し式)

ⅠⅡⅢ

スピーディーな乗降作業が行える手動スロープ。ラゲージスペースを使いやすくする前倒れ機能付です。



ショーツロープ

Ⅲ

バックドアと連動して自動的に展開します。使用後はクローズユニットのハンドルを引いて簡単に収納できます。



セーフティベルト

ⅠⅡⅢ

乗車する際に車いすの後退を防ぎます。(2列目乗車時) ※写真はタイプⅠ。

電動で車いすを引き上げることはできません。



車いす用ハンドグリップ(2列目乗車時用)

ⅠⅡⅢ


車いすの方が走行時に上体を支えることができます。※写真はタイプⅠ。



夜間照明灯(上下)

ⅠⅡⅢ

バックドアの開閉に連動して、車いす固定装置周辺を照らします。上側はON/OFFスイッチ付です。



セーフティベルトガイド

ⅠⅡⅢⅣⅤ

車いすの種類や運転席側セカンドシートの使用状況に応じて、セーフティベルトを適切に通して使用します。

※詳しくはP22をご覧ください。 ※写真はタイプⅡ。



セーフティベルト仮置きスペース(前側:左右・後側)

ⅠⅡⅢ

前側はベルト・フックを取り出しやすい位置に仮置きできる突起(左側)とバンド(右側)です。後側は車いすを乗り入れるときに、車内に入らずベルト・フックを取り出すことができる仮置きバンドです。



デッキポケット

ⅠⅡⅢ



デッキサイドボトルホルダー＆スマホホルダー(両側)

ⅠⅡⅢ

※標準車と同仕様。

POINT

バックドアからもラゲージスペースが有効に使えます。



手動スロープ前倒れ機能

ⅠⅡ

左右の操作レバーを引くとスロープがゆっくりと前方に倒れます。さらにスロープを押し込むと、床面に固定できます。起こす時は右側の操作レバーを引きます。



操作レバー

メーカーオプション

ターンチルトシート(助手席) タイプⅠ 助手席側セカンドシート付(Xグレードのみ)

助手席が回転&チルトして乗降をやすくサポート。



※写真はX(ハイブリッド・2WD)車いす仕様車“タイプⅠ”(助手席側セカンドシート付)にメーカーオプションのターンチルトシート(助手席)を装着しています。

ターンチルトシートの操作をする場合は、助手席側セカンドシートを着座状態にしてください。また、車いすの方が同時乗車する場合は、ターンチルトシートの方が先に乗車してください(降車時は車いすの方が先に降車してください)。

POINT ターンチルトシートの特長

- シートが回転しながらチルトすることにより、地面に両足が着くため*1、**立ち上がりやすい。**
- 着座時も膝の角度がゆるやかになり、**膝への負担が少ない。**
- 手動かつレバーひとつで回転&チルトするため、**スピーディーな乗降が可能。**
- 簡単操作で、**ご自身で操作することが可能*2。**

*1.身長により異なります。

*2.介助が必要な方が助手席に乗車される場合は、介助の方がシートを操作してください。



※破線部はチルト状態をわかりやすくするための仮想の位置です。

ターンチルトシート 操作の流れ

●写真は介助の方が操作する場合の降車手順を説明しています。 ※乗車時は逆の手順で行ってください。【参考】写真のモデルの身長は150cmです。



前後スライドレバーを引き上げて、シートを回転開始位置(マーク位置)までスライドさせると、自動で停止し、回転レバーがポップアップします。

※操作中はシートベルトを外してください。



回転レバーを引き、回転操作グリップを持って、シートを外側へ回転させます。中間ロック位置まで回転させたら、介助の方が両足を支えて車外へ出します。

※シートが回転を始めたら、回転レバーから手を離します。シートは中間ロック位置で止まります。



再度回転レバーを引き、回転操作グリップを持って、回転終了位置までシートを回転&チルトします。降車後、回転レバーを引きながら車内へ戻します。



回転レバー

回転&チルト操作をする際に使用します。



<回転レバーポップアップ時>



回転操作グリップ

介助の方が操作する際に使用します。

! ターンチルトシートについて


シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルトおよび乗降が困難になります。ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

- ターンチルトシートは、標準車のシートとは異なります。
- 走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。
- ターンチルトシートにチャイルドシートは装着できません。


ターンチルトシート 諸元(単位:mm)

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。


回転角度・足元スペース寸法



シート振り出し時寸法



シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量



- *1.フロントドアの開口角度は63°(標準車と同じ)です。
- *2.足元スペースは中間ロック位置でのドア内張りまでの寸法です。
- *3.シートの座面高は、チルト時の座面中央最高部までの寸法です。
- *4.破線部はチルト状態をわかりやすくするための仮想の位置です。

メーカーオプション



※写真はタイプⅠ。

電動ウインチ タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ

ワイヤレスリモコンスイッチの操作により、車いすを電動で車内に引き上げます。



ワイヤレスリモコン

デッキポケットに収納できます。

販売店装着オプション



〈通常時〉



〈チルトダウン時〉

専用車いす「ウェルチェア」 タイプⅠ タイプⅡ

※構造上、折りたたむことはできません。

座面と背もたれがチルトダウンすることで着座姿勢が安定し、上半身の揺れや身体の前すべりを防ぎます。車内での着座時も目線の高さが同乗者と同じになり、より円滑なコミュニケーションが可能。シートベルトの装着性にも優れています。

※タイプⅡの場合、1.5列目乗車も可能です。 ※タイプⅢには設定がありません。

●特長やサイズなど、ウェルチェアの詳細につきましては、[ホームページの「ウェルチェアとは」をご覧ください。](#)



スペースアッププレート タイプⅡ

フロア形状をフラットにできるため、1.5列目に乗車できる車いすやストレッチャーの幅が広がります(500mm以下→560mm以下)。




※前側はセーフティベルトによる固定です。



〈後側〉

車いす用固定ベルト(リヤ2本)〈2列目乗車時〉 タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ

リクライニング機構付車いすや全高が高い車いすなど、車いすの後側を固定する電動固定装置のフックが届かない場合に使用します。手動ベルト式です。



ストレッチャー用固定ベルト(フロント・リヤ計4本) タイプⅡ

ストレッチャーの固定に必要となります。4本の手動ベルトで前後を固定します。

※安全のため、ストレッチャーの乗降は介助の方2人で実施してください。




〈前側〉

〈後側〉

販売店装着オプション



専用シートカバー
吸水タイプ(ターンチルトシート1席分)
吸水性に優れた専用シートカバーです。
※メーカーオプションのターンチルトシート(助手席)を装着した場合に選択可能です。
※写真は当該車両とは異なります。



専用シートカバー
フルカバータイプ(1台分)
Ⅰ Ⅱ Ⅲ



専用フロアマット(1台分)
※車いすスペースは除く。



胸部固定ベルト
<車いす用> Ⅰ Ⅱ Ⅲ
着座姿勢をサポートします。
※車いすの大きさやオプション品の設定有無により、取り付けできない場合があります。



<ターンチルトシート用> Ⅰ 助手席側セカンドシート付(Xグレードのみ)
※メーカーオプションのターンチルトシート(助手席)を装着した場合に選択可能です。



車いすステッカー
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
※縦113mm×横105mm。



車いす用ヘッドレスト
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
安定した姿勢を保つことができます。
マジックファスナーで幅調整が可能です。

車いす仕様車 主要装備一覧表

ウェルキャブ標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション	タイプⅠ		タイプⅡ 助手席側セカンドシート無	タイプⅢ	
				ショートスロープ・助手席側セカンドシート付	ショートスロープ・助手席側セカンドシート無
車高降下機能 (後輪エアサスペンション)					
スロープ	手動スロープ (引き出し式、前倒れ機能付)				
	ショートスロープ				
車いす固定装置 (前側)	〈2列目乗車時用〉セーフティベルト				
	〈1.5列目乗車時用〉固定ベルト (手動式)				
車いす固定装置 (後側、電動)	〈2列目乗車時用〉				
	〈1.5列目乗車時用〉				
電動ウインチ (ワイヤレスリモコン付)		85,000 円		85,000円	
専用セカンドシート *1 (シートスライド+リクライニング+タンブル機構付)	7:3分割シート				
	運転席側1人用シートのみ				
専用助手席シート (シートスライド+リクライニング+タンブル機構付) *1					
車いす用3点式シートベルト (ELR付) *2	〈2列目乗車時用〉シートベルトリルータ付				
	〈1.5列目乗車時用〉				
車いす用ハンドグリップ (2列目乗車時用)					
夜間照明灯 (上下、上側はON/OFFスイッチ付)					
セーフティベルトガイド		1個	2個	1個	
セーフティベルト仮置きスペース (前側:左右・後側)					
デッキポケット					
デッキサイドボトルホルダー&スマホホルダー (両側、標準車と同仕様)					
専用車いす [「ウェルチェア」]					
車いす用固定ベルト (リヤ2本) (2列目乗車時用) *3					
ストレッチャー用固定ベルト (フロント・リヤ計4本)					
スペースアッププレート					
専用シートカバー	吸水タイプ (ターンチルトシート1席分)	Xグレードのみ*5			
	フルカバータイプ (1台分)				
専用フロアマット (1台分、車いすスペースは除く)			*4		
胸部固定ベルト	車いす用				
	ターンチルトシート用	Xグレードのみ*5			
車いすステッカー					
車いす用ヘッドレスト					

*1.フルリクライニングはできません。

*2.ブリテンショナー+フォースリミッター機構、シートベルト非着用警告灯 (点滅式) +リマインダー (警告音) は装着されません。

*3.車いすの後側を固定する電動固定装置のフックが届かない車いすなど、後側を手動で固定する場合に使用します。

*4.ベークタイプのみ。

*5.メーカーオプションのターンチルトシート (助手席) を装着した場合に選択可能です。

●価格 はメーカー希望小売価格 < (消費税非課税) '25年8月現在のもの > で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

ご使用に際して、ご確認いただきたいこと。


- ①スロープは、水平で平坦な路面での使用が条件となります。 ※砂利道等の凹凸面のある路面ではバンパー表面を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。
- ②車いす＋車いす利用者＋介助の方＋荷物の合計重量が200kg以下であることをご確認ください(スロープの許容重量は200kgです)。
- ③車いすを車内に固定する場合は、前側のセーフティベルトや後側のワイヤーに接触する物が無いことをご確認ください。

2列目乗車時


●車いす乗車の目安

乗車人数	3名＋車いす1名
有効室内高※	1,310mm

※首が曲がらない方の場合には有効室内高ではなく、乗車可能高(1,300mm)を乗車の目安としてください。



※イラストは“タイプⅠ（助手席側セカンドシート無）”。




●乗車可能な車いすの寸法について (単位:mm)


車種	タイプⅠ・Ⅲ(助手席側セカンドシート付)		タイプⅠ・Ⅲ(助手席側セカンドシート無)		タイプⅡ(助手席側セカンドシート無)	
車いすの種類	普通車いす		リクライニング機構付車いす		普通車いす	
運転席側セカンドシートの状態	使用	折りたたみ	使用	折りたたみ	使用	折りたたみ
① フットレストの先端から 介助ハンドル後端までの距離	1,200以下		1,130以下		1,470以下	
② 前側フレームの後端から 介助ハンドル後端までの距離	690以下	740以下	810以下	690以下	740以下	810以下
③ 地面からフットレストの最下端までの距離 (フットレスト自体よりフレームの方が低い場合、フレームの下端まで)	50以上					
A B スロープ格納時の介助ハンドル後端高さ	A 800		B 900		A 800	
④ 車いす全幅	630以下	670以下	630以下	670以下	630以下	670以下
⑤ 後輪の幅(外寸)	620以下					
⑥ 前輪の幅(外寸)	490以下				470以下	

※1. ①②はA B (スロープ格納時の介助ハンドル後端高さ)により制約が異なります。表中の数値はAを800mm、Bを900mmとした場合の数値です。A Bを930mmとした場合は、それぞれ90mmずつ増加します。
※2. スロープの最小幅は640mm、スロープフラッパー(スロープと車内フロアの接続板)の最小幅は620mmとなります。
◆タイプⅢ乗車の車いすについて：タイプⅢは乗込高190mmの段差があるため、固定式転倒防止バー付車いすやフレーム位置が低い車いす、6輪タイプの車いすでは乗車できない場合がございます。
お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。

1.5列目乗車時



※イラストは“タイプⅡ”。



●車いす乗車の目安

乗車人数	2名＋車いす1名
有効室内高	1,255mm

●乗車可能な車いすの寸法について (単位:mm)

① フットレストの先端から後輪中心までの距離	845以下
② 前輪中心から後輪中心までの距離	525以下
③ 地面からフットレストの最下端までの距離 (フットレスト自体よりフレームの方が低い場合、フレームの下端まで)	65以上
a フットレスト先端から地面までの距離	130
④ 車いす全幅	500以下(560以下※2)
⑤ 前輪の幅(内寸)	180以上

※1. ①はa (フットレスト先端高さ)により制約が異なります。表中の数値はaを130mmとした場合の数値です。
※2. 販売店装着オプションのスペースアッププレート使用時。
◆1.5列目には電動車いすでの乗車はできません。


ご使用に際して、ご確認ください。

ストレッチャー乗車※1の目安 (単位:mm)

※ストレッチャーは“タイプⅡ”のみに乗車可能です。

タイプⅡ

現在ご使用中のストレッチャーをご利用になる場合、ストレッチャーが下記寸法条件を満たしている必要があります。



※1. ストレッチャーの固定には、販売店装着オプションのストレッチャー用固定ベルトが必要です。
※2. 販売店装着オプションのスペースアッププレート使用時。

●上記の寸法内であっても、ストレッチャーの形状、オプション装着の状況などによっては乗車できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちのストレッチャーなどを使用して実車でご確認ください。

車いす固定目安 (2列目乗車時)

車いすの種類	普通車いす	リクライニング機構付車いす
固定目安	車いすの後輪中央が車いす停止線(後)の位置	車いすの後輪中央が車いす停止線(前)の位置

車いすの全長や形状、リクライニング角度などに合わせて、床面の停止線を車いす固定位置の目安としてお使いください。

セーフティベルトガイドの使い方


車いすの種類と運転席側セカンドシートの使用状況によって、セーフティベルトガイドを下記のようにお使いください。タイプⅠ・タイプⅢは中央に1か所、タイプⅡは左側と中央の2か所に設置。

ガイドの使い方	タイプⅠ・タイプⅢ		タイプⅡ	
	運転席側セカンドシートを使用しない場合	運転席側セカンドシートを使用する場合	運転席側セカンドシートを使用しない場合	運転席側セカンドシートを使用する場合
	セーフティベルトガイドは使用しません	セーフティベルトガイドを起こして使用してください	左側のセーフティベルトガイドを起こして使用してください	両側のセーフティベルトガイドを起こして使用してください


※写真はセーフティベルトガイドの機能を説明するため、セカンドシートをタンブル状態にしています。

寸法図 (単位:mm)


X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車 “タイプⅠ (助手席側セカンドシート付)”



X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車 “タイプⅠ (助手席側セカンドシート無)”



X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車 “タイプⅢ (助手席側セカンドシート付)”



※1 バックドア開放時の、地上からのバックドアの高さは標準車と同じです。 ※2 車高降下時の地上線です。

トヨタ シエンタ 車いす仕様車 主要諸元表 (5ナンバー/8ナンバー)

【型式指定自動車】			タイプⅠ						タイプⅢ		
			助手席側セカンドシート付						ショートスロープ・助手席側セカンドシート付		
			ハイブリッド車			ガソリン車			ハイブリッド車		ガソリン車
			2WD		X	2WD		X	2WD	2WD	
			Z	G		Z	G		X	G	X
車両型式			6AA-MXPL12G-MNXUB	6AA-MXPL12G-MNXQB	6AA-MXPL12G-MNXNB	5BA-MXPC12G-MNXUB	5BA-MXPC12G-MNXQB	5BA-MXPC12G-MNXNB	6AA-MXPL12G-MNXNB-P	5BA-MXPC12G-MNXQB-P	5BA-MXPC12G-MNXNB-P
エンジン	型式		M15A-FXE			M15A-FKS			M15A-FXE	M15A-FKS	
	総排気量	L	1,490			1,490			1,490	1,490	
	最高出力〈ネット〉	kW(PS)/r.p.m.	67(91)/5,500			88(120)/6,600			67(91)/5,500	88(120)/6,600	
	最大トルク〈ネット〉	N・m(kgf・m)/r.p.m.	120(12.2)/3,800～4,800			145(14.8)/4,800～5,200			120(12.2)/3,800～4,800	145(14.8)/4,800～5,200	
フロントモーター	型式/種類		1NM/交流同期電動機			—			1NM/交流同期電動機	—	
	最高出力	kW(PS)	59(80)			—			59(80)	—	
	最大トルク	N・m(kgf・m)	141(14.4)			—			141(14.4)	—	
動力用主電池	種類		ニッケル水素電池			—			ニッケル水素電池	—	
	容量	Ah	6.5			—			6.5	—	
乗車定員	名		5			5			5	5	
トランスミッション			電気式無段変速機			Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)			電気式無段変速機	Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)	
車両重量	kg		1,410	1,400	1,390*2	1,350	1,330	1,330*2	1,390	1,330	1,330
車両総重量	kg		1,685	1,675	1,665*2	1,625	1,605	1,605*2	1,665	1,605	1,605
燃料消費率 (国土交通省審査値)	 WLTCモード	km/L	27.0			18.0			27.0	18.0	
	市街地モード	km/L	26.8			14.0			26.8	14.0	
	郊外モード	km/L	28.2			18.8			28.2	18.8	
	高速道路モード	km/L	26.3			19.9			26.3	19.9	
車両寸法	全長	mm	4,260			4,260			4,260	4,260	
	全幅	mm	1,695			1,695			1,695	1,695	
	全高	mm	1,695			1,695			1,695	1,695	
室内寸法 *1	長さ	mm	1,850			1,850			1,850	1,850	
	幅	mm	1,530			1,530			1,530	1,530	
	高さ	mm	1,310			1,310			1,310	1,310	
燃料タンク容量	L		40			40			40	40	

			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ
			助手席側セカンドシート無*3	助手席側セカンドシート無*3	ショートスロープ・助手席側セカンドシート無*3
			ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車
			2WD	2WD	2WD
			X	G	X
TECS型式			5BA-MXPC12G-VQTLXN	5BA-MXPC12G-VQTMXQ	5BA-MXPC12G-VQTPXN
ベース車両型式			5BA-MXPC12G-MNXNB	5BA-MXPC12G-MNXQB	5BA-MXPC12G-MNXNB
エンジン	型式		M15A-FKS		
	総排気量	L	1,490		
	最高出力〈ネット〉	kW(PS)/r.p.m.	88(120)/6,600		
	最大トルク〈ネット〉	N・m(kgf・m)/r.p.m.	145(14.8)/4,800～5,200		
乗車定員	名		4	4	4
トランスミッション			Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)		
車両重量	kg		1,300	1,320	1,300
車両総重量	kg		1,520	1,540	1,520
車両寸法	全長	mm	4,260		
	全幅	mm	1,695		
	全高	mm	1,695		
室内寸法 *1	長さ	mm	1,850		
	幅	mm	1,530		
	高さ	mm	1,310		
燃料タンク容量	L		40		

*1. 社内測定値。
*2. ターンチルトシート（助手席）を装着した場合、20kg増加します。
*3. 8ナンバーとなります。
★上記以外の諸元項目につきましては、標準車カタログを合わせてご参照ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

●“SIENTA”“OPTITRON” “VSC” “TRC” “TOYOTA SAFETY SENSE” “Toyota Teammate” “コンライト”“マイカーサーチ”“T-Connect”“Welcab/ウェルキャブ” “TECS”“Welchair” “START YOUR IMPOSSIBLE” は、トヨタ自動車（株）の商標です。

●車いす仕様車“タイプⅠ（助手席側セカンドシート無）”、車いす仕様車“タイプⅡ（助手席側セカンドシート無）”、車いす仕様車“タイプⅢ（ショートスロープ・助手席側セカンドシート無）”はメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

フレンドマチック取付用専用車

フレンドマチック取付用専用車は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。 ※運転補助装置等、追加架装をされた場合は持ち込み登録となる場合がございます。



photo:G (ガソリン・2WD) フレンドマチック取付用専用車。
ボディカラーのスカールレットメタリック(3U4)＜33,000円＞はメーカーオプション。
内装色のカーキ (ファンツールパッケージ) ＜0円＞はメーカーパッケージオプション(ご注文時に指定が必要です。指定が無い場合はブラックになります)。

お客様のニーズに合わせた運転補助装置を取り付けることができるベース車です。


フレンドマチック取付用専用車 価格表 (消費税率10%)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1		北海道地区 メーカー希望小売価格*2	
				消費税抜き		消費税抜き
ハイブリッド	2WD	Z	3,105,300円	2,823,000円	3,126,200円	2,842,000円
		G	2,796,200円	2,542,000円	2,817,100円	2,561,000円
	E-Four	G	2,994,200円	2,722,000円	3,015,100円	2,741,000円
ガソリン	2WD	Z	2,755,500円	2,505,000円	2,779,700円	2,527,000円
		G	2,446,400円	2,224,000円	2,470,600円	2,246,000円

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
●価格がメーカー希望小売価格＜(消費税10%込み) 25年8月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。 ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

装置架装例

手だけでの運転を補助する装置 左足での運転を補助する装置 車いすから運転席に移乗補助用品



※イラストはイメージです。上記架装は一例です。フレンドマチック取付用専用車に限らず、ご希望のおクルマへの架装もご相談いただけます。また、お客様のおクルマの状況により、対応しかねる場合もございます。詳しくは販売店または専門架装メーカーへご相談ください。

専門架装メーカー
株式会社ミクニ ライフ&オート TEL:0480-72-7221
有限会社フジオート TEL:042-384-6090

[自操式車両について詳しくはこちら。](#)



標準装備



専用パワーステアリング

標準車に比べて発進・低速時のステアリング操作力を約50%軽減しています。



フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

ウェルキャブ標準装備

専用パワーステアリング

寸法図 (単位:mm)

G (ガソリン・2WD) フレンドマチック取付用専用車



トヨタ シエンタ フレンドマチック取付用専用車 主要諸元表 (5ナンバー)

【型式指定自動車】		ハイブリッド車			ガソリン車	
		2WD		E-Four	2WD	
		Z	G	G	Z	G
車両型式		6AA-MXPL10G-MNXUB-U	6AA-MXPL10G-MNXQB-U	6AA-MXPL15G-MNXQB-U	5BA-MXPC10G-MNXUB-U	5BA-MXPC10G-MNXQB-U
エンジン	型式	M15A-FXE			M15A-FKS	
	総排気量	L	1.490			
	最高出力〈ネット〉	kW (PS) /r.p.m. 67 (91) /5,500			88 (120) /6,600	
	最大トルク〈ネット〉	N・m (kgf・m) /r.p.m. 120 (12.2) /3,800～4,800			145 (14.8) /4,800～5,200	
モーター	型式/種類	1NM/交流同期電動機		フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機		—
	最高出力	kW (PS) 59 (80)		フロント:59 (80) リヤ:2.2 (3.0)		—
	最大トルク	N・m (kgf・m) 141 (14.4)		フロント:141 (14.4) リヤ:44 (4.5)		—
動力用主電池	種類	ニッケル水素電池			—	
	容量	Ah 6.5			—	
乗車定員	名	5			5	
トランスミッション		電気式無段変速機			Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)	
車両重量	kg	1,350	1,340	1,390	1,280	1,280
車両総重量	kg	1,625	1,615	1,665	1,555	1,555
燃料消費率 (国土交通省審査値)		28.0		24.8	18.4	
	市街地モード	27.6		25.3	14.2	
	郊外モード	29.1		25.6	19.2	
	高速道路モード	27.4		24.1	20.4	
車両寸法	全長	mm 4,260			4,260	
	全幅	mm 1,695			1,695	
	全高	mm 1,695		1,715	1,695	
室内寸法*1	長さ	mm 2,030			2,030	
	幅	mm 1,530			1,530	
	高さ	mm 1,300			1,300	
燃料タンク容量		40			40	

*1. 社内測定値。

★上記以外の諸元項目につきましては、標準車カタログを合わせてご参照ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

●“SIENTA” “OPTITRON” “VSC” “TRC” “TOYOTA SAFETY SENSE” “Toyota Teammate” “E-Four” “コンライト” “マイカーサーチ” “T-Connect” “Welcab/ウェルキャブ” “TECS” “FRIENDMATIC/フレンドマチック” “START YOUR IMPOSSIBLE”は、トヨタ自動車（株）の商標です。

トヨタ シエンタ 車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

標準装備 ● メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) ● メーカーパッケージオプション (ご注文時に申し受けます) ■ 販売店装着オプション			ハイブリッド車			ガソリン車											
			2WD (5人乗り)・E-Four (5人乗り) ★			2WD (5人乗り)											
			Z	G	X	Z	G	X									
			車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車			車いす仕様車			車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車			車いす仕様車					
設定仕様																	
外装																	
足回り・メカニズム	車いす仕様車	185/60R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)		50,000円		55,000円				50,000円		55,000円					
		185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ [ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装])															
		185/60R15タイヤ& 15×5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)															
	フレンドマチック取付用専用車	185/65R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)		55,000円 (消費税抜き50,000円)		60,500円 (消費税抜き55,000円)				55,000円 (消費税抜き50,000円)		60,500円 (消費税抜き55,000円)					
		185/65R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ [ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装])															
185/65R15タイヤ& 15×5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)																	
エクステリア	車いす仕様車	フロント															
		フロント+リヤ				2WD											
		フロント				E-Four★											
	エアスパッツ	フレンドマチック取付用専用車		フロント				E-Four★									
	グリルモール			金属調塗装		ブラック				金属調塗装		ブラック					
ドアサッシュ (センターピラー)	内装色:ブラック、フロマージュ (設定色)				ブラック				ブラック		ブラック						
	内装色:カーキ		*1		ボディ同色				ボディ同色								
全車標準装備 ● タイヤパンク応急修理キット ● スタビライザー (フロント) ● バックドアガーニッシュ ● バンパーコーナードプロテクター ● カラードアウトサイドドアハンドル ● 電動パーキングブレーキ ● ブレーキホールド など																	
安全装備																	
					*2						*2						
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ・高遮音性ガラス)					*2						*2						
UVカット機能付フロントドアグリーンガラス					*2						*2						
UVカット機能付ブライバシーガラス (スライドドア・リヤクォーター・バックドア)			*2 *3		*2				*2 *3		*2						
視界	ヘッドランプ	Bi-Beam LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付) +LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ															
		2灯式LEDヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付) + ターンランプ+クリアランスランプ															
	LEDフォグランプ																
	リヤコンビネーションランプ	LEDライン発光テールランプ&LEDストップランプ+ターン&バックアップランプ															
		LEDテールランプ&LEDストップランプ+ターン&バックアップランプ															
リヤフォグランプ (バンパー中央部取付)			*4 *5														
LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式リモコン カラードアミラー	ヒーター・ブラインドスポットモニター・パノラミックビューモニターカメラ付		*6				*7						*7				
	補助確認装置付						*7 *8						*7 *8				
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼夜]・自動二輪車 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー + 単眼カメラ方式)															
		レーントレーシングアシスト [LTA] +レーンディパーチャーアラート [LDA]															
		レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)															
		アダプティブハイビームシステム [AHS]															
		オートマチックハイビーム [AHB]															
		ロードサインアシスト [RSA]															
		ドライバー異常時対応システム															
		プロアクティブドライビングアシスト [PDA]															
	ドライブレコーダー	前後方															
		前方						*9 *10						*9 *10			
ブラインドスポットモニター [BSM]							*9						*9				

トヨタ シエンタ 車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション ■車いす仕様車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ★E-Fourの設定はフレンドマチック取付用専用車のGグレードのみとなります。		ハイブリッド車			ガソリン車		
		2WD(5人乗り)・E-Four(5人乗り)★			2WD(5人乗り)		
		Z	G	X	Z	G	X
		設定仕様	車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車	車いす仕様車	車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車	車いす仕様車	
安全装備							
予防安全	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)	*11					
	パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)	*11		*9			*9
	パーキングサポートブレーキ(後方歩行者+周囲静止物)	*11	*12				
	車両接近通報装置						
	ブラスサポート(急アクセル時加速抑制)						
駐車支援	トヨタ チームメイト[アドバンスト パーク]+パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*11 *13	66,000円(消費税抜き60,000円) *12				
	パノラミックビューモニター	*11 *13		*9			*9
	バックガイドモニター	*11 *13		*10			*10

全車標準装備 ●ミスト機能付ウォッシャー・連動間欠フロントワイパー(時間調整式+車速感応式) ●LEDハイマウントストップランプ ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●ウォッシャー・連動間欠リヤワイパー(リバース連動機能付) ●コンライト(ライト自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●防眩インナーミラー ●LEDライセンスプレートランプ ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●S-VSC ●VSC OFFスイッチ ●緊急ブレーキシグナル ●ヒルスタートアシストコントロール ●ドライブスタートコントロール ●全席(車いす乗車スペースを除く)ELR付3点式シートベルト(フロント&セカンドシート:プリテンショナー+フォースリミッター機構付) *14 *15 ●全席(車いす乗車スペースを除く)シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) *14 ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(セカンドシート左右席) *16 ●SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート) など

操作性						
操 作 系	エレクトロシフトマチック					
	ストレート式シフトレバー					
	10速スポーツシーケンシャルシフトマチック					
	EVドライブモードスイッチ					
	3本スポークステアリングホイール	本革巻き(シルバー加飾付) ウレタン	*17	*18	*17	*18
計 器 盤	オプティロンメーター+7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ					
	アナログメーター+4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ					
	ハイブリッドシステムインジケーター					
	エコドライブインジケーター					
ド ア キ ー	デジタルキー	フレンドマチック取付用専用車	*4 *19	33,000円(消費税抜き30,000円)	33,000円(消費税抜き30,000円)	
	ワンタッチスイッチ付パワースライドドア (挟み込み防止機能付)	ハンズフリーデュアル	*20			
		デュアル	*20			
		助手席側	*21			
	パワースライドドア予約ロック機能					
	スマートエントリー(運転席・助手席/バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)		*22			

全車標準装備 ●ドライブモードスイッチ(エコドライブ・パワー) ●チルト&テレスコピックステアリング ●ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・レーダークルーズコントロール・レーントレーシングアシスト・ハンズフリー・音声認識) ●パワーウインドウ(全席ワンタッチ式/挟み込み防止機能付) ●メーター照度コントロール ●油温ウォーニング(ガソリン車) ●デジタルクロック(メーター内) ●シフトポジションインジケーター ●フューエル残量ウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れブザー ●キー忘れ防止ブザー ●デュアルスライドドアイージークローザー ●ドアキー連動パワードアロック(バックドア連動) ●チャイルドプロテクター(スライドドア) ●電気式バックドアハンドル ●フェルエリッドオープナー など

内装						
イ ン テ リ ア	後席用サンシェード/セラミックドット(スライドドアガラス)					
	ドアアームレスト	ファブリック巻き		ファブリック巻き		
	インサイドドアハンドル(ブラック)	フロント:シルバー塗装		フロント:シルバー塗装		
	インストルメントパネル	ファブリック巻き		ファブリック巻き		
シ ー ト	シート表皮	ファブリック(消臭・撥水撥油機能付) ファブリック	*4 *23 *24		*4 *23 *24	
	ターンチルトシート(助手席)			80,000円 *25		80,000円 *25
	運転席アームレスト(フック付/左側)					

全車標準装備 ●回転式買い物ワック ●アシストグリップ(フロントシート2、セカンドシート2) ●全席ヘッドレスト ●サンバイザー(バニティミラー〔運転席・助手席〕+チケットホルダー〔運転席〕付) ●ドアスカッフプレート ●運転席シート上下アジャスター ●クリーンエアフィルタ(花粉除去・脱臭機能付) ●イルミネーテッドエントリーシステム(LEDフロントバルーンランプ・ルームランプ) ●ルームランプ ●LEDフロントバルーンランプ ●ラゲージルームランプ ●アクスセパレートクック(DC12V・120W)※33 ●フロントドアポケット(ボトルホルダー〔運転席(1,000mlサイズ×1本)/助手席(1,000mlサイズ×1本、500mlサイズ×2本)付]) ●スライドドアポケット(ボトルホルダー〔1本〕両側) ●助手席グローブボックス ●デッキサイドボトルホルダー+スマートフォン(両側) ●ユーティリティホール(重い仕様車では後座席サイド左右各2個、フレンドシップクック付専用車種:デッキサイド左右各3個) など

全車標準装備 ●DCM(専用通信機) ●ルーフアンテナ(可倒式) など

トヨタ シエンタ 車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) ■販売店装着オプション ■車いす仕様車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ★E-Fourの設定はフレンドマチック取付用専用車のGグレードのみとなります。		ハイブリッド車			ガソリン車						
		2WD(5人乗り)・E-Four(5人乗り) ★			2WD(5人乗り)						
		Z	G	X	Z	G	X				
		設定仕様		車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車		車いす仕様車		車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車		車いす仕様車	
その他											
セキュリティ他	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー＋ヒーターリヤダクト＋PTCヒーター*42 など)		*43	20,900円(消費税抜き19,000円)		24,000円*9		24,200円(消費税抜き22,000円)		27,000円*9	
	フック										
	工具 ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ホイールナットレンチ										
	盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]			オートアラーム付							

メーカーパッケージオプション					
コンフォートパッケージ	UVカット・IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス)	79,200円 (消費税抜き72,000円)	車いす仕様車： 70,000円 *44 フレンドマチック 取付用専用車： 93,500円 (消費税抜き85,000円)	79,200円 (消費税抜き72,000円)	車いす仕様車： 70,000円 *44 フレンドマチック 取付用専用車： 93,500円 (消費税抜き85,000円)
	スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアグリーンガラス				
	スーパーUVカット・IRカット機能付プライバシーガラス(スライドドア・リヤクォーター・バックドア)				
	シートヒーター(運転席・助手席)				
	ステアリングヒーター				
ファンツールパッケージ *45	本革巻き3本スポークステアリングホイール(シルバー加飾付)				
	カラードドアサッシュ(センタービラー)	0円 (消費税抜き0円)	0円 (消費税抜き0円)	0円 (消費税抜き0円)	0円 (消費税抜き0円)
	内装色カーキ				

- *1.メーカーパッケージオプションの内装色カーキ(ファンツールパッケージ)を選択した場合、エクステリアのドアサッシュ(センタービラー)は選択したボディカラーと同色となります。
- *2.コンフォートパッケージを選択した場合、UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス)はUVカット・IRカット機能付に、UVカット機能付フロントドアグリーンガラス、UVカット機能付プライバシーガラス(スライドドア・リヤクォーター・バックドア)はスーパーUVカット・IRカット機能付となります。
- *3.スライドドアガラスはセラミックドット。
- *4.車いす仕様車は選択できません。
- *5.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
- *6.トヨタ チームメイト(アドバンストパーク)＋パーキングサポートブレーキ(後方歩行者＋周囲静止物)＋パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)を選択した場合、パノラミックビューモニターカメラは赤外線放光器付となります。
- *7.パノラミックビューモニターを選択した場合、補助確認装置は非装着となり、ドアミラーはカメラ(左右)・ヒーター・ブラインドスポットモニター付となります。
- *8.寒冷地仕様を選択した場合ドアミラーはヒーター付となります。
- *9.ドライブレコーダー(前方)、ETC車載器、パノラミックビューモニター、ブラインドスポットモニター、パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)、ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)はセットでメーカーオプション。また北海道地区や、寒冷地仕様を同時装着した場合、合計価格から5,000円減額されます。
- *10.ドライブレコーダー(前方)、ETC車載器、バックガイドモニター、ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)はセットでメーカーオプション。
- *11.字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *12.トヨタ チームメイト[アドバンスト パーク]＋パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)とパーキングサポートブレーキ(後方歩行者＋周囲静止物)はセットでメーカーオプション。
- *13.カメラは種類によって画素数が異なります。パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)、バックガイドモニターのカメラの画素数は120万画素相当、パノラミックビューモニターのカメラは30万画素相当となります。
- *14.車いす仕様車の車いす用3点式シートベルトには、プリテンショナー＋フォースリミッター機構、シートベルト非着用警告灯(点滅式)＋リマインダー(警告音)は装着されません。
- *15.プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- *16.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。助手席側セカンドシート無は右席のみとなります。
- *17.コンフォートパッケージを選択した場合、ステアリングヒーターが装着されます。
- *18.コンフォートパッケージを選択した場合、本革巻き3本スポークステアリングホイール(シルバー加飾付)、ステアリングヒーターが装着されます。
- *19.ご利用にはT-Connectの契約と、「デジタルキー」のオプションサービス<利用料：初度登録日から3年間無料。4年目以降は別途費用>が必要です。さらに専用アプリ「デジタルキー」のインストールが必要となります。
- *20.スマートキーにデュアルパワースライドドア開閉スイッチが付きます。
- *21.スマートキーに助手席側パワースライドドア開閉スイッチが付きます。
- *22.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。

- *23.ファブリックシート表皮(消臭・撥水撥油機能付)と天井サーキュレーターとナノイヤーXはセットでメーカーオプション。
- *24.Zの消臭・撥水撥油機能の採用範囲とは異なり、柄の変更等はありません。
- *25.*タイプⅠ(助手席側セカンドシート付)に設定。ターンチルトシートの操作と注意事項につきましてはP17をご覧ください。
- *26.車いす仕様車はシートスライド機能が付きます。また、車いす仕様車のセカンドシートを折りたたむには、標準車と異なりリクライニングレバー操作に加えてタンブルレバー操作が必要です。
- *27.天井サーキュレーターとナノイヤーXはセットでメーカーオプション。
- *28.充電用USB端子(Type-C)はDC5V/3A(消費電力15.75W)、通信用USB端子(Type-A)はDC5V/1.5A(消費電力7.5W)の電源としてご使用ください。
- *29.充電用USB端子(Type-C)2個[運転席シートバック]および運転席シートバックスマホポケット(2個)は装着されません。
- *30.ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)を選択した場合、シフトサイドポケット下部のUSB端子は充電用USB端子(Type-C)1個・通信用USB端子(Type-A)1個となります。
- *31.合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください(工場出荷時は、50Hzに設定されています)。一部の自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
- *32.車いす仕様車には装着されません。
- *33.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *34.ご利用にはT-Connectの契約と、「コネクティッドナビ(車載ナビ有)」または「コネクティッドナビ」のオプションサービス<利用料：初度登録日から5年間無料。6年目以降は別途費用>が必要です。
- *35.スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *36.ご利用にはT-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料。6年目以降は別途費用が必要です。
- *37.ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusを装着した場合、ETC2.0ユニットはETC2.0ユニット(VICS機能付)＋光ビーコンユニット付となります。
- *38.詳しくは標準車カタログ別冊のACCESSORIES&CUSTOMISE CATALOGUEをご覧ください。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- *39.光ビーコンは、光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。
- *40.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- *41.ETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- *42.PTC[自己温度制御システム]：Positive Temperature Coefficient
- *43.寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- *44.車いす仕様車には、シートヒーターは装着されません。
- *45.ファンツールパッケージを選択した場合、ボディカラーのツートーンは選択できません。

◆「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ◆販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ◆装備につきましては、標準車カタログをあわせてご覧ください。

■車いす仕様車の価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)>25年8月現在のもので、フレンドマチック取付用専用車の価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>25年8月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

■"Bluetooth"はBluetooth SIG, Inc. の商標です。 ■nanoe、ナノイヤー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。 ■VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。 ■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。 ■Android Auto™ は、Google LLC の商標です。

■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■"ヘルプネット®"は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。



いつでもウェルキャブ

サポトヨ
プラス+

ライフスタイルの変わり目に、今お乗りのシエンタに後付けできる用品です。

トヨタ純正用品
トヨタ自動車(株)の
取り扱い商品です。



使用イメージ



車いす収納後



装着イメージ

車いす収納装置 149,600円(消費税抜き136,000円) *1(T9D0)

車いす収納装置を後付けできるウェルキャブ用品です。35kg以下の車いすを簡単なスイッチ操作で電動収納することができます。お客様自身で装置の脱着が可能なため、使用しない時は簡単に取り外すことができます。ご家族のライフステージの変化にあわせ、必要になった時に後から装着することも可能です。

- *1 お客様自身で脱着可能なため、取付費は不要となります。
- ※標準車およびフレンドマチック取付用専用車に取付可能です。
- ※車いす収納装置装着時は、5人乗りの場合は2列目の左シートを、7人乗りの場合は3列目シートを格納しますのでお使いいただけません。
- ※写真は当該車両とは異なります。



詳しくはこちらを
Check!

キャスト径	大車輪径	全高 *2	全長 *3	角度 *4	折りたたみ幅	吊り上げ部 フレーム間距離	吊り上げ部 フレーム幅	重量
4~7インチ	14~24インチ	775mm以下	1,035mm以下	70°	360mm以下	60mm以上	160mm以下	35kg以下

- *2 全高は車いすの手押しハンドルをたたんだ状態の寸法です。
- *3 全長は車いすの手押しハンドルと転倒防止バーをたたんだ状態の寸法です。
- *4 角度の中に車いすが入っている場合、車いすをセットするときに地面にあたるおそれがあります。



装置は取り外しが可能ですので、後部座席
やトランクルームを有効活用できます。

ターンチルトシート 149,600円(消費税抜き136,000円) (CLCU)

ご購入いただいたクルマに、必要になったタイミングで
後から取付可能なターンチルトシートです。助手席を
座りやすい向きに回転(ターン)できるため、跨がずに楽
に乗ることができます。さらに、前傾(チルト)することで
足が地面につき、乗降時の腰の負担も軽減。ご家族みんな
に優しく便利な後付け用品です。



詳しくはこちらを
Check!

- ※標準車および車いす仕様車タイプⅠ・
タイプⅢ、フレンドマチック取付用専用
車に取付可能です。
- ※車両状態および装着している用品に
よっては、取り付けられない場合があ
ります。
- ※後付けのターンチルトシートは、標準
車のシートとは異なります。
- ※胸部固定ベルト、専用シートカバー
(吸水タイプ)の設定もあります。
- ※写真は当該車両とは異なります。



使用イメージ

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。						
■リサイクル料金表（単位：円）						
		リサイクル預託金			資金管理料金	合 計
		シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロソ類料金	情報管理料金	
車いす仕様車 タイプⅠ	助手席側セカンドシート付	8,720	2,800	—	130	290
	助手席側セカンドシート無	8,530				
車いす仕様車 タイプⅡ	助手席側セカンドシート無	8,750				
車いす仕様車 タイプⅢ	ショーツロソ・助手席側セカンドシート付	8,720				
	ショーツロソ・助手席側セカンドシート無	8,530				
フレンドマチック取付用専用車		8,720				

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。
詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■登録および税金について

		車いす仕様車				フレンドマチック 取付用専用車	
		タイプⅠ		タイプⅡ	タイプⅢ		
					助手席側セカンドシート付		
		助手席側セカンドシート付 *4	助手席側セカンドシート無	助手席側セカンドシート無	ショーツロップ・ 助手席側セカンドシート付	ショーツロップ・ 助手席側セカンドシート無	
登 録		持ち込み登録不要	持ち込み登録		持ち込み登録不要	持ち込み登録	持ち込み登録不要*2
車 検		初回3年・以降2年	初回2年・以降2年		初回3年・以降2年	初回2年・以降2年	初回3年・以降2年
ナンバー		5ナンバー	8ナンバー		5ナンバー	8ナンバー	5ナンバー
消 費 税		非課税					課税*3
税 制 度	自動車税 環境性能割	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、 予め都道府県税事務所、福祉事務所に相談ください。					
	環境対応車 普及促進税制 *1	車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。 詳しくはエコカー減税紹介ページ (https://toyota.jp/ecocar/about1/) をご確認ください、または販売店におたずねください。 [持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。]					

*1. オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。 *2. 運転補助装置等、追加架装をされた場合は持ち込み登録となる場合がございます。
*3. 車両購入時に指定の運転補助装置を装着した場合は非課税となります。 *4. 助手席側セカンドシート付は、国土交通省が定める「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」において「レベル準Ⅰ」の認定を受けています。
※ 詳しくは販売店におたずねください。

参考資料

国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成

●自動車購入資金の貸付

●自動車運転の技能習得費の助成

●自動車改造費の助成

●駐車禁止規制の適用除外

●有料道路通行料金の割引

●補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

ウェルキャブの取扱説明書をご覧ください。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書

検 索

ウェルキャブ常設展示スペースのご案内

販売店ウェルキャブ常設店舗 <ウェルキャブステーション>

ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが常駐している販売店店舗です。店舗はバリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店いただけます。

ご自宅から気軽に相談！

TOYOTA

トヨタの福祉車両オンライン相談窓口

専任のコミュニケーターが最適なクルマ選びをサポート。電話やメール相談のほか、ZOOM相談では展示車両や用品を映しながら操作方法まで分かりやすくご紹介します。

【お問い合わせ先】

0120-294-960

受付時間：10:00～18:00
定休日：月曜・火曜・祝日・年末年始

ZOOM
予約は
こちら

オンライン
相談窓口
ページ

製造事業者：トヨタ自動車株式会社
架装メーカー：トヨタ自動車東日本株式会社

詳しくは！ <https://toyota.jp/welcab>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのシエンタ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間365日9:00～17:00
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は'25年11月現在のもの）
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。