

■トヨタ ヴォクシー“MULTI UTILITY”主要諸元表

	ガソリン車					
	特別仕様車ZS“煌II”		ZS		X	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
乗車定員			5人乗り			
ナンバー	3ナンバー			5ナンバー		
車両型式・重量・性能						
車両型式	DBA-ZRR80W-VWMZBSE	DBA-ZRR85W-VWMZBSE	DBA-ZRR80W-VWMZBS	DBA-ZRR85W-VWMZBS	DBA-ZRR80G-VWMZBE	DBA-ZRR85G-VWMZBE
ベース車両型式	DBA-ZRR80W-BRXSP ※1	DBA-ZRR85W-BRXSP ※1	DBA-ZRR80W-BRXSP	DBA-ZRR85W-BRXSP	DBA-ZRR80G-BRXEP	DBA-ZRR85G-BRXEP
車両重量※2	kg	1,600	1,680	※3※4※5 1,590	※3※4※5 1,670	1,560 ※3
車両総重量※2	kg	1,875	1,955	※3※4※5 1,865	※3※4※5 1,945	1,835 ※3
最小回転半径	m	5.5				
寸法						
全長	mm	4,710			4,695	
全幅	mm	1,735			1,695	
全高	mm	1,825[1,870]			1,825[1,865]	
ホイールベース	mm	2,850			2,850	
トレッド フロント/リヤ	mm	1,500/1,480			1,480/1,475[1,480]	
最低地上高	mm	160[155]			160[155]	
室内長×室内幅× 室内高	mm	2,185 × 1,540 × 1,400 ※6			2,185 × 1,540 × 1,400	
エンジン						
型式	3ZR-FAE					
総排気量	L	1.986				
種類	直列4気筒					
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン					
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m	112 (152) /6,100					
最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/r.p.m	193 (19.7) /3,800					
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)					
燃料タンク容量	L	55				
走行装置						
サスペンションフロント/リヤ	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング					
ブレーキ フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク			ベンチレーテッドディスク/リーディング ブレーキドラム[ディスク]		
作動方式	油圧式					
トランスミッション・変速比・減速比						
トランスミッション	Super CVT-i (自動無段変速機 /7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック付)					
前進	2.517 ~ 0.390					
後退	1.751					
減速比	5.182[5.470]					

[]は4WDです。

※1.特別仕様車ZS“煌(きらめき)II”の車両型式末尾には(E)が付きます。※2.SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。 ※3.リヤオートエアコンを装着した場合、10kg増加します。 ※4.T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。 ※5.ツインムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。 ※6.ツインムーンルーフを装着した場合、室内高は1,365mmとなります。

■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジン車両に搭載した状態(ほぼ同条件で測定した)ものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■ヴォクシー“MULTI UTILITY”は、架装メーカー工場での架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■“VOXY”“煌”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“EFI”“T-Connect”はトヨタ自動車(株)の商標です。