



いつでも トヨタ 後付け純正用品 ウェルキャブ

車いす収納装置 ～操作手順～

1 乗車準備



パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを「P」にします。

2 リヤレールを取り付ける



リヤレールを両手で持ち、ジョイントに対してまっすぐ取り付けます。

3 操作スイッチで台車を下降させる



操作スイッチの「下」を押し続けて台車を下降させます。

4 アームを開く



大車輪固定アームと補助アームを開きます。

5 大車輪固定アームに合わせる



前輪を持ち上げた状態で、大車輪を大車輪固定アームに合わせます。

6 吊り上げフックに掛ける



車いすを吊り上げフックに引っ掛け、固定バンドを取り付けます。

7 車いすの収納



操作スイッチの「上」を押し続けて台車を上昇させます。

8 リヤレールを取り外す



リヤレールを両手で持ち、ジョイントに対してまっすぐ取り外します。

9 リヤレールを収納



付属のマットを被せ、その上にリヤレールを載せます。

10 リヤレールを固定



ラゲージルームの両端にある固定ベルトをレールに乗せ、右側と下側の固定ベルトをロックします。

11 調整ベルトで固定



固定ベルトを、セカンドシートの中央にある固定フックに取り付け、たるみがないように固定します。

完了