

SPECIFICATION SHEET

トヨタ ヤリス クロス 主要諸元表

	ハイブリッド車				ガソリン車			
	HYBRID Z	HYBRID G	HYBRID X	Z	G	X	"Bパッケージ"	
	1.5L(2WD/E-Four)			1.5L(2WD/4WD)				
電気式無段変速機				CVT				
■車両型式・重量・性能								
車両型式	2WD E-Four/4WD	6AA-MXPJ10-BHXGB★ 6AA-MXPJ15-BHXGB★	6AA-MXPJ10-BHXNB★ 6AA-MXPJ15-BHXNB★	6AA-MXPJ10-BHXRB★ 6AA-MXPJ15-BHXRB★	5BA-MXPB10-BHXGB 5BA-MXPB15-BHXGB	5BA-MXPB10-BHXNB 5BA-MXPB15-BHXNB	5BA-MXPB10-BHXRB 5BA-MXPB15-BHXRB	5BA-MXPB10-BHXRB(B) 5BA-MXPB15-BHXRB(B)
車両重量	2WD E-Four/4WD	kg 1,190*1*2 1,270*1*2	kg 1,170*1*3*4 1,250*1*3*4	kg 1,160*4 1,250*4	kg 1,140*1*2 1,230*1*2	kg 1,120*1*3*4 1,210*1*3*4	kg 1,110*4 1,200*4	kg 1,110*4 1,200*4
車両総重量	2WD E-Four/4WD	kg 1,465*1*2 1,545*1*2	kg 1,445*1*3*4 1,525*1*3*4	kg 1,435*4 1,525*4	kg 1,415*1*2 1,505*1*2	kg 1,395*1*3*4 1,485*1*3*4	kg 1,385*4 1,475*4	kg 1,385*4 1,475*4
最小回転半径		m	5.3			5.3		
(2WD) 燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC	km/L	27.8	30.2*5	30.8*6	18.8	19.8*7	20.2*8
	市街地モード	km/L	29.4	31.2*5	31.4*6	14.4	15.0*7	15.3*8
	郊外モード	km/L	29.9	33.0*5	33.5*6	19.7	20.8*7	21.3*8
	高速道路モード	km/L	26.1	28.2*5	29.0*6	21.1	22.2*7	22.5*8
	JC08	km/L	31.3*9	31.3*10	31.3			
	WLTC	km/L	26.0	28.1*11	28.7*12	17.4	18.2*13	18.5*14
(E-Four/4WD) 燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC	km/L	26.4	28.5*11	29.5*12	13.5	14.0*13	14.2*14
	市街地モード	km/L	27.2	29.9*11	30.9*12	18.0	18.9*13	19.3*14
	郊外モード	km/L	25.1	26.7*11	27.1*12	19.3	20.4*13	20.6*14
	高速道路モード	km/L	29.0					
JC08	km/L							
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機			筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機				
■寸法・定員								
全長/全幅/全高	mm	4,180/1,765/1,590			4,180/1,765/1,590			
ホイールベース	mm	2,560			2,560			
トレッド	フロント	1,515	1,525*15	1,525	1,515	1,525*15	1,525	
	リア	1,515[1,510]	1,525*15[1,520*16]	1,525[1,520]	1,515[1,510]	1,525*15[1,520*16]	1,525[1,520]	
最低地上高(社内測定値)	mm	170			170			
室内(社内測定値) 長/幅/高	mm	1,845/1,430/1,205			1,845/1,430/1,205			
乗車定員	名	5			5			
■エンジン								
型式		M15A-FXE			M15A-FKS			
総排気量	L	1.490			1.490			
種類		直列3気筒			直列3気筒			
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			
内径×行程	mm	80.5×97.6			80.5×97.6			
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	67(91)/5,500			88(120)/6,600			
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	120(12.2)/3,800~4,800			145(14.8)/4,800~5,200			
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置(EFI)			電子制御式燃料噴射装置(EFI)			
燃料タンク容量	L	36			42			
■走行装置・駆動方式								
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			
	リア	トーションビーム式コイルスプリング [2リンク・ダブルウィッシュボーン式]			トーションビーム式コイルスプリング [2リンク・ダブルウィッシュボーン式]			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			
	リア	ディスク			ディスク			
作動方式		油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式			
駆動方式		前輪駆動方式[電気式四輪駆動方式]			前輪駆動方式[四輪駆動方式]			
■トランスミッション・変速比・減速比								
トランスミッション		電気式無段変速機			ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT)			
変速比	ギヤ機構部	前進	—			3.362		
		後退	—			3.122		
	無段変速部	前進	—			2.236~0.447		
		後退	—			—		
減速比		3.218[フロント:3.218/リア:10.487]			4.304			
■フロントモーター								
型式		1NM						
種類		交流同期電動機						
最高出力	kW(PS)	59(80)						
最大トルク	N·m(kgf·m)	141(14.4)						
■リヤモーター								
型式		[1MM]						
種類		[交流誘導電動機]						
最高出力	kW(PS)	[3.9(5.3)]						
最大トルク	N·m(kgf·m)	[52(5.3)]						
■動力用主電池								
種類		リチウムイオン電池						
容量	Ah	4.3						

■[]はE-Fourまたは4WDです。

*1. ハンズフリーパワーバックドアを装着した場合、10kg増加します。 *2. アダプティブハイビームシステムとカラーヘッドアップディスプレイのセットと寒冷地仕様を選択した場合、10kg増加します。 *3. 215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールを装着した場合、10kg増加します。 *4. 運転席ターンテイルシートを装着した場合、20kg増加します。 *5. 215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC:27.8km/L、市街地:29.4km/L、郊外:29.9km/L、高速道路:26.1km/Lとなります。 *6. スペアタイヤまたは運転席ターンテイルシートを装着した場合、各モード燃費はWLTC:30.2km/L、市街地:31.2km/L、郊外:33.0km/L、高速道路:28.2km/Lとなります。 *7. 215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC:18.8km/L、市街地:14.4km/L、郊外:19.7km/L、高速道路:21.1km/Lとなります。 *8. スペアタイヤまたは運転席ターンテイルシートを装着した場合、各モード燃費はWLTC:19.8km/L、市街地:15.0km/L、郊外:20.8km/L、高速道路:22.2km/Lとなります。 *9. ハンズフリーパワーバックドアまたはアダプティブハイビームシステムとカラーヘッドアップディスプレイのセットと寒冷地仕様を同時に装着した場合、JC08モード燃費は31.0km/Lとなります。 *10. 運転席ターンテイルシートと215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールまたはハンズフリーパワーバックドアを同時装着した場合、JC08モード燃費は31.0km/Lとなります。 *11. 215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC:26.0km/L、市街地:26.4km/L、郊外:27.2km/L、高速道路:25.1km/Lとなります。 *12. 運転席ターンテイルシートを装着した場合、各モード燃費はWLTC:28.1km/L、市街地:28.5km/L、郊外:29.9km/L、高速道路:26.7km/Lとなります。 *13. 215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC:17.4km/L、市街地:13.5km/L、郊外:18.0km/L、高速道路:19.3km/Lとなります。 *14. スペアタイヤまたは運転席ターンテイルシートを装着した場合、各モード燃費はWLTC:18.2km/L、市街地:14.0km/L、郊外:18.9km/L、高速道路:20.4km/Lとなります。 *15. 215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールを装着した場合、1,515mmとなります。 *16. 215/50R18タイヤ&18インチアルミホイールを装着した場合、1,510mmとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件のもので値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エココン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■"YARIS CROSS""HYBRID SYNERGY DRIVE""EF""VSC""TRC""GOA""TSOP""TECS""T-Connect""TOYOTA SAFETY SENSE""Toyota Teammate""TNGA""E-Four""コンライト""ロードアシスト24""マイカーサーチ"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2021年3月31日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は20年8月時点の金額。

型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロント類料金	情報管理料金		
全車	6,280	1,930	—	130	290	8,630

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることによりリサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。